

A. civ.

8

m

HÜLFSTAFELN

ZUR BERECHNUNG

EISERNER TRÄGER UND STÜTZEN

VON

G. ASSMANN

KÖNIGL. REGIERUNGS- UND BAURATH.

ZWEITE AUFLAGE

FÜR METRISCHES SYSTEM BERECHNET UND UMGEARBEITET

VON

P. O. MARBACH.

MIT HOLZSCHNITTEN.

BERLIN, 1876.

VERLAG VON ERNST & KORN
(GROPIUS'SCHE BUCH- UND KUNST-HANDLUNG)
KÖNIGL. BAU-AKADEMIE

A. Civ.

pm

Assmann

Mr. Flehner Berlin Hofsetzer in Tull & g.
Karl's Hofsetzer in Tull & g.

HÜLFSTAFELN

ZUR BERECHNUNG

EISERNER TRÄGER UND STÜTZEN

VON

G. ASSMANN

KÖNIGL. REGIERUNGS- UND BAURATH.

ZWEITE AUFLAGE

FÜR METRISCHES SYSTEM BERECHNET UND UMGEARBEITET

VON

P. O. MARBACH.

MIT HOLZSCHNITTEN.

BERLIN, 1876.

VERLAG VON ERNST & KORN
(GROPIUS'SCHE BUCH- UND KUNST-HANDLUNG)
KÖNIGL. BAU-AKADEMIE.



V o r w o r t.

In den nachstehenden Tafeln der vorliegenden zweiten Auflage, deren Bearbeitung mir von der Verlagshandlung in Uebereinstimmung mit dem Herrn Verfasser der ersten Auflage übertragen worden, sind für die bei der Anwendung von Eisenconstructionen im Hochbau am meisten vorkommenden Profilformen diejenigen Werthe berechnet, welche in einfache Formeln eingesetzt die Tragfähigkeit der Träger und Stützen ergeben.

Die erste Tabelle enthält die Dimensionen der gusseisernen Träger. Die auf Seite 11—16 angegebenen Querschnitte entsprechen den Figuren 1—3, die folgenden bis auf Seite 58 den Figuren 4—8 der Formentafel. Dieselben sind so bemessen, dass die Lage des Schwerpunktes oder der neutralen Achse der Annahme genügt, dass die absolute und die rückwirkende Festigkeit nur innerhalb der Elasticitätsgrenze und zwar die erstere mit 250 Kilogrammen pro Quadratcentimeter, die letztere mit 500 Kilogrammen pro Quadratcentimeter beansprucht werden können. Gussstärken über 5 Centimeter sind durchweg vermieden.

Die zweite Tabelle enthält, abweichend von der ersten Auflage, die Profile der doppelten *T*-Träger einer Anzahl grösserer deutschen Hüttenwerke. Für Schmiedeeisen sind beide Festigkeiten zu 700 Kilogrammen pro Quadratcentimeter angenommen.

Die für Säulen berechneten Stärken entsprechen den Hodgkinson'schen Versuchen bei sechsfacher Sicherheit.

Berlin, im December 1875.

P. O. Marbach.

Gewichts-Tabellen.

Es wiegt 1 Kubikmeter:

Asphalt	1070 — 1160 ^{kg}	Laubholz, trocken	660 ^{kg}
Basalt	2000 — 3200 ^{kg}	Lehm	1520 — 2850 ^{kg}
Bausteine, im Mittel	2500 ^{kg}	Marmor	2520 — 2850 ^{kg}
Blei	11352 ^{kg}	Mauerwerk, Bruchstein	2400 — 2460 ^{kg}
Cement	2720 — 3050 ^{kg}	Mauerwerk, Sandstein	2050 — 2120 ^{kg}
Eisen, geschmiedet	7600 — 7790 ^{kg}	Mauerwerk, Ziegelstein	1470 — 1700 ^{kg}
Eisen, gegossen	7000 — 7500 ^{kg}	Mergel	2400 — 2600 ^{kg}
Eisen, in Draht	7600 — 7750 ^{kg}	Nadelholz, trocken	440 ^{kg}
Erde, lehmig, frisch	2100 ^{kg}	Porphyr	2400 — 2800 ^{kg}
Erde, trocken	1900 ^{kg}	Sand, fein und trocken	1400 — 1640 ^{kg}
Erde, mager, trocken	1300 ^{kg}	Sand, fein und feucht	1900 — 2050 ^{kg}
Glas, Fenster-	2640 ^{kg}	Sand, grob	1370 — 1490 ^{kg}
Glas, Spiegel-	2460 — 2892 ^{kg}	Sandstein	1900 — 2700 ^{kg}
Glimmer	2790 ^{kg}	Schiefer	2640 — 2670 ^{kg}
Gneis	2390 — 2700 ^{kg}	Thon	1800 — 2630 ^{kg}
Granit	2500 — 3050 ^{kg}	Thonschiefer	2760 — 3500 ^{kg}
Gyps, gebrannt	1810 ^{kg}	Ziegelstein, gemeiner	1400 — 2200 ^{kg}
Gyps, gegossen, trocken	970 ^{kg}	Ziegelstein, Klinker	1520 — 2290 ^{kg}
Kalk, gebrannter	2300 — 3180 ^{kg}	Zink, gewalzt	7000 — 7210 ^{kg}
Kalkmörtel	1640 — 1860 ^{kg}	Wasser von 4° Celsius	1000 ^{kg}

Es wiegt 1 Quadratmeter:

Gewelltes Zinkblech oder Eisenblech incl. der kleinen Winkeleisen	15—30 ^{kg}	Doppeldach, Kronenziegel	130 ^{kg}
Zinkblech auf Holzschalung	40 ^{kg}	Einfaches Ziegeldach incl. Sparren	100 ^{kg}
Dachpappe incl. Sparren	30 ^{kg}	Schiefer- oder Dorn'sches Dach	75 ^{kg}

Als Winddruck sind 100^{kg} pro 1^{qm} für eine verticalstehende Wand zu rechnen; für eine Fläche, die unter einem Winkel α gegen den Horizont geneigt ist, ergibt sich die lothrechte Componente des Winddrucks durch Multiplication mit $\sin^3 \alpha \cos \alpha$. Es ist für

$$\alpha = 0^\circ, 10^\circ, 20^\circ, 30^\circ, 40^\circ, 45^\circ, 50^\circ, 60^\circ, 70^\circ, 80^\circ, 90^\circ.$$

$$100 \sin^3 \alpha \cos \alpha = 0, 0,5, 3,8, 10,8, 20,3, 25, 28,9, 32,5, 28,4, 16,0, 0.$$

Die Belastung durch Schnee beträgt 100^{kg} pro 1^{qm}.

Als Totalbelastung eines Daches kann man etwa rechnen für Ziegeldächer 220—280^{kg}, für Schieferdächer 200—250^{kg}, für eiserne Dächer 150—220^{kg} pro 1^{qm} Projection. Weiteres siehe Seite 5.

Tabelle der zulässigen Belastungen s. Seite 84.

1. Berechnung der Träger.

Um aus den nachfolgenden Tabellen für einen bestimmten Fall einen Träger zu berechnen, hat man zunächst die Belastung desselben Q in Kilogrammen zu ermitteln. Für den Kubikmeter Mauerwerk sind 1600 Kilogramme, für den Quadratmeter Balkendecke in Wohngebäuden und in ähnlichen Fällen einschliesslich der zufälligen Last (an Möbeln, Geräthen und Menschen) 500 Kilogramme, für den Quadratmeter gewölbte Decke, $\frac{1}{2}$ Stein stark mit Hintermauerung, Fussboden auf Lagern und einschliesslich der zufälligen Last 750 Kilogramme. Für den Quadratmeter der Dachfläche mit dem darauf wirkenden Schnee- und Winddruck sind 250 Kilogramme zu rechnen. Für besondere Fälle ist die Belastung speciell zu ermitteln. S. Seite 3.

Ist die Grösse der Last festgestellt, so muss die Art der Belastung unterschieden werden. In der Regel wird jeder vorkommende Fall unter die in der nachfolgenden Haupttafel angeführten Beispiele zu bringen sein. Der Fall, dass der Balken an beiden Enden fest eingespannt oder eingemauert sei, kommt in der Praxis nur selten vor, da diese Befestigungsart keine hinreichende Garantie bietet, um sich sicher auf dieselbe verlassen zu können. Ist die Belastungsart ermittelt, so wird das Widerstandsmoment W des gesuchten Trägers aus den zugehörigen Formeln für Guss- oder Schmiedeeisen bestimmt, indem man Q in Kilogrammen, a , b und l in Centimetern in die betreffenden Formeln einsetzt. Ist hiernach W ermittelt, so bestimmt man das gesuchte Profil, indem man in den folgenden Tabellen unter der Rubrik W

die gefundene Zahl aufsucht. Abweichungen in der letzten Stelle sind gestattet. Da sich passende Zahlen in verschiedenen Tabellen finden, kann nach den sonstigen Verhältnissen das nach Breite oder Höhe angemessene Profil gewählt werden. Die für denselben Werth W ermittelten verschiedenen Profilformen gehören Balken von gleicher Tragfähigkeit an. Ist W grösser als die Tabellen dasselbe enthalten, so sind zwei oder mehrere Träger zu nehmen, deren W gleich der Hälfte, dem dritten Theile u. s. w. des geforderten W ist.

Wenn ein Träger in anderer Weise belastet wird, als es in den in der Haupttafel angegebenen Fällen geschieht, so muss diese Belastungsweise auf eine der gegebenen zurückgeführt werden.

Steht z. B. in einem Falle ähnlich wie No. 1 der Pfeiler etwas vor dem Endpunkte, so wird der betreffende Träger zwar weniger in Anspruch genommen, die Formeln für No. 1 geben aber keine übermässige Stärke.

Ist bei No. 1 die Entfernung vom Ende bedeutender und möglichste Materialersparung geboten, so kann die Belastung nach dem Ende dadurch reducirt werden, dass dieselbe mit der Entfernung von der Einmauerung multiplicirt und durch die ganze Trägerlänge dividirt wird, d. h. man betrachtet die Entfernung des Angriffspunktes der Last von der Einmauerung als die Balkenlänge. Weicht die Belastung von der Mitte nur wenig ab, oder ist andererseits die Vertheilung derselben nur eine annähernd gleichmässige, so kann in beiden Fällen die Abweichung vernachlässigt werden.

Ein Träger kann in der Regel auch dann als gleichmässig belastet gelten, wenn nur auf kurzen Strecken Unterbrechungen der Belastung eintreten, wie durch Thüröffnungen in durchgehenden Wänden und dergleichen.

Ungleichmässige Belastungen, welche über gleichmässigen Lasten liegen (wie z. B. die Fensterpfeiler in Fronten über dem Brüstungsmauerwerk) übertragen sich bei gutem Bindematerial und regelrechtem Verbands so, dass die Gesamtlast als eine gleichmässige berechnet werden kann.

Ist ein Träger gleichmässig und ausserdem an einer einzelnen Stelle belastet, so ist für jede Last das betreffende W zu ermit-

teln und für die Summe derselben der Querschnitt zu bestimmen. Beabsichtigt man das Eigengewicht des Trägers in Rechnung zu ziehen, so hat man ihn als noch mit seinem ungefähren eigenen Gewicht als gleichmässig belastet zu betrachten.

Gusseiserne Träger müssen auf jedem Stützpunkte gestossen und mit Schrauben verbunden werden. Schmiedeeiserne Träger werden dagegen mit Vorthail über mehrere Stützpunkte in ganzen Längen durchgehend verwendet. Die für solche Fälle erforderlichen Profile werden durch die Formeln 6—9 der Haupttafel gefunden.

In den Rubriken F der ersten Tabelle ist der Flächeninhalt jedes Profils angegeben. Es berechnet sich hieraus das Gewicht des Trägers pro laufendes Meter in Kilogrammen, wenn man die betreffenden Zahlen mit 0,725 multiplicirt. Es tritt zu diesem Gewichte überall noch das der erforderlichen Stehrippen hinzu, welche den Zweck haben die Seitensteifigkeit des Trägers zu vergrössern. Diese Verstärkungsrippen sind im Allgemeinen jedesmal in den Auflagern, ausserdem aber noch zwischen denselben und nicht über 1 Meter von einander entfernt in der Stärke des Steges erforderlich.

In den Rubriken G der zweiten Tabelle ist das von den betreffenden Hütten angegebene Minimalgewicht der Träger verzeichnet. Wenn schmiedeeiserne Träger mit schwachen Stegen stark belastet werden, so müssen sie ebenfalls Stehrippen — namentlich an den Enden — zur Verstärkung erhalten. Dieselben werden durch angenietete Winkeleisen hergestellt.

In der letzten Rubrik $\frac{W}{F}$ (in der zweiten Tabelle $\frac{W}{G}$) ist das Verhältniss des Widerstandsmomentes und somit der Tragfähigkeit zum Querschnitt — also Gewicht (in der zweiten Tabelle letzteres direct) — also auch zum Preise angegeben. Je grösser diese Zahl ist, um so preiswürdiger ist der Träger.

2. Berechnung der Stützen.

Zur Bestimmung der Stützen ist die Last Q ebenfalls in Kilogrammen nach den oben angegebenen Andeutungen zu berechnen.

Der Querschnitt einer Säule, eines Pfeilers oder einer Wand mit Rippen bestimmt sich alsdann bei sehr kurzen Stützen aus der Formel $F = \frac{Q}{500}$; bei allen übrigen aus der Formel 10






der Haupttafel: $J = \frac{3 Q l^2}{10\,000\,000}$. Die Berliner Polizeibehörde ver-





langt, dass die gusseisernen Stützen nach der Formel $J = \frac{Q l^2}{1650000}$ berechnet werden, dieselbe ergiebt aber zu starke und daher unsichere Wandungen, und vertheuert die Säulen sehr bedeutend.

In zweifelhaften Fällen sind beide Werthe, F und J zu berechnen und von den beiden zugehörigen Querschnitten der grössere zu wählen.

Die unter F gegebenen Zahlen geben den Flächeninhalt des Querschnitts in Quadratcentimetern und mit 0,725 multiplicirt das Gewicht der Stützen pro laufendes Meter. Die Zahlen $\frac{F}{J}$ geben wieder das Verhältniss der Tragfähigkeit zum Gewicht, also auch zum Preise an. Soll eine Stütze aus zwei Säulen, zwei Pfeilern oder aus einer Säule oder Pfeiler und einer Wand bestehen, so muss die Summe beider J dem geförderten J gleich sein. Es ist dabei ohne Einfluss ob die Pfeiler, Säulen oder Wände im Guss mit einander verbunden sind oder nicht

Haupt-Tafel.

No.	Art der Belastung. Q in Kilogrammen, a, b, l in Centimetern.	I. Träger von Gusseisen.	II. Träger von Schmiedeeisen.
1		$W = \frac{Ql}{250}$ Die breite Rippe oben.	$W = \frac{Ql}{700}$
2		$W = \frac{Ql}{500}$ Die breite Rippe oben.	$W = \frac{Ql}{1400}$
3		$W = \frac{Ql}{1000}$ Die breite Rippe unten.	$W = \frac{Ql}{2800}$
4		$W = \frac{Qab}{250l}$ Die breite Rippe unten.	$W = \frac{Qab}{700l}$
5		$W = \frac{Ql}{2000}$ Die breite Rippe unten.	$W = \frac{Ql}{5600}$

No.	Art der Belastung. Q in Kilogrammen, a, b, l in Centimetern.	I. Träger von Gusseisen.	II. Träger von Schmiedeeisen.
6			$W = \frac{Q l}{4480}$
7			$W = \frac{Q l}{5600}$
8			$W = \frac{Q l}{5600}$
9			$W = \frac{Q l}{8400}$
10		Stützen von Gusseisen. $J = \frac{3 Q l^2}{10\,000\,000}$	

W Widerstandsmoment.
 F Flächeninhalt.

└ Profil. Fig. 1—3 der Formentafel.

No.	$h=2,5, \quad b=2,5$					No.	$h=3, \quad b=2,5$				
	H	B	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	W	F	$\frac{W}{F}$
1	15	12,5	260	62,5	4,17	37	15	11,4	257	64,2	4
2	16	12,9	297	66	4,5	38	16	11,8	294	67,9	4,33
3	17	13,4	337	69,75	4,83	39	17	12,1	333	71,3	4,67
4	18	13,9	380	73,5	5,17	40	18	12,5	375	75	5
5	19	14,3	423	77	5,5	41	19	12,9	420	78,7	5,33
6	20	14,8	471	80,75	5,83	42	20	13,3	467	82,4	5,67
7	21	15,3	521	84,5	6,17	43	21	13,6	515	85,8	6
8	22	15,8	574	88,25	6,5	44	22	14,0	567	89,5	6,33
9	23	16,2	627	91,75	6,83	45	23	14,4	621	93,2	6,67
10	24	16,7	684	95,5	7,17	46	24	14,8	678	96,9	7
11	25	17,2	744	99,25	7,5	47	25	15,2	738	100,6	7,33
12	26	17,7	807	103	7,83	48	26	15,6	800	104,3	7,67
13	27	18,2	872	106,75	8,17	49	27	16,0	864	108	8
14	28	18,7	939	110,5	8,5	50	28	16,4	931	111,7	8,33
15	29	19,2	1009	114,25	8,83	51	29	16,8	1000	115,4	8,67
16	30	19,6	1079	117,75	9,17	52	30	17,2	1072	119,1	9
17	31	20,1	1154	121,5	9,5	53	31	17,6	1146	122,8	9,33
18	32	20,6	1232	125,25	9,83	54	32	18,0	1223	126,5	9,67
19	33	21,1	1313	129	10,17	55	33	18,4	1302	130,2	10
20	34	21,6	1394	132,75	10,5	56	34	18,8	1384	133,9	10,33
21	35	22,1	1479	136,5	10,83	57	35	19,2	1468	137,6	10,67
22	36	22,6	1566	140,25	11,17	58	36	19,6	1554	141,3	11
23	37	23,1	1656	144	11,5	59	37	20,0	1643	145	11,33
24	38	23,6	1748	147,75	11,83	60	38	20,5	1738	149	11,67
25	39	24,1	1843	151,5	12,17	61	39	20,9	1832	152,7	12
26	40	24,6	1941	155,25	12,5	62	40	21,3	1925	156,1	12,33
27	41	25,1	2040	159	12,83	63	41	21,7	2028	160,1	12,67
28	42	25,6	2143	162,75	13,17	64	42	22,1	2129	163,8	13
29	43	26,1	2248	166,5	13,5	65	43	22,5	2233	167,5	13,33
30	44	26,5	2352	170	13,83	66	44	22,9	2340	171,2	13,67
31	45	27,0	2461	173,75	14,17	67	45	23,3	2449	174,9	14
32	46	27,5	2572	177,5	14,5	68	46	23,7	2560	178,6	14,33
33	47	28,0	2689	181,25	14,83	69	47	24,1	2678	182,6	14,67
34	48	28,5	2806	185	15,17	70	48	24,6	2794	186,3	15
35	49	29,0	2926	188,75	15,5	71	49	25,0	2913	190	15,33
36	50	29,5	3048	192,5	15,83	72	50	25,4	3035	193,7	15,67

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.						L Profil. Fig. 1—3 der Formentafel.					
No.	$h = 3,5, \quad b = 2,5$					No.	$h = 3, \quad b = 3$				
	H	B	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	W	F	$\frac{W}{F}$
73	15	10,7	254	66,2	3,83	109	15	13,7	308	77,1	4
74	16	11,0	291	69,75	4,17	110	16	14,1	352	81,3	4,33
75	17	11,3	330	73,3	4,5	111	17	14,6	400	85,8	4,67
76	18	11,6	371	76,85	4,83	112	18	15,0	450	90	5
77	19	11,9	415	80,4	5,17	113	19	15,4	502	94,2	5,33
78	20	12,2	462	83,95	5,5	114	20	15,9	560	98,7	5,67
79	21	12,5	510	87,5	5,83	115	21	16,4	619	103,2	6
80	22	12,8	561	91,05	6,17	116	22	16,8	680	107,4	6,33
81	23	13,1	615	94,6	6,5	117	23	17,3	745	111,9	6,67
82	24	13,5	673	98,5	6,83	118	24	17,8	815	116,4	7
83	25	13,8	731	102,05	7,17	119	25	18,3	886	120,9	7,33
84	26	14,1	792	105,6	7,5	120	26	18,7	960	125,1	7,67
85	27	14,5	858	109,5	7,83	121	27	19,2	1037	129,6	8
86	28	14,8	923	113,05	8,17	122	28	19,7	1117	134,1	8,33
87	29	15,1	991	116,6	8,5	123	29	20,2	1200	138,6	8,67
88	30	15,5	1064	120,5	8,83	124	30	20,6	1286	142,8	9
89	31	15,8	1137	124,05	9,17	125	31	21,1	1375	147,3	9,33
90	32	16,2	1215	127,95	9,5	126	32	21,6	1468	151,8	9,67
91	33	16,5	1293	131,5	9,83	127	33	22,1	1563	156,3	10
92	34	16,9	1377	135,4	10,17	128	34	22,6	1661	160,8	10,33
93	35	17,3	1463	139,3	10,5	129	35	23,1	1762	165,3	10,67
94	36	17,6	1547	142,85	10,83	130	36	23,6	1865	169,8	11
95	37	17,9	1635	146,4	11,17	131	37	24,1	1972	174,3	11,33
96	38	18,2	1724	149,95	11,5	132	38	24,6	2086	178,8	11,67
97	39	18,6	1821	153,85	11,83	133	39	25,0	2196	183	12
98	40	18,9	1915	157,4	12,17	134	40	25,5	2310	187,5	12,33
99	41	19,3	2016	161,3	12,5	135	41	26,0	2436	192	12,67
100	42	19,6	2115	164,85	12,83	136	42	26,5	2555	196,5	13
101	43	20,0	2218	168,75	13,17	137	43	27,0	2680	201	13,33
102	44	20,3	2325	172,3	13,5	138	44	27,5	2808	205,5	13,67
103	45	20,6	2433	175,85	13,83	139	45	28,0	2929	210	14
104	46	21,0	2546	179,75	14,17	140	46	28,5	3072	214,5	14,33
105	47	21,4	2663	183,65	14,5	141	47	29,0	3214	219	14,67
106	48	21,7	2777	187,2	14,83	142	48	29,5	3353	223,5	15
107	49	22,1	2898	191,1	15,17	143	49	30,0	3496	228	15,33
108	50	22,5	3022	195	15,5	144	50	30,5	3642	232,5	15,67

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.						└ Profil. Fig. 1 — 3 der Formentafel.					
No.	h = 3,5, b = 3					No.	h = 4, b = 3				
	H	B	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	W	F	$\frac{W}{F}$
145	15	12,9	305	79,65	3,83	181	15	12,4	303	82,6	3,67
146	16	13,2	349	83,7	4,17	182	16	12,6	345	86,4	4
147	17	13,6	396	88,1	4,5	183	17	12,9	393	90,6	4,33
148	18	13,9	445	92,15	4,83	184	18	13,1	441	94,4	4,67
149	19	14,3	499	96,55	5,17	185	19	13,4	493	98,6	5
150	20	14,6	553	100,6	5,5	186	20	13,7	548	102,8	5,33
151	21	15,0	612	105	5,83	187	21	14,0	606	107	5,67
152	22	15,4	675	109,4	6,17	188	22	14,3	667	111,2	6
153	23	15,8	740	113,8	6,5	189	23	14,7	733	115,8	6,33
154	24	16,2	808	118,2	6,83	190	24	15,0	800	120	6,67
155	25	16,6	879	122,6	7,17	191	25	15,3	869	124,2	7
156	26	17,0	952	127	7,5	192	26	15,7	944	128,8	7,33
157	27	17,4	1029	131,4	7,83	193	27	16,1	1023	133,4	7,67
158	28	17,8	1109	135,8	8,17	194	28	16,4	1101	137,6	8
159	29	18,2	1192	140,2	8,5	195	29	16,7	1181	141,8	8,33
160	30	18,6	1277	144,6	8,83	196	30	17,1	1269	146,4	8,67
161	31	19,0	1366	149	9,17	197	31	17,4	1355	150,6	9
162	32	19,4	1457	153,4	9,5	198	32	17,8	1448	155,2	9,33
163	33	19,8	1552	157,8	9,83	199	33	18,1	1541	159,4	9,67
164	34	20,2	1649	162,2	10,17	200	34	18,5	1640	164	10
165	35	20,6	1749	166,6	10,5	201	35	18,8	1738	168,2	10,33
166	36	21,1	1856	171,35	10,83	202	36	19,2	1843	172,8	10,67
167	37	21,5	1962	175,75	11,17	203	37	19,6	1951	177,4	11
168	38	21,9	2072	180,15	11,5	204	38	19,9	2058	181,6	11,33
169	39	22,3	2184	184,55	11,83	205	39	20,3	2172	186,2	11,67
170	40	22,7	2299	188,95	12,17	206	40	20,6	2285	190,4	12
171	41	23,2	2421	193,7	12,5	207	41	21,0	2405	195	12,33
172	42	23,6	2542	198,1	12,83	208	42	21,4	2428	199,6	12,67
173	43	24,0	2666	202,5	13,17	209	43	21,7	2649	203,8	13
174	44	24,4	2793	206,9	13,5	210	44	22,1	2779	208,4	13,33
175	45	24,8	2923	211,3	13,83	211	45	22,4	2905	212,6	13,67
176	46	25,3	3061	216,05	14,17	212	46	22,8	3041	217,2	14
177	47	25,7	3196	220,45	14,5	213	47	23,2	3179	221,8	14,33
178	48	26,1	3335	224,85	14,83	214	48	23,6	3320	226,4	14,67
179	49	26,5	3477	229,25	15,17	215	49	23,9	3459	230,6	15
180	50	26,9	3622	233,65	15,5	216	50	24,3	3606	235,2	15,33

I. Träger von Gusseisen.

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.						L Profil. Fig. 1 — 3 der Formentafel.					
No.	$h=4, \quad b=4$					No.	$h=5, \quad b=2,5$				
	H	B	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	W	F	$\frac{W}{F}$
217	15	16,5	403	110	3,67	253	15	10,0	250	75	3,33
218	16	16,8	461	115,2	4	254	16	10,0	284	77,5	3,67
219	17	17,1	522	120,4	4,33	255	17	10,1	322	80,5	4
220	18	17,5	588	126	4,67	256	18	10,2	362	83,5	4,33
221	19	17,9	658	131,6	5	257	19	10,3	404	86,5	4,67
222	20	18,3	732	137,2	5,33	258	20	10,5	450	90	5
223	21	18,7	809	142,8	5,67	259	21	10,7	499	93,5	5,33
224	22	19,1	890	148,4	6	260	22	10,8	547	96,5	5,67
225	23	19,6	978	154,4	6,33	261	23	11,0	600	100	6
226	24	20,0	1067	160	6,67	262	24	11,2	655	103,5	6,33
227	25	20,4	1159	165,6	7	263	25	11,4	713	107	6,67
228	26	20,9	1258	171,6	7,33	264	26	11,6	773	110,5	7
229	27	21,3	1358	177,2	7,67	265	27	11,8	836	114	7,33
230	28	21,8	1465	183,2	8	266	28	12,1	905	118	7,67
231	29	22,3	1577	189,2	8,33	267	29	12,3	972	121,5	8
232	30	22,8	1692	195,2	8,67	268	30	12,5	1042	125	8,33
233	31	23,2	1807	200,8	9	269	31	12,7	1114	128,5	8,67
234	32	23,7	1930	206,8	9,33	270	32	12,9	1188	132	9
235	33	24,2	2057	212,8	9,67	271	33	13,2	1269	136	9,33
236	34	24,6	2184	218,4	10	272	34	13,4	1348	139,5	9,67
237	35	25,1	2319	224,4	10,33	273	35	13,6	1430	143	10
238	36	25,6	2457	230,4	10,67	274	36	13,9	1519	147	10,33
239	37	26,1	2600	236,4	11	275	37	14,1	1605	150,5	10,67
240	38	26,6	2747	242,4	11,33	276	38	14,3	1694	154	11
241	39	27,0	2893	248	11,67	277	39	14,6	1791	158	11,33
242	40	27,5	3048	254	12	278	40	14,8	1884	161,5	11,67
243	41	28,0	3207	260	12,33	279	41	15,0	1980	165	12
244	42	28,5	3369	266	12,67	280	42	15,3	2084	169	12,33
245	43	29,0	3536	272	13	281	43	15,5	2185	172,5	12,67
246	44	29,5	3707	278	13,33	282	44	15,8	2294	176,5	13
247	45	30,0	3881	284	13,67	283	45	16,0	2400	180	13,33
248	46	30,5	4060	290	14	284	46	16,2	2508	183,5	13,67
249	47	30,9	4237	295,6	14,33	285	47	16,5	2625	187,5	14
250	48	31,4	4433	301,6	14,67	286	48	16,7	2738	191	14,33
251	49	31,9	4614	307,6	15	287	49	17,0	2860	195	14,67
252	50	32,4	4805	313,6	15,33	288	50	17,2	2977	198,5	15

W Widerstandsmoment.
 F Flächeninhalt.

L Profil. Fig. 1 — 3 der Formentafel.

No.	$h=5, b=3$					No.	$h=5, b=3,5$				
	H	B	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	W	F	$\frac{W}{F}$
289	15	12,0	300	90	3,33	325	15	14,0	350	105	3,33
290	16	12,0	341	93	3,67	326	16	14,0	398	108,5	3,67
291	17	12,1	386	96,5	4	327	17	14,1	450	112,5	4
292	18	12,3	435	100,5	4,33	328	18	14,3	507	117	4,33
293	19	12,4	485	104	4,67	329	19	14,5	567	121,5	4,67
294	20	12,6	540	108	5	330	20	14,7	630	126	5
295	21	12,8	597	112	5,33	331	21	14,9	698	130,5	5,33
296	22	13,0	657	116	5,67	332	22	15,2	768	135,5	5,67
297	23	13,2	720	120	6	333	23	15,4	840	140	6
298	24	13,5	788	124,5	6,33	334	24	15,7	918	145	6,33
299	25	13,7	857	128,5	6,67	335	25	16,0	1000	150	6,67
300	26	14,0	931	133	7	336	26	16,3	1085	155	7
301	27	14,2	1005	137	7,33	337	27	16,6	1173	160	7,33
302	28	14,5	1085	141,5	7,67	338	28	16,9	1265	165	7,67
303	29	14,7	1164	145,5	8	339	29	17,2	1360	170	8
304	30	15,0	1250	150	8,33	340	30	17,5	1458	175	8,33
305	31	15,3	1339	154,5	8,67	341	31	17,8	1560	180	8,67
306	32	15,5	1426	158,5	9	342	32	18,1	1665	185	9
307	33	15,8	1521	163	9,33	343	33	18,4	1773	190	9,33
308	34	16,1	1619	167,5	9,67	344	34	18,8	1890	195,5	9,67
309	35	16,4	1720	172	10	345	35	19,1	2005	200,5	10
310	36	16,6	1819	176	10,33	346	36	19,4	2123	205,5	10,33
311	37	16,9	1925	180,5	10,67	347	37	19,7	2245	210,5	10,67
312	38	17,2	2035	185	11	348	38	20,1	2376	216	11
313	39	17,5	2148	189,5	11,33	349	39	20,4	2504	221	11,33
314	40	17,8	2263	194	11,67	350	40	20,7	2637	226	11,67
315	41	18,1	2382	198,5	12	351	41	21,1	2778	231,5	12
316	42	18,3	2497	202,5	12,33	352	42	21,4	2917	236,5	12,33
317	43	18,6	2622	207	12,67	353	43	21,7	3059	241,5	12,67
318	44	18,9	2749	211,5	13	354	44	22,1	3211	247	13
319	45	19,2	2880	216	13,33	355	45	22,4	3360	252	13,33
320	46	19,5	3013	220,5	13,67	356	46	22,7	3512	257	13,67
321	47	19,8	3150	225	14	357	47	23,1	3675	262,5	14
322	48	20,1	3289	229,5	14,33	358	48	23,4	3834	267,5	14,33
323	49	20,4	3432	234	14,67	359	49	23,7	3997	272,5	14,67
324	50	20,6	3570	238	15	360	50	24,1	4170	278	15

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.						L Profil. Fig. 1 — 3 der Formentafel.					
No.	$h=5, \quad b=4$					No.	$h=5, \quad b=5$				
	H	B	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	W	F	$\frac{W}{F}$
361	15	16,0	400	120	3,33	397	15	20,0	500	150	3,33
362	16	16,0	455	124	3,67	398	16	20,1	570	155,5	3,67
363	17	16,2	516	129	4	399	17	20,2	644	161	4
364	18	16,3	579	133,5	4,33	400	18	20,4	724	167	4,33
365	19	16,6	648	139	4,67	401	19	20,7	810	173,5	4,67
366	20	16,8	720	144	5	402	20	21,0	900	180	5
367	21	17,1	797	149,5	5,33	403	21	21,3	995	186,5	5,33
368	22	17,4	878	155	5,67	404	22	21,7	1096	193,5	5,67
369	23	17,7	963	160,5	6	405	23	22,1	1203	200,5	6
370	24	18,1	1051	166,5	6,33	406	24	22,5	1314	207,5	6,33
371	25	18,3	1143	171,5	6,67	407	25	22,9	1430	214,5	6,67
372	26	18,6	1239	177	7	408	26	23,3	1550	221,5	7
373	27	19,0	1342	183	7,33	409	27	23,7	1676	228,5	7,33
374	28	19,3	1445	188,5	7,67	410	28	24,1	1805	235,5	7,67
375	29	19,6	1552	194	8	411	29	24,6	1944	243	8
376	30	20,0	1667	200	8,33	412	30	25,0	2083	250	8,33
377	31	20,4	1786	206	8,67	413	31	25,5	2227	257,5	8,67
378	32	20,7	1904	211,5	9	414	32	25,9	2380	264,5	9
379	33	21,1	2030	217,5	9,33	415	33	26,4	2539	272	9,33
380	34	21,4	2156	223	9,67	416	34	26,8	2697	279	9,67
381	35	21,8	2290	229	10	417	35	27,3	2865	286,5	10
382	36	22,2	2428	235	10,33	418	36	27,7	3033	293,5	10,33
383	37	22,6	2571	241	10,67	419	37	28,2	3211	301	10,67
384	38	22,9	2712	246,5	11	420	38	28,7	3393	308,5	11
385	39	23,3	2862	252,5	11,33	421	39	29,1	3576	315,5	11,33
386	40	23,7	3016	258,5	11,67	422	40	29,6	3768	323	11,67
387	41	24,1	3174	264,5	12	423	41	30,1	3966	330,5	12
388	42	24,5	3333	270,5	12,33	424	42	30,6	4169	338	12,33
389	43	24,8	3496	276	12,67	425	43	31,0	4370	345	12,67
390	44	25,2	3666	282	13	426	44	31,5	4583	352,5	13
391	45	25,6	3840	288	13,33	427	45	32,0	4800	360	13,33
392	46	26,0	4018	294	13,67	428	46	32,5	5022	367,5	13,67
393	47	26,4	4200	300	14	429	47	33,0	5250	375	14
394	48	26,8	4386	306	14,33	430	48	33,4	5475	382	14,33
395	49	27,1	4576	311,5	14,67	431	49	33,9	5713	389,5	14,67
396	50	27,5	4770	317,5	15	432	50	34,4	5955	397	15

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt. I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.													
No.	h = 2,5, b = 2,5						No.	h = 2,5, b = 2,5					
	H	B	b ₁	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b ₁	W	F	$\frac{W}{F}$
433	15	15	3,6	321	71,5	4,49	473	17	40	14,0	1091	165	6,61
434	15	17	4,4	366	78,5	4,67	474	17	42	14,9	1149	172,25	6,67
435	15	20	5,7	438	89,25	4,91	475	17	45	16,2	1234	183	6,74
436	15	22	6,6	488	96,5	5,05	476	17	47	17,1	1292	190,25	6,79
437	15	25	7,9	560	107,25	5,22	477	17	50	18,4	1377	201	6,85
438	15	27	8,7	605	114,25	5,30	478	18	15	3,0	414	77,5	5,35
439	15	30	10,0	677	125	5,42	479	18	17	3,9	477	84,75	5,63
440	15	32	10,9	726	132,25	5,48	480	18	20	5,2	569	95,5	5,96
441	15	35	12,1	794	142,75	5,57	481	18	22	6,1	632	102,75	6,15
442	15	37	13,0	844	150	5,63	482	18	25	7,4	723	113,5	6,37
443	15	40	14,3	916	160,75	5,70	483	18	27	8,3	786	120,75	6,51
444	15	42	15,1	961	167,75	5,73	484	18	30	9,6	878	131,5	6,68
445	15	45	16,4	1033	178,5	5,79	485	18	32	10,5	941	138,75	6,78
446	15	47	17,3	1082	185,75	5,83	486	18	35	11,8	1032	149,5	6,91
447	15	50	18,6	1154	196,5	5,88	487	18	37	12,7	1095	156,75	6,99
448	16	15	3,4	350	73,5	4,79	488	18	40	14,0	1187	167,5	7,09
449	16	17	4,3	403	80,75	4,98	489	18	42	14,9	1250	174,75	7,15
450	16	20	5,6	480	91,5	5,29	490	18	45	16,3	1346	185,75	7,25
451	16	22	6,4	534	98,5	5,42	491	18	47	17,1	1404	192,75	7,29
452	16	25	7,7	607	109,25	5,62	492	18	50	18,5	1501	203,75	7,38
453	16	27	8,6	660	116,5	5,72	493	19	17	3,7	514	86,75	5,92
454	16	30	9,9	738	127,25	5,86	494	19	20	5,0	612	97,5	6,28
455	16	32	10,8	791	134,5	5,94	495	19	22	5,9	679	104,75	6,50
456	16	35	12,1	869	145,25	6,04	496	19	25	7,2	778	115,5	6,73
457	16	37	12,9	918	152,25	6,09	497	19	27	8,1	845	122,75	6,88
458	16	40	14,2	996	163	6,17	498	19	30	9,4	943	133,5	7,07
459	16	42	15,1	1050	170,25	6,23	499	19	32	10,4	1016	141	7,20
460	16	45	16,4	1128	180	6,29	500	19	35	11,7	1114	151,75	7,34
461	16	47	17,3	1181	188,25	6,33	501	19	37	12,6	1182	159	7,43
462	16	50	18,6	1259	199	6,39	502	19	40	13,9	1280	169,75	7,54
463	17	15	3,1	378	75,25	5,03	503	19	42	14,8	1347	177	7,61
464	17	17	4,0	437	82,5	5,29	504	19	45	16,2	1451	188	7,72
465	17	20	5,3	522	93,25	5,59	505	19	47	17,0	1513	195	7,76
466	17	22	6,2	580	109,5	5,77	506	19	50	18,4	1616	206	7,85
467	17	25	7,5	665	111,25	5,99	507	20	17	3,5	550	88,75	6,20
468	17	27	8,4	723	118,5	6,10	508	20	20	4,8	656	99,5	6,59
469	17	30	9,7	808	129,25	6,25	509	20	22	5,7	728	106,75	6,82
470	17	32	10,5	862	136,25	6,32	510	20	25	7,1	838	117,75	7,12
471	17	35	11,9	952	147,25	6,46	511	20	27	8,0	910	125	7,28
472	17	37	12,7	1006	154,25	6,52	512	20	30	9,3	1015	135,75	7,48

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt. I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.													
No.	h = 2,5 b = 2,5						No.	h = 2,5 b = 2,5					
	H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$
513	20	32	10,2	1087	143	7,59	553	23	30	8,7	1216	141,75	8,58
514	20	35	11,6	1197	154	7,77	554	23	32	9,7	1307	149,25	8,76
515	20	37	12,5	1269	161,25	7,87	555	23	35	11,0	1434	160	8,96
516	20	40	13,8	1374	172	7,99	556	23	37	12,0	1526	167,5	9,11
517	20	42	14,7	1446	179,25	8,07	557	23	40	13,3	1651	178,25	9,26
518	20	45	16,1	1557	190,25	8,18	558	23	42	14,2	1736	185,5	9,36
519	20	47	16,9	1623	197,25	8,23	559	23	45	15,6	1868	196,5	9,51
520	20	50	18,3	1733	208,25	8,32	560	23	47	16,5	1954	203,75	9,59
521	21	17	3,3	588	90,75	6,48	561	23	50	17,9	2085	214,75	9,71
522	21	20	4,6	700	101,5	6,89	562	24	20	4,0	833	107,5	7,75
523	21	22	5,5	775	108,75	7,13	563	24	22	4,9	923	114,75	8,05
524	21	25	6,9	839	119,75	7,46	564	24	25	6,3	1060	125,75	8,45
525	21	27	7,8	969	127	7,63	565	24	27	7,2	1152	133	8,66
526	21	30	9,1	1082	137,75	7,85	566	24	30	8,6	1290	144	8,96
527	21	32	10,1	1163	145,25	8,01	567	24	32	9,5	1380	151,25	9,13
528	21	35	11,4	1275	156	8,17	568	24	35	10,9	1519	162,25	9,36
529	21	37	12,3	1351	163,25	8,28	569	24	37	11,8	1606	169,5	9,50
530	21	40	13,6	1463	174	8,41	570	24	40	13,2	1745	180,5	9,69
531	21	42	14,6	1545	181,5	8,51	571	24	42	14,1	1838	187,75	9,79
532	21	45	15,9	1658	192,25	8,63	572	24	45	15,4	1967	198,5	9,93
533	21	47	16,8	1734	199,5	8,69	573	24	47	16,4	2066	206	10,03
534	21	50	18,2	1851	210,5	8,79	574	24	50	17,7	2198	216,75	10,14
535	22	17	3,1	626	92,75	6,75	575	25	20	3,8	880	109,5	8,04
536	22	20	4,4	744	103,5	7,19	576	25	22	4,7	975	116,75	8,35
537	22	22	5,3	825	110,75	7,45	577	25	25	6,1	1120	127,75	8,77
538	22	25	6,7	950	121,75	7,80	578	25	27	7,0	1215	135	9,00
539	22	27	7,6	1030	129	7,99	579	25	30	8,4	1361	146	9,32
540	22	30	9,0	1155	140	8,25	580	25	32	9,3	1455	153,25	9,50
541	22	32	9,9	1236	147,25	8,39	581	25	35	10,7	1601	164,25	9,75
542	22	35	11,2	1355	158	8,57	582	25	37	11,6	1696	171,5	9,89
543	22	37	12,1	1436	165,25	8,66	583	25	40	13,0	1841	182,5	10,09
544	22	40	13,5	1560	176,25	8,85	584	25	42	13,9	1936	189,75	10,21
545	22	42	14,4	1641	183,5	8,94	585	25	45	15,3	2082	200,75	10,37
546	22	45	15,8	1765	194,5	9,08	586	25	47	16,2	2176	208	10,46
547	22	47	16,7	1846	201,75	9,15	587	25	50	17,6	2322	219	10,60
548	22	50	18,0	1965	212,5	9,25	588	26	20	3,6	926	111,5	8,30
549	23	20	4,2	799	105,5	7,48	589	26	22	4,5	1025	118,75	8,63
550	23	22	5,1	874	112,75	7,76	590	26	25	5,9	1178	129,75	9,08
551	23	25	6,5	1006	123,75	8,13	591	26	27	6,8	1277	137	9,32
552	23	27	7,4	1092	131	8,33	592	26	30	8,2	1430	148	9,66

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.							I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.						
No.	$h=2,5, \quad b=2,5$						No.	$h=2,5, \quad b=2,5$					
	H	B	b'	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b'	W	F	$\frac{W}{F}$
593	26	32	9,1	1529	155,25	9,86	633	29	37	10,8	2031	179,5	11,31
594	26	35	10,5	1682	166,25	10,12	634	29	40	12,2	2205	190,5	11,57
595	26	37	11,4	1781	173,5	10,32	635	29	42	13,1	2318	197,75	11,70
596	26	40	12,8	1934	184,5	10,48	636	29	45	14,5	2492	208,75	11,92
597	26	42	13,7	2033	191,75	10,60	637	29	47	15,5	2613	216,25	12,08
598	26	45	15,1	2186	202,75	10,78	638	29	50	16,9	2787	227,25	12,30
599	26	47	16,0	2285	210	10,88	639	30	22	3,6	1223	126,5	9,74
600	26	50	17,4	2448	221	11,03	640	30	25	5	1404	137,5	10,21
601	27	20	3,3	964	113,25	8,52	641	30	27	5,9	1521	144,75	10,51
602	27	22	4,3	1076	120,75	8,91	642	30	30	7,3	1702	155,75	10,93
603	27	25	5,7	1236	131,75	9,37	643	30	32	8,3	1829	163,25	11,20
604	27	27	6,6	1340	139	9,64	644	30	35	9,7	2009	174,25	11,53
605	27	30	8,0	1500	150	10,00	645	30	37	10,6	2128	181,5	11,72
606	27	32	8,9	1604	157,25	10,20	646	30	40	12	2319	192,5	12,04
607	27	35	10,3	1763	168,25	10,48	647	30	42	12,9	2427	199,75	12,15
608	27	37	11,2	1867	175,5	10,64	648	30	45	14,3	2608	210,75	12,37
609	27	40	12,6	2027	186,5	10,87	649	30	47	15,3	2734	218,25	12,53
610	27	42	13,5	2131	193,75	10,98	650	30	50	16,7	2915	229,25	12,73
611	27	45	14,9	2291	204,75	11,17	651	31	22	3,4	1275	128,5	9,92
612	27	47	15,8	2395	212	11,30	652	31	25	4,8	1463	139,5	10,49
613	27	50	17,2	2555	223	11,46	653	31	27	5,7	1585	146,75	10,80
614	28	20	3,1	1011	115,25	8,77	654	31	30	7,1	1773	157,75	11,24
615	28	22	4,0	1119	122,5	9,14	655	31	32	8,0	1896	165	11,49
616	28	25	5,4	1286	133,5	9,63	656	31	35	9,4	2084	176	11,84
617	28	27	6,4	1403	141	9,95	657	31	37	10,4	2215	183,5	12,07
618	28	30	7,8	1570	152	10,33	658	31	40	11,8	2403	194,5	12,36
619	28	32	8,7	1678	159,25	10,54	659	31	42	12,7	2526	201,75	12,52
620	28	35	10,1	1845	170,25	10,84	660	31	45	14,1	2714	212,75	12,76
621	28	37	11	1954	177,5	11,01	661	31	47	15,1	2845	220,25	12,92
622	28	40	12,4	2121	188,5	11,25	662	31	50	16,5	3034	231,25	13,12
623	28	42	13,3	2229	195,75	11,39	663	32	22	3,1	1318	130,25	10,12
624	28	45	14,7	2396	206,75	11,59	664	32	25	4,6	1522	141,5	10,76
625	28	47	15,7	2513	214,25	11,73	665	32	27	5,5	1649	148,75	11,09
626	28	50	17,0	2671	225	11,87	666	32	30	6,9	1845	159,75	11,55
627	29	22	3,8	1171	124,5	9,40	667	32	32	7,8	1972	167	11,81
628	29	25	5,2	1345	135,5	9,92	668	32	35	9,2	2167	178	12,17
629	29	27	6,1	1458	142,75	10,21	669	32	37	10,2	2303	185,5	12,42
630	29	30	7,5	1632	153,75	10,61	670	32	40	11,6	2499	196,5	12,72
631	29	32	8,5	1754	161,25	10,87	671	32	42	12,5	2626	203,75	12,89
632	29	35	9,9	1917	172,25	11,13	672	32	45	13,9	2821	214,75	13,14

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.							I Profil.		Fig. 4—8 der Formentafel.					
No.	$h = 2,5, \quad b = 2,5$						No.	$h = 2,5, \quad b = 2,5$						
	H	B	b_1	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b_1	W	F	$\frac{W}{F}$	
673	32	47	14,9	2957	222,25	13,31	713	36	37	9,3	2649	193,25	13,71	
674	32	50	16,3	3153	233,25	13,52	714	36	40	10,7	2873	204,25	14,07	
675	33	25	4,3	1573	143,25	10,98	715	36	42	11,7	3029	211,75	14,31	
676	33	27	5,2	1704	150,5	11,32	716	36	45	13,1	3253	222,75	14,60	
677	33	30	6,7	1916	161,75	11,85	717	36	47	14,0	3395	230	14,76	
678	33	32	7,6	2048	169	12,12	718	36	50	15,5	3633	241,25	15,06	
679	33	35	9,0	2250	180	12,50	719	37	25	3,4	1804	151	11,94	
680	33	37	10,0	2392	187,5	12,75	720	37	27	4,4	1965	158,5	12,40	
681	33	40	11,4	2594	198,5	13,07	721	37	30	5,8	2196	169,5	12,94	
682	33	42	12,3	2726	205,75	13,25	722	37	32	6,7	2346	176,75	13,27	
683	33	45	13,7	2928	216,75	13,51	723	37	35	8,1	2577	187,75	13,72	
684	33	47	14,7	3069	224,25	13,69	724	37	37	9,1	2763	197,75	13,97	
685	33	50	16,1	3272	235,25	13,91	725	37	40	10,5	2969	206,25	14,39	
686	34	25	4,1	1633	145,25	11,24	726	37	42	11,4	3119	213,5	14,61	
687	34	27	5,0	1769	152,5	11,59	727	37	45	12,9	3361	224,75	14,95	
688	34	30	6,5	1988	163,75	12,14	728	37	47	13,8	3511	232	15,13	
689	34	32	7,4	2125	171	12,43	729	37	50	15,2	3742	243	15,40	
690	34	35	8,8	2334	182	12,82	730	38	25	3,2	1865	153	12,18	
691	34	37	9,8	2480	189,5	13,09	731	38	27	4,1	2019	160,25	12,60	
692	34	40	11,2	2690	200,5	13,42	732	38	30	5,5	2257	171,25	13,12	
693	34	42	12,1	2826	207,75	13,60	733	38	32	6,5	2424	178,75	13,56	
694	34	45	13,6	3046	219	13,91	734	38	35	7,9	2661	189,75	14,03	
695	34	47	14,5	3182	226,25	14,06	735	38	37	8,9	2828	197,25	14,34	
696	34	50	15,9	3391	237,25	14,29	736	38	40	10,3	3065	208,25	14,71	
697	35	25	3,9	1693	147,25	11,49	737	38	42	11,2	3220	215,5	14,94	
698	35	27	4,8	1835	154,5	11,87	738	38	45	12,7	3470	226,75	15,30	
699	35	30	6,2	2051	165,5	12,39	739	38	47	13,6	3625	234	15,49	
700	35	32	7,2	2203	173	12,73	740	38	50	15,0	3862	245	15,76	
701	35	35	8,6	2419	184	13,15	741	39	27	3,9	2085	162,25	12,85	
702	35	37	9,5	2559	191,25	13,38	742	39	30	5,3	2330	173,25	13,45	
703	35	40	10,9	2787	202,25	13,78	743	39	32	6,3	2502	180,75	13,84	
704	35	42	11,9	2927	209,75	13,95	744	39	35	7,7	2747	191,75	14,32	
705	35	45	13,3	3144	220,75	14,24	745	39	37	8,6	2906	199	14,60	
706	35	47	14,2	3284	228	14,41	746	39	40	10,1	3163	210,15	15,04	
707	35	50	15,7	3511	239,25	14,68	747	39	42	11,0	3322	217,5	15,27	
708	36	25	3,6	1744	149	11,70	748	39	45	12,4	3567	228,5	15,61	
709	36	27	4,6	1900	156,5	12,14	749	39	47	13,4	3738	236	15,84	
710	36	30	6,0	2124	167,5	12,68	750	39	50	14,8	3983	247	16,13	
711	36	32	6,9	2269	174,75	12,99	751	40	27	3,7	2152	164,25	13,11	
712	36	35	8,4	2504	186	13,46	752	40	30	5,1	2404	175,25	13,72	

W Widerstandsmoment.
 F Flächeninhalt.

I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.

No.	$h = 2,5, \quad b = 2,5$						No.	$h = 2,5, \quad b = 2,5$					
	H	B	b_1	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b_1	W	F	$\frac{W}{F}$
753	40	32	6,0	2568	182,5	14,07	793	44	37	7,5	3357	208,75	16,09
754	40	35	7,5	2832	193,75	14,62	794	44	40	8,9	3638	219,75	16,56
755	40	37	8,4	2996	201	14,91	795	44	42	9,9	3834	227,25	16,87
756	40	40	9,8	3248	212	15,32	796	44	45	11,3	4115	238,25	17,27
757	40	42	10,8	3425	219,5	15,60	797	44	47	12,3	4311	245,75	17,54
758	40	45	12,2	3677	230,5	15,95	798	44	50	13,7	4592	256,75	17,88
759	40	47	13,2	3853	238	16,19	799	45	50	3,9	2749	184,75	14,88
760	40	50	14,6	4115	249	16,53	800	45	32	4,9	2959	192,25	15,39
761	41	27	3,4	2206	166	13,29	801	45	35	6,3	3238	203,25	15,93
762	41	30	4,8	2465	177	13,93	802	45	37	7,3	3439	210,75	16,32
763	41	32	5,8	2647	184,5	14,34	803	45	40	8,7	3727	221,75	16,87
764	41	35	7,2	2906	195,5	14,86	804	45	42	9,7	3928	229,25	17,14
765	41	37	8,2	3087	203	15,21	805	45	45	11,1	4216	240,25	17,55
766	41	40	9,6	3346	214	15,64	806	45	47	12,0	4403	247,5	17,79
767	41	42	10,6	3527	221,5	15,94	807	45	50	13,5	4705	258,75	18,20
768	41	45	12,0	3787	232,5	16,29	808	46	30	3,7	2824	186,75	15,12
769	41	47	12,9	3955	239,75	16,50	809	46	32	4,6	3016	194	15,55
770	41	50	14,4	4227	251	16,84	810	46	35	6,1	3325	205,25	16,20
771	42	27	3,2	2273	168	13,53	811	46	37	7,0	3517	212,5	16,55
772	42	30	4,6	2539	179	14,19	812	46	40	8,5	3826	223,75	17,10
773	42	32	5,6	2752	186,5	14,61	813	46	42	9,4	4018	231	17,39
774	42	35	7,0	2992	197,5	15,15	814	46	45	10,9	4327	242,25	17,86
775	42	37	8,0	3178	205	15,50	815	46	47	11,8	4519	249,5	18,11
776	42	40	9,4	3444	216	15,94	816	46	50	13,3	4828	260,75	18,52
777	42	42	10,3	3618	223,25	16,20	817	47	30	3,5	2900	188,75	15,36
778	42	45	11,8	3897	234,5	16,62	818	47	32	4,4	3096	196	15,80
779	42	47	12,7	4070	241,75	16,84	819	47	35	5,9	3413	207,25	16,47
780	42	50	14,1	4336	252,75	17,16	820	47	37	6,8	3609	214,5	16,83
781	43	30	4,4	2614	181	14,44	821	47	40	8,2	3911	225,5	17,35
782	43	32	5,3	2792	188,25	14,83	822	47	42	9,2	4122	233	17,69
783	43	35	6,8	3078	199,5	15,43	823	47	45	10,6	4424	244	18,13
784	43	37	7,7	3256	206,75	15,75	824	47	47	11,6	4635	251,5	18,43
785	43	40	9,2	3543	218	16,25	825	47	50	13,0	4937	262,5	18,81
786	43	42	10,1	3721	225,25	16,52	826	48	30	3,2	2960	190,5	15,80
787	43	45	11,5	3994	236,25	16,91	827	48	32	4,2	3176	198	16,04
788	43	47	12,5	4185	243,75	17,17	828	48	35	5,6	3486	209	16,68
789	43	50	13,9	4459	254,75	17,50	829	48	37	6,6	3702	216,5	17,09
790	44	30	4,2	2698	183	14,64	830	48	40	8,0	4011	227,5	17,63
791	44	32	5,1	2881	190,25	15,14	831	48	42	9,0	4227	235	17,99
792	44	35	6,5	3161	201,25	15,71	832	48	45	10,4	4536	246	18,44

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.							I Profil. Fig. 4 — 8 der Formentafel.						
No.	h = 2,5, b = 2,5						No.	h = 3, b = 3					
	H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$
833	48	47	11,4	4752	253,5	18,75	866	16	17	4,2	435	93,6	4,65
834	48	50	12,8	5061	264,5	19,13	867	16	20	5,5	523	106,5	4,91
835	49	32	3,9	3242	199,75	16,23	868	16	22	6,3	578	114,9	5,03
836	49	35	5,4	3573	211	16,94	869	16	25	7,6	666	127,8	5,22
837	49	37	6,3	3779	218,25	17,32	870	16	27	8,4	722	136,2	5,30
838	49	40	7,8	4111	229,5	17,91	871	16	30	9,6	805	148,8	5,41
839	49	42	8,7	4317	236,75	18,23	872	16	32	10,5	866	157,5	5,50
840	49	45	10,2	4648	248	18,74	873	16	35	11,7	949	170,1	5,58
841	49	47	11,1	4854	255,25	19,02	874	16	37	12,6	1009	178,8	5,64
842	49	50	12,6	5185	266,5	19,46	875	16	40	13,8	1092	191,4	5,71
843	50	32	3,7	3323	201,75	16,45	876	16	42	14,7	1153	200,1	5,75
844	50	35	5,1	3646	212,75	17,14	877	16	45	15,9	1236	212,7	5,81
845	50	37	6,1	3872	220,25	17,58	878	16	47	16,7	1292	221,1	5,84
846	50	40	7,5	4196	231,25	18,14	879	16	50	18,0	1380	234,0	5,90
847	50	42	8,5	4422	238,75	18,52	880	17	17	4,0	475	96,0	4,95
848	50	45	9,9	4745	249,75	18,99	881	17	20	5,3	571	108,9	5,24
849	50	47	10,9	4971	257,25	19,32	882	17	22	6,2	636	117,6	5,41
850	50	50	12,3	5294	268,25	19,75	883	17	25	7,4	727	130,2	5,58
							884	17	27	8,3	793	138,9	5,71
							885	17	30	9,5	883	151,5	5,83
							886	17	32	10,4	949	160,2	5,92
							887	17	35	11,7	1045	173,1	6,03
							888	17	37	12,5	1105	181,5	6,09
							889	17	40	13,8	1201	194,4	6,18
							890	17	42	14,6	1261	202,8	6,22
851	15	15	3,5	340	82,5	4,13	891	17	45	15,9	1357	215,7	6,29
852	15	17	4,4	396	91,2	4,34	892	17	47	16,7	1418	224,1	6,33
853	15	20	5,6	471	103,8	4,54	893	17	50	18,0	1513	237,0	6,39
854	15	22	6,4	522	112,2	4,65	894	18	17	3,9	521	98,7	5,28
855	15	25	7,6	598	124,8	4,79	895	18	20	5,1	619	111,3	5,56
856	15	27	8,5	653	133,5	4,89	896	18	22	6,0	690	120,0	5,75
857	15	30	9,7	729	146,1	4,99	897	18	25	7,3	794	132,9	5,97
858	15	32	10,5	780	154,5	5,05	898	18	27	8,1	859	141,3	6,08
859	15	35	11,8	860	167,4	5,14	899	18	30	9,4	963	154,2	6,24
860	15	37	12,6	911	175,8	5,18	900	18	32	10,3	1034	162,9	6,35
861	15	40	13,8	987	188,4	5,24	901	18	35	11,6	1137	175,8	6,47
862	15	42	14,6	1037	196,8	5,27	902	18	37	12,4	1203	184,2	6,53
863	15	45	16,0	1122	210	5,34	903	18	40	13,7	1306	197,1	6,63
864	15	47	16,7	1168	218,1	5,36	904	18	42	14,6	1377	205,8	6,69
865	15	50	18,0	1249	231	5,41	905	18	45	15,9	1481	218,7	6,77

W Widerstandsmoment.
 F Flächeninhalt.

I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.

No.	$h=3, \quad b=3$						No.	$h=3, \quad b=3$					
	H	B	b_1	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b_1	W	F	$\frac{W}{F}$
906	18	47	16,7	1546	227,1	6,81	946	21	45	15,6	1847	226,8	8,14
907	18	50	18,0	1650	240,0	6,87	947	21	47	16,5	1934	235,5	8,20
908	19	17	3,7	562	101,1	5,56	948	21	50	17,8	2061	248,4	8,30
909	19	20	5,0	674	114,0	5,91	949	22	20	4,4	826	121,2	6,81
910	19	22	5,8	744	122,4	6,08	950	22	22	5,3	918	129,9	7,07
911	19	25	7,1	856	135,3	6,33	951	22	25	6,6	1053	142,8	7,38
912	19	27	8,0	932	144,0	6,47	952	22	27	7,5	1146	151,5	7,56
913	19	30	9,3	1044	156,9	6,65	953	22	30	8,8	1281	164,4	7,79
914	19	32	10,2	1120	165,6	6,77	954	22	32	9,7	1374	173,1	7,94
915	19	35	11,5	1232	178,5	6,90	955	22	35	11,1	1516	186,3	8,14
916	19	37	12,3	1302	186,9	6,97	956	22	37	11,9	1602	194,7	8,22
917	19	40	13,6	1413	199,8	7,07	957	22	40	13,3	1744	207,9	8,39
918	19	42	14,5	1490	208,5	7,15	958	22	42	14,2	1837	216,6	8,48
919	19	45	15,8	1601	221,4	7,23	959	22	45	15,5	1972	229,5	8,59
920	19	47	16,7	1678	230,1	7,29	960	22	47	16,4	2064	238,2	8,67
921	19	50	18,0	1789	243,0	7,36	961	22	50	17,7	2200	251,1	8,76
922	20	17	3,5	605	103,5	5,84	962	23	20	4,2	877	123,6	7,10
923	20	20	4,8	724	116,4	6,22	963	23	22	5,1	975	132,3	7,37
924	20	22	5,7	806	125,1	6,44	964	23	25	6,4	1118	145,2	7,70
925	20	25	7,0	925	138,0	6,70	965	23	27	7,3	1216	153,9	7,90
926	20	27	7,8	1000	146,4	6,83	966	23	30	8,7	1367	167,1	8,18
927	20	30	9,2	1126	159,6	7,07	967	23	32	9,6	1465	175,8	8,33
928	20	32	10,0	1202	168,0	7,15	968	23	35	10,9	1608	188,7	8,52
929	20	35	11,3	1321	180,9	7,30	969	23	37	11,8	1706	197,4	8,64
930	20	37	12,2	1403	189,6	7,40	970	23	40	13,1	1850	210,3	8,80
931	20	40	13,5	1522	202,5	7,52	971	23	42	14,0	1948	219,0	8,89
932	20	42	14,4	1604	211,2	7,59	972	23	45	15,3	2091	231,9	9,02
933	20	45	15,7	1723	224,1	7,69	973	23	47	16,2	2189	240,6	9,10
934	20	47	16,6	1805	232,8	7,75	974	23	50	17,6	2340	253,8	9,22
935	20	50	17,9	1924	245,7	7,83	975	24	20	4,0	929	126,0	7,37
936	21	20	4,6	775	118,8	6,52	976	24	22	4,9	1033	134,7	7,67
937	21	22	5,5	862	127,5	6,76	977	24	25	6,2	1184	147,6	8,02
938	21	25	6,8	989	140,4	7,04	978	24	27	7,1	1287	156,3	8,24
939	21	27	7,7	1076	149,1	7,22	979	24	30	8,5	1447	169,5	8,53
940	21	30	9,0	1203	162	7,43	980	24	32	9,4	1550	178,2	8,70
941	21	32	9,9	1291	170,7	7,56	981	24	35	10,7	1701	191,1	8,90
942	21	35	11,2	1418	183,6	7,72	982	24	37	11,6	1805	199,8	9,03
943	21	37	12,1	1505	192,3	7,83	983	24	40	13,0	1964	213,0	9,22
944	21	40	13,4	1632	205,2	7,95	984	24	42	13,9	2067	221,7	9,32
945	21	42	14,3	1719	213,9	8,04	985	24	45	15,2	2219	234,6	9,46

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.							I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.						
No.	h=3, b=3						No.	h=3, b=3					
	H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$
986	24	47	16,1	2322	243,3	9,54	1026	28	22	4,1	1268	144,3	8,79
987	24	50	17,4	2473	256,2	9,65	1027	28	25	5,4	1451	157,2	9,23
988	25	20	3,8	982	128,4	7,65	1028	28	27	6,3	1577	165,9	9,50
989	25	22	4,7	1091	137,1	7,93	1029	28	30	7,7	1769	179,1	9,88
990	25	25	6,0	1250	150	8,33	1030	28	32	8,6	1895	187,8	10,09
991	25	27	6,9	1359	158,7	8,56	1031	28	35	10,0	2088	201,0	10,39
992	25	30	8,3	1526	171,9	8,88	1032	28	37	10,9	2213	209,7	10,55
993	25	32	9,2	1635	180,6	9,06	1033	28	40	12,3	2406	222,9	10,79
994	25	35	10,5	1795	193,5	9,27	1034	28	42	13,2	2531	231,6	10,93
995	25	37	11,4	1904	202,2	9,41	1035	28	45	14,6	2724	244,8	11,13
996	25	40	12,8	2071	215,4	9,62	1036	28	47	15,5	2849	253,5	11,24
997	25	42	13,7	2180	224,1	9,73	1037	28	50	16,9	3042	266,7	11,41
998	25	45	15,1	2348	237,3	9,80	1038	29	22	3,8	1318	146,4	9,00
999	25	47	16,0	2457	246,0	9,99	1039	29	25	5,2	1519	159,6	9,52
1000	25	50	17,3	2616	258,9	10,10	1040	29	27	6,1	1650	168,3	9,80
1001	26	20	3,6	1035	130,8	7,91	1041	29	30	7,5	1851	181,5	10,20
1002	26	22	4,5	1149	139,5	8,24	1042	29	32	8,4	1982	190,2	10,42
1003	26	25	5,8	1317	152,4	8,70	1043	29	35	9,8	2184	203,4	10,74
1004	26	27	6,7	1431	161,1	8,88	1044	29	37	10,7	2314	212,1	10,91
1005	26	30	8,1	1607	174,3	9,22	1045	29	40	12,1	2516	225,3	11,17
1006	26	32	9,0	1721	183,0	9,41	1046	29	42	13,0	2647	234,0	11,31
1007	26	35	10,4	1897	196,2	9,67	1047	29	45	14,4	2848	247,2	11,52
1008	26	37	11,3	2012	204,9	9,82	1048	29	47	15,3	2979	255,9	11,64
1009	26	40	12,6	2179	217,8	10,00	1049	29	50	16,7	3180	269,1	11,82
1010	26	42	13,5	2293	226,5	10,13	1050	30	22	3,7	1388	149,1	9,31
1011	26	45	14,8	2461	239,4	10,28	1051	30	25	5,0	1588	162,0	9,80
1012	26	47	15,8	2584	248,4	10,40	1052	30	27	5,9	1724	170,7	10,10
1013	26	50	17,2	2760	261,6	10,59	1053	30	30	7,3	1934	183,9	10,52
1014	27	22	4,2	1199	141,6	8,47	1054	30	32	8,2	2070	192,6	10,75
1015	27	25	5,6	1384	154,8	8,94	1055	30	35	9,6	2280	205,8	11,08
1016	27	27	6,5	1503	163,5	9,20	1056	30	37	10,5	2416	214,5	11,27
1017	27	30	7,9	1688	176,7	9,55	1057	30	40	11,9	2626	227,7	11,53
1018	27	32	8,8	1809	185,4	9,76	1058	30	42	12,8	2763	236,4	11,69
1019	27	35	10,2	1992	198,6	10,03	1059	30	45	14,2	2972	249,6	11,91
1020	27	37	11,1	2112	207,3	10,19	1060	30	47	15,1	3109	258,3	12,04
1021	27	40	12,5	2296	220,5	10,41	1061	30	50	16,5	3318	271,5	12,22
1022	27	42	13,4	2416	229,2	10,54	1062	31	22	3,4	1438	151,2	9,51
1023	27	45	14,7	2592	242,1	10,71	1063	31	25	4,8	1657	164,4	10,08
1024	27	47	15,6	2712	250,8	10,81	1064	31	27	5,7	1798	173,1	10,39
1025	27	50	17,0	2896	264,0	10,97	1065	31	30	7,1	2017	186,3	10,82

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.							I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.						
No.	h=3, b=3						No.	h=3, b=3					
	H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$
1066	31	32	8,0	2159	195	11,07	1106	34	50	15,7	3877	281,1	13,79
1067	31	35	9,4	2377	208,2	11,42	1107	35	25	3,9	1924	173,7	11,08
1068	31	37	10,3	2519	216,9	11,61	1108	35	27	4,8	2089	182,4	11,45
1069	31	40	11,7	2737	230,1	11,89	1109	35	30	6,2	2341	195,6	11,96
1070	31	42	12,6	2879	238,8	12,06	1110	35	32	7,2	2517	204,6	12,30
1071	31	45	14,0	3097	252	12,29	1111	35	35	8,6	2769	217,8	12,71
1072	31	47	14,9	3239	260,7	12,42	1112	35	37	9,5	2933	226,5	12,95
1073	31	50	16,3	3457	273,9	12,62	1113	35	40	10,9	3185	239,7	13,29
1074	32	25	4,5	1715	166,5	10,30	1114	35	42	11,8	3349	248,4	13,48
1075	32	27	5,5	1873	175,5	10,67	1115	35	45	13,2	3602	261,6	13,77
1076	32	30	6,9	2100	188,7	11,13	1116	35	47	14,1	3766	270,3	13,93
1077	32	32	7,8	2248	197,4	11,39	1117	35	50	15,5	4018	283,5	14,17
1078	32	35	9,2	2474	210,6	11,75	1118	36	25	3,7	1995	176,1	11,33
1079	32	37	10,1	2622	219,3	11,95	1119	36	27	4,6	2165	184,8	11,71
1080	32	40	11,5	2848	232,5	12,25	1120	36	30	6,0	2425	198,0	12,25
1081	32	42	12,4	2996	241,2	12,42	1121	36	32	6,9	2595	206,7	12,55
1082	32	45	13,8	3223	254,4	12,67	1122	36	35	8,3	2856	219,9	12,99
1083	32	47	14,7	3370	263,1	12,81	1123	36	37	9,3	3038	228,9	13,27
1084	32	50	16,1	3597	276,3	13,02	1124	36	40	10,7	3299	242,1	13,63
1085	33	25	4,3	1784	168,9	10,56	1125	36	42	11,6	3468	250,8	13,83
1086	33	27	5,3	1949	177,9	10,95	1126	36	45	13,0	3729	264,0	14,13
1087	33	30	6,7	2184	191,1	11,42	1127	36	47	13,9	3899	272,7	14,29
1088	33	32	7,6	2337	199,8	11,70	1128	36	50	15,3	4159	285,9	14,45
1089	33	35	9,0	2572	213,0	12,07	1129	37	27	4,4	2242	187,2	11,97
1090	33	37	9,9	2725	221,7	12,29	1130	37	30	5,8	2511	200,4	12,53
1091	33	40	11,3	2960	234,9	12,60	1131	37	32	6,7	2686	209,1	12,84
1092	33	42	12,2	3113	243,6	12,78	1132	37	35	8,1	2955	222,3	13,29
1093	33	45	13,6	3348	256,8	13,04	1133	37	37	9,1	3143	231,3	13,59
1094	33	47	14,5	3501	265,5	13,19	1134	37	40	10,5	3412	244,5	13,96
1095	33	50	15,9	3737	278,7	13,41	1135	37	42	11,4	3588	253,2	14,17
1096	34	25	4,1	1854	171,3	10,82	1136	37	45	12,8	3875	266,4	14,48
1097	34	27	5,0	2013	180	11,18	1137	37	47	13,7	4032	275,1	14,66
1098	34	30	6,4	2256	193,2	11,68	1138	37	50	15,1	4301	288,3	14,95
1099	34	32	7,4	2427	202,2	12,00	1139	38	27	4,2	2319	189,6	12,23
1100	34	35	8,8	2670	215,4	12,40	1140	38	30	5,5	2523	202,5	12,76
1101	34	37	9,7	2829	224,1	12,62	1141	38	32	6,5	2777	211,5	13,13
1102	34	40	11,1	3073	237,3	12,95	1142	38	35	7,9	3055	224,7	13,60
1103	34	42	12,0	3231	246,0	13,13	1143	38	37	8,8	3235	233,4	13,86
1104	34	45	13,4	3475	259,2	13,41	1144	38	40	10,2	3513	246,6	14,25
1105	34	47	14,3	3633	267,9	13,56	1145	38	42	11,2	3707	255,6	14,50

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.							I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.						
No.	h=3, b=3						No.	h=3, b=3					
	H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$
II46	38	45	12,6	3985	268,8	14,82	II86	42	50	14,0	5002	300	16,67
II47	38	47	13,5	4166	277,5	15,01	II87	43	30	4,4	3000	214,2	14,00
II48	38	50	14,9	4443	290,7	15,28	II88	43	32	5,3	3209	222,9	14,40
II49	39	27	3,9	2382	191,7	12,43	II89	43	35	6,8	3545	236,4	14,99
II50	39	30	5,3	2669	204,9	13,02	II90	43	37	7,7	3753	245,1	15,31
II51	39	32	6,3	2869	213,9	13,41	II91	43	40	9,1	4073	258,3	15,73
II52	39	35	7,7	3155	227,1	13,89	II92	43	42	10,1	4297	267,3	16,07
II53	39	37	8,6	3341	235,8	14,17	II93	43	45	11,5	4617	280,5	16,46
II54	39	40	10,0	3627	249,0	14,57	II94	43	47	12,4	4286	289,2	16,69
II55	39	42	11,0	3828	258,0	14,84	II95	43	50	13,8	5146	302,4	17,02
II56	39	45	12,4	4113	271,2	15,17	II96	44	30	4,2	3088	216,6	14,16
II57	39	47	13,3	4300	279,9	15,36	II97	44	32	5,1	3302	225,3	14,66
II58	39	50	14,7	4586	293,1	15,65	II98	44	35	6,5	3631	238,5	15,22
II59	40	27	3,7	2460	194,1	12,67	II99	44	37	7,5	3861	247,5	15,60
II60	40	30	5,1	2755	207,3	13,29	1200	44	40	8,9	4190	260,7	16,07
II61	40	32	6,0	2947	216,0	13,64	1201	44	42	9,8	4404	269,4	16,34
II62	40	35	7,4	3241	229,2	14,14	1202	44	45	11,3	4748	282,9	16,78
II63	40	37	8,4	3447	238,2	14,45	1203	44	47	12,2	4962	291,6	17,02
II64	40	40	9,8	3742	251,4	14,89	1204	44	50	13,6	5291	304,8	17,36
II65	40	42	10,7	3934	260,1	15,12	1205	45	30	3,9	3160	218,7	14,45
II66	40	45	12,2	4243	273,6	15,51	1206	45	32	4,9	3395	227,7	14,91
II67	40	47	13,1	4435	282,3	15,71	1207	45	35	6,3	3733	240,9	15,50
II68	40	50	14,5	4729	295,5	16,01	1208	45	37	7,3	3969	249,9	15,88
II69	41	30	4,9	2890	209,7	13,78	1209	45	40	8,7	4306	263,1	16,37
II70	41	32	5,8	3088	218,4	14,14	1210	45	42	9,6	4526	271,8	16,65
II71	41	35	7,2	3391	231,6	14,64	1211	45	45	11,1	4879	285,3	17,10
II72	41	37	8,2	3603	240,6	14,97	1212	45	47	12,0	5099	294	17,34
II73	41	40	9,6	3906	253,8	15,39	1213	45	50	13,4	5436	307,2	17,70
II74	41	42	10,5	4103	262,5	15,63	1214	46	30	3,7	3247	221,1	14,69
II75	41	45	11,9	4407	275,7	15,98	1215	46	32	4,7	3489	230,1	15,16
II76	41	47	12,9	4619	284,7	16,22	1216	46	35	6,1	3835	243,3	15,76
II77	41	50	14,3	4922	297,9	16,52	1217	46	37	7,0	4060	252	16,11
II78	42	30	4,6	2913	211,8	13,75	1218	46	40	8,5	4422	265,5	16,66
II79	42	32	5,6	3131	220,8	14,18	1219	46	42	9,4	4648	274,2	16,95
II80	42	35	7,0	3443	234,0	14,71	1220	46	45	10,8	4993	287,4	17,37
II81	42	37	7,9	3646	242,7	15,02	1221	46	47	11,8	5236	296,4	17,66
II82	42	40	9,4	3973	256,2	15,51	1222	46	50	13,2	5581	309,6	18,03
II83	42	42	10,3	4176	264,9	15,76	1223	47	32	4,4	3566	232,2	15,36
II84	42	45	11,7	4488	278,1	16,14	1224	47	35	5,9	3938	245,7	16,03
II85	42	47	12,7	4690	286,8	16,36	1225	47	37	6,8	4169	254,4	16,39

W Widerstandsmoment.
 F Flächeninhalt.

I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.

No.	$h=2,5, \quad b=2,5$						No.	$h=3,5, \quad b=3$					
	H	B	b_1	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b_1	W	F	$\frac{W}{F}$
I226	47	40	8,2	4523	267,6	16,90	I260	15	27	8,6	690	148,6	4,65
I227	47	42	9,2	4770	276,6	17,25	I261	15	30	9,7	768	162,95	4,71
I228	47	45	10,6	5125	289,8	17,68	I262	15	32	10,5	823	172,75	4,78
I229	47	47	11,6	5373	298,8	17,98	I263	15	35	11,7	905	187,45	4,83
I230	47	50	13,0	5728	312	18,36	I264	15	37	12,5	960	197,25	4,87
I231	48	32	4,2	3582	228,6	15,68	I265	15	40	13,7	1042	211,95	4,92
I232	48	35	5,6	3945	247,8	15,92	I266	15	42	14,5	1097	221,75	4,95
I233	48	37	6,6	4198	256,8	16,35	I267	15	45	15,6	1175	236,1	4,98
I234	48	40	8,0	4561	270	16,89	I268	15	47	16,4	1230	245,9	5,00
I235	48	42	9,0	4815	279	17,26	I269	15	50	17,6	1312	260,6	5,04
I236	48	45	10,4	5178	291,2	17,78	I270	16	15	3,7	402	92,45	4,35
I237	48	47	11,3	5414	300,9	17,99	I271	16	17	4,5	463	102,25	4,52
I238	48	50	12,8	5795	314,4	18,43	I272	16	20	5,7	553	116,95	4,73
I239	49	32	4,0	3756	237	15,85	I273	16	22	6,5	614	126,75	4,84
I240	49	35	5,4	4127	250,2	16,49	I274	16	25	7,7	704	141,45	4,98
I241	49	37	6,3	4369	258,9	16,88	I275	16	27	8,5	765	151,25	5,06
I242	49	40	7,8	4758	272,4	17,47	I276	16	30	9,7	856	165,95	5,16
I243	49	42	8,7	5000	281,1	17,79	I277	16	32	10,6	921	176,1	5,23
I244	49	45	10,1	5372	294,3	18,25	I278	16	35	11,8	1012	190,8	5,31
I245	49	47	11,1	5631	303,3	18,56	I279	16	37	12,6	1073	200,6	5,35
I246	49	50	12,5	6003	316,5	18,97	I280	16	40	13,8	1163	215,3	5,40
I247	50	32	3,7	3837	239,1	16,05	I281	16	42	14,6	1224	225,1	5,44
I248	50	35	5,2	4231	252,6	16,75	I282	16	45	15,8	1315	239,8	5,48
I249	50	37	6,1	4478	261,3	17,14	I283	16	47	16,6	1375	249,6	5,51
I250	50	40	7,5	4858	274,5	17,70	I284	16	50	17,8	1466	264,3	5,55
I251	50	42	8,5	5124	283,5	18,07	I285	17	15	3,6	445	95,1	4,70
I252	50	45	9,9	5504	296,7	18,55	I286	17	17	4,4	511	104,9	4,87
I253	50	47	10,9	5770	305,7	18,87	I287	17	20	5,6	610	119,6	5,10
I254	50	50	12,3	6150	318,9	19,29	I288	17	22	6,4	676	129,4	5,22
							I289	17	25	7,7	781	144,45	5,41
							I290	17	27	8,4	841	153,9	5,47
							I291	17	30	9,7	946	168,95	5,60
							I292	17	32	10,5	1012	178,75	5,66
							I293	17	35	11,8	1117	193,8	5,76
							I294	17	37	12,6	1183	203,6	5,81
I255	15	15	3,8	361	89,8	4,02	I295	17	40	13,8	1282	218,3	5,87
I256	15	17	4,6	416	99,6	4,18	I296	17	42	14,6	1348	228,1	5,91
I257	15	20	5,8	498	114,3	4,36	I297	17	45	15,9	1453	243,15	5,97
I258	15	22	6,6	553	124,1	4,46	I298	17	47	16,7	1519	252,95	6,01
I259	15	25	7,8	636	138,8	4,58	I299	17	50	17,9	1619	267,65	6,05

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.							I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.						
No.	h=3,5 b=3						No.	h=3,5 b=3					
	H	B	b ₁	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b ₁	W	F	$\frac{W}{F}$
I300	18	15	3,5	488	97,75	5,00	I340	20	45	15,9	1871	252,15	7,42
I301	18	17	4,3	560	107,55	5,21	I341	20	47	16,7	1954	261,95	7,46
I302	18	20	5,6	674	122,6	5,40	I342	20	50	18,0	2086	277	7,53
I303	18	22	6,4	746	132,4	5,63	I343	21	17	3,8	702	114,8	6,11
I304	18	25	7,6	853	147,1	5,80	I344	21	20	5,1	843	129,85	6,49
I305	18	27	8,5	931	157,25	5,92	I345	21	22	6,0	939	140	6,71
I306	18	30	9,6	1033	171,6	6,02	I346	21	25	7,3	1080	155,05	6,97
I307	18	32	10,5	1111	181,75	6,11	I347	21	27	8,1	1169	164,85	7,09
I308	18	35	11,8	1225	196,8	6,22	I348	21	30	9,4	1310	179,9	7,28
I309	18	37	12,6	1296	206,6	6,27	I349	21	32	10,3	1407	190,5	7,40
I310	18	40	13,8	1404	221,3	6,34	I350	21	35	11,6	1548	205,1	7,55
I311	18	42	14,7	1482	231,45	6,40	I351	21	37	12,4	1637	214,9	7,62
I312	18	45	15,9	1589	246,15	6,46	I352	21	40	13,7	1778	229,95	7,73
I313	18	47	16,7	1661	255,95	6,49	I353	21	42	14,6	1875	240,1	7,81
I314	18	50	18,0	1775	271	6,55	I354	21	45	15,9	2016	255,15	7,90
I315	19	17	4,1	604	109,85	5,50	I355	21	47	16,7	2105	264,95	7,94
I316	19	20	5,4	727	124,9	5,82	I356	21	50	18,0	2246	280	8,02
I317	19	22	6,2	804	134,7	5,98	I357	22	17	3,7	755	117,45	6,43
I318	19	25	7,5	928	149,75	6,20	I358	22	20	5,0	906	132,5	6,83
I319	19	27	8,3	1005	159,55	6,30	I359	22	22	5,9	1009	142,65	7,07
I320	19	30	9,6	1128	174,6	6,46	I360	22	25	7,2	1159	157,7	7,35
I321	19	32	10,4	1206	184,4	6,54	I361	22	27	8,0	1254	167,5	7,48
I322	19	35	11,7	1328	199,45	6,66	I362	22	30	9,3	1404	182,55	7,69
I323	19	37	12,5	1406	209,25	6,72	I363	22	32	10,2	1507	192,7	7,82
I324	19	40	13,8	1529	224,3	6,82	I364	22	35	11,5	1657	207,75	7,98
I325	19	42	14,6	1606	234,1	6,86	I365	22	37	12,3	1752	217,55	8,05
I326	19	45	15,9	1729	249,15	6,94	I366	22	40	13,6	1902	232,6	8,18
I327	19	47	16,7	1807	258,95	7,98	I367	22	42	14,5	2005	242,75	8,26
I328	19	50	18,0	1929	274	5,04	I368	22	45	15,8	2155	257,8	8,36
I329	20	17	4,0	656	112,5	6,83	I369	22	47	16,7	2258	267,95	8,43
I330	20	20	5,3	788	127,55	6,17	I370	22	50	18,0	2408	283	8,51
I331	20	22	6,1	871	137,35	6,34	I371	23	17	3,5	801	119,75	6,69
I332	20	25	7,4	1003	152,4	6,58	I372	23	20	4,8	961	134,8	7,13
I333	20	27	8,3	1094	162,55	6,73	I373	23	22	5,7	1070	144,95	7,38
I334	20	30	9,5	1218	177,25	6,87	I374	23	25	7,0	1230	160	7,69
I335	20	32	10,4	1309	187,4	6,98	I375	23	27	7,9	1339	170,15	7,87
I336	20	35	11,7	1441	202,45	7,12	I376	23	30	9,2	1498	185,2	8,09
I337	20	37	12,5	1524	212,25	7,18	I377	23	32	10,1	1607	195,35	8,23
I338	20	40	13,8	1656	227,3	7,29	I378	23	35	11,4	1767	210,4	8,39
I339	20	42	14,6	1739	237,1	7,34	I379	23	37	12,2	1867	220,2	8,48

W Widerstandsmoment.
 F Flächeninhalt.

I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.

No.	$h=3,5, \quad b=3$						No.	$h=3,5, \quad b=3$					
	H	B	b_1	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b_1	W	F	$\frac{W}{F}$
I380	23	40	13,5	2027	235,25	8,61	I420	26	42	14,1	2539	253,35	10,02
I381	23	42	14,4	2136	245,4	8,70	I421	26	45	15,4	2726	268,4	10,16
I382	23	45	15,7	2295	260,45	8,81	I422	26	47	16,3	2854	278,55	10,25
I383	23	47	16,6	2405	270,6	8,89	I423	26	50	17,7	3051	293,95	10,38
I384	23	50	17,9	2564	285,65	8,98	I424	27	20	4,2	1207	144,7	8,34
I385	24	20	4,7	1026	137,45	7,46	I425	27	22	5,0	1331	154,5	8,62
I386	24	22	5,5	1132	147,25	7,69	I426	27	25	6,4	1538	169,9	9,05
I387	24	25	6,9	1310	162,65	8,05	I427	27	27	7,3	1672	180,05	9,29
I388	24	27	7,7	1417	172,45	8,21	I428	27	30	8,6	1869	195,1	9,57
I389	24	30	9,1	1594	187,85	8,49	I429	27	32	9,5	2003	205,25	9,76
I390	24	32	9,9	1701	197,65	8,60	I430	27	35	10,9	2210	220,65	10,02
I391	24	35	11,3	1878	213,05	8,82	I431	27	37	11,8	2345	230,8	10,16
I392	24	37	12,1	1985	222,85	8,91	I432	27	40	13,1	2541	245,85	10,34
I393	24	40	13,5	2162	238,25	9,08	I433	27	42	14,0	2676	256	10,45
I394	24	42	14,3	2269	248,05	9,15	I434	27	45	15,3	2872	271,05	10,60
I395	24	45	15,6	2438	263,1	9,26	I435	27	47	16,2	3007	281,2	10,69
I396	24	47	16,5	2553	273,25	9,34	I436	27	50	17,6	3213	296,6	10,83
I397	24	50	17,8	2722	288,3	9,44	I437	28	20	4,0	1265	147	8,60
I398	25	20	4,5	1083	139,75	7,75	I438	28	22	4,9	1406	157,15	8,94
I399	25	22	5,4	1204	149,9	8,03	I439	28	25	6,2	1611	172,2	9,36
I400	25	25	6,7	1382	164,95	8,38	I440	28	27	7,1	1752	182,35	9,61
I401	25	27	7,6	1504	175,1	8,59	I441	28	30	8,5	1969	197,75	9,96
I402	25	30	8,9	1682	190,15	8,85	I442	28	32	9,4	2110	207,9	10,15
I403	25	32	9,8	1804	200,3	9,01	I443	28	35	10,7	2316	222,95	10,38
I404	25	35	11,1	1982	215,35	9,20	I444	28	37	11,6	2456	233,1	10,54
I405	25	37	12,0	2103	225,5	9,33	I445	28	40	13,0	2673	248,5	10,76
I406	25	40	13,3	2281	240,55	9,48	I446	28	42	13,9	2814	258,65	10,88
I407	25	42	14,2	2403	250,7	9,58	I447	28	45	15,2	3020	273,7	11,03
I408	25	45	15,6	2590	266,1	9,73	I448	28	47	16,1	3161	283,85	11,13
I409	25	47	16,4	2703	275,9	9,79	I449	28	50	17,4	3366	298,9	11,26
I410	25	50	17,8	2890	291,3	9,92	I450	29	20	3,8	1323	149,3	8,86
I411	26	20	4,3	1139	142,05	8,02	I451	29	22	4,7	1470	159,45	9,22
I412	26	22	5,2	1268	152,2	8,33	I452	29	25	6,1	1697	174,85	9,70
I413	26	25	6,6	1465	167,6	8,74	I453	29	27	7,0	1844	185	9,97
I414	26	27	7,5	1593	177,75	8,96	I454	29	30	8,3	2059	200,5	10,29
I415	26	30	8,8	1783	192,8	9,23	I455	29	32	9,2	2206	210,2	10,50
I416	26	32	9,7	1908	202,95	9,40	I456	29	35	10,6	2433	225,6	10,78
I417	26	35	11,0	2095	218	9,61	I457	29	37	11,5	2580	235,75	10,94
I418	26	37	11,9	2223	228,15	9,75	I458	29	40	12,8	2795	250,8	11,14
I419	26	40	13,2	2411	243,2	9,91	I459	29	42	13,7	2942	260,95	11,27

I. Träger von Gusseisen.

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.							I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.						
No.	h = 3,5, b = 3						No.	h = 3,5, b = 3					
	H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$
I460	29	45	15,1	3169	276,35	11,47	I500	33	22	4,0	1743	169	10,31
I461	29	47	16,0	3316	286,5	11,57	I501	33	25	5,4	2009	184,4	10,89
I462	29	50	17,3	3531	301,55	11,79	I502	33	27	6,3	2182	194,55	11,21
I463	30	20	3,6	1381	151,6	9,11	I503	33	30	7,6	2435	209,6	11,62
I464	30	22	4,5	1535	161,75	9,49	I504	33	32	8,6	2620	220,1	11,91
I465	30	25	5,9	1771	177,15	10,00	I505	33	35	9,9	2873	235,15	12,22
I466	30	27	6,8	1925	187,3	10,28	I506	33	37	10,8	3046	245,3	12,42
I467	30	30	8,2	2161	202,7	10,66	I507	33	40	12,2	3312	260,7	12,70
I468	30	32	9,1	2314	212,85	10,87	I508	33	42	13,1	3484	270,85	12,86
I469	30	35	10,4	2539	227,9	11,14	I509	33	45	14,5	3750	286,25	13,10
I470	30	37	11,3	2693	238,05	11,31	I510	33	47	15,4	3923	296,4	13,24
I471	30	40	12,7	2929	253,45	11,55	I511	33	50	16,8	4189	311,8	13,43
I472	30	42	13,6	3082	263,6	11,69	I512	34	22	3,8	1809	171,3	10,56
I473	30	45	14,9	3307	278,65	11,87	I513	34	25	5,2	2085	186,7	11,17
I474	30	47	15,8	3461	288,8	11,98	I514	34	27	6,1	2264	196,85	11,50
I475	30	50	17,2	3697	304,2	12,15	I515	34	30	7,5	2540	212,25	11,98
I476	31	22	4,4	1612	164,4	9,80	I516	34	32	8,4	2719	222,4	12,23
I477	31	25	5,7	1846	179,45	10,29	I517	34	35	9,8	2995	237,8	12,59
I478	31	27	6,6	2006	189,6	10,58	I518	34	37	10,7	3174	247,95	12,80
I479	31	30	8,0	2252	205	10,98	I519	34	40	12,1	3449	263,35	13,09
I480	31	32	8,9	2412	215,15	11,21	I520	34	42	13,0	3629	273,5	13,27
I481	31	35	10,3	2658	230,55	11,53	I521	34	45	14,3	3891	288,55	13,48
I482	31	37	11,2	2813	240,7	11,70	I522	34	47	15,3	4084	299,05	13,66
I483	31	40	12,5	3052	255,75	11,93	I523	34	50	16,6	4346	314,1	13,83
I484	31	42	13,4	3212	265,9	12,07	I524	35	22	3,6	1875	173,6	10,80
I485	31	45	14,8	3458	281,3	12,34	I525	35	25	5,0	2161	189	11,43
I486	31	47	15,7	3618	291,45	12,41	I526	35	27	5,9	2347	199,15	11,78
I487	31	50	17,1	3864	306,85	12,57	I527	35	30	7,3	2632	214,55	12,27
I488	32	22	4,2	1677	166,7	10,06	I528	35	32	8,2	2818	224,7	12,54
I489	32	25	5,6	1933	182,1	10,62	I529	35	35	9,6	3103	240,1	12,92
I490	32	27	6,5	2100	192,25	10,92	I530	35	37	10,5	3289	250,25	13,14
I491	32	30	7,8	2343	207,3	11,30	I531	35	40	11,9	3574	265,65	13,46
I492	32	32	8,7	2509	217,45	11,54	I532	35	42	12,8	3760	275,8	13,63
I493	32	35	10,1	2765	232,85	11,88	I533	35	45	14,2	4046	291,2	13,89
I494	32	37	11,0	2932	243	12,06	I534	35	47	15,1	4231	301,35	14,04
I495	32	40	12,4	3188	258,4	12,34	I535	35	50	16,5	4517	316,75	14,26
I496	32	42	13,3	3354	268,55	12,49	I536	36	25	4,8	2237	191,3	11,69
I497	32	45	14,7	3610	283,59	12,72	I537	36	27	5,7	2429	201,45	11,58
I498	32	47	15,6	3776	294,1	12,84	I538	36	30	7,1	2725	216,85	12,57
I499	32	50	16,9	4020	309,15	13,00	I539	36	32	8,0	2917	227	12,85

W Widerstandsmoment.
 F Flächeninhalt.

I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.

No.	$h=3,5, \quad b=3$						No.	$h=3,5, \quad b=3$					
	H	B	b_1	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b_1	W	F	$\frac{W}{F}$
1540	36	35	9,4	3212	242,4	13,25	1580	40	25	4,1	2560	200,85	12,74
1541	36	37	10,3	3404	252,55	13,48	1581	40	27	5,0	2778	211	13,11
1542	36	40	11,7	3700	267,95	13,81	1582	40	30	6,4	3113	226,4	13,75
1543	36	42	12,6	3892	278,1	13,99	1583	40	32	7,3	3331	236,55	14,08
1544	36	45	14,0	4187	293,5	14,27	1584	40	35	8,7	3666	251,95	14,55
1545	36	47	14,9	4379	303,65	14,39	1585	40	37	9,6	3884	262,1	14,82
1546	36	50	16,3	4675	319,05	14,65	1586	40	40	11,0	4219	277,5	15,20
1547	37	25	4,6	2314	193,6	11,95	1587	40	42	12,0	4453	288	15,46
1548	37	27	5,5	2512	203,75	12,33	1588	40	45	13,3	4772	303,05	15,75
1549	37	30	6,9	2817	219,15	12,86	1589	40	47	14,3	5006	313,55	15,97
1550	37	32	7,9	3031	229,65	13,20	1590	40	50	15,7	5341	328,95	16,24
1551	37	35	9,2	3321	244,7	13,57	1591	41	25	3,9	2638	203,15	12,98
1552	37	37	10,2	3535	255,2	13,85	1592	41	27	4,8	2862	213,3	13,42
1553	37	40	11,6	3840	270,6	14,19	1593	41	30	6,2	3207	228,7	14,02
1554	37	42	12,5	4039	280,75	14,38	1594	41	32	7,1	3431	238,85	14,29
1555	37	45	13,9	4344	296,15	14,67	1595	41	35	8,5	3776	254,25	14,85
1556	37	47	14,8	4542	306,3	14,83	1596	41	37	9,4	4001	264,4	15,13
1557	37	50	16,2	4848	321,7	15,07	1597	41	40	10,8	4346	279,8	15,53
1558	38	25	4,4	2390	195,9	12,20	1598	41	42	11,8	4587	290,3	15,80
1559	38	27	5,4	2610	206,4	12,65	1599	41	45	13,2	4932	305,7	16,13
1560	38	30	6,7	2910	221,45	13,14	1600	41	47	14,1	5156	315,85	16,33
1561	38	32	7,7	3131	231,95	13,50	1601	41	50	15,5	5501	331,25	16,61
1562	38	35	9,1	3446	247,35	13,93	1602	42	25	3,7	2716	205,45	13,22
1563	38	37	10,0	3651	257,5	14,27	1603	42	27	4,6	2947	215,6	13,67
1564	38	40	11,4	3966	272,9	14,43	1604	42	30	6,0	3301	231	14,29
1565	38	42	12,3	4171	283,05	14,74	1605	42	32	6,9	3532	241,15	14,65
1566	38	45	13,7	4486	298,45	15,03	1606	42	35	8,3	3887	256,55	15,15
1567	38	47	14,6	4691	308,6	15,20	1607	42	37	9,3	4135	267,05	15,48
1568	38	50	16,0	5006	324	15,45	1608	42	40	10,7	4490	282,45	15,89
1569	39	25	4,2	2467	198,2	12,45	1609	42	42	11,6	4721	292,6	16,13
1570	39	27	5,2	2694	208,7	12,91	1610	42	45	13,0	5076	308	16,47
1571	39	30	6,6	3019	224,1	13,47	1611	42	47	13,9	5306	318,15	16,68
1572	39	32	7,5	3231	234,25	13,79	1612	42	50	15,3	5661	333,55	16,97
1573	39	35	8,9	3556	249,65	14,24	1613	43	27	4,4	3031	217,9	13,91
1574	39	37	9,8	3767	259,8	14,5	1614	43	30	5,8	3396	233,3	14,56
1575	39	40	11,2	4092	275,2	14,87	1615	43	32	6,8	3651	243,8	14,97
1576	39	42	12,1	4304	285,35	15,10	1616	43	35	8,2	4015	259,2	15,49
1577	39	45	13,5	4629	300,75	15,39	1617	43	37	9,1	4253	269,35	15,79
1578	39	47	14,5	4856	311,25	15,60	1618	43	40	10,5	4617	284,75	16,22
1579	39	50	15,8	5165	326,3	15,83	1619	43	42	11,4	4855	294,9	16,46

I. Träger von Gusseisen.

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.							I Profil. Fig. 4 — 8 der Formentafel.																																																																																																																																																											
No.	h = 3,5, b = 3						No.	h = 3,5, b = 3																																																																																																																																																										
	H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$																																																																																																																																																					
I620	43	45	12,8	5220	310,3	16,82	I660	47	45	12,1	5817	319,85	18,19																																																																																																																																																					
I621	43	47	13,8	5475	320,8	17,07	I661	47	47	13,0	6080	330	18,43																																																																																																																																																					
I622	43	50	15,2	5839	336,2	17,36	I662	47	50	14,4	6485	345,4	18,77																																																																																																																																																					
I623	44	27	4,2	3116	220,2	14,15	I663	48	30	4,8	3870	244,8	15,81																																																																																																																																																					
I624	44	30	5,6	3490	235,6	14,81	I664	48	32	5,8	4160	255,3	16,29																																																																																																																																																					
I625	44	32	6,6	3752	246,1	15,25	I665	48	35	7,2	4574	270,7	16,89																																																																																																																																																					
I626	44	35	8,0	4127	261,5	15,78	I666	48	37	8,1	4844	280,85	17,24																																																																																																																																																					
I627	44	37	8,9	4371	271,65	16,09	I667	48	40	9,6	5278	296,6	17,79																																																																																																																																																					
I628	44	40	10,3	4745	287,05	16,53	I668	48	42	10,5	5548	306,75	18,09																																																																																																																																																					
I629	44	42	11,2	4989	297,2	16,78	I669	48	45	11,9	5962	322,15	18,51																																																																																																																																																					
I630	44	45	12,6	5364	312,6	17,16	I670	48	47	12,8	6232	332,3	18,75																																																																																																																																																					
I631	44	47	13,6	5626	323,1	17,41	I671	48	50	14,3	6667	348,05	19,15																																																																																																																																																					
I632	44	50	15,0	6000	338,5	17,73	I672	49	30	4,6	3965	247,1	16,05																																																																																																																																																					
I633	45	27	4,0	3200	222,5	14,38	I673	49	32	5,6	4262	257,6	16,54																																																																																																																																																					
I634	45	30	5,4	3585	237,9	15,07	I674	49	35	7,0	4687	273	17,15																																																																																																																																																					
I635	45	32	6,4	3854	248,4	15,51	I675	49	37	7,9	4962	283,15	17,53																																																																																																																																																					
I636	45	35	7,8	4238	263,8	16,07	I676	49	40	9,4	5408	298,9	18,09																																																																																																																																																					
I637	45	37	8,7	4489	273,95	16,48	I677	49	42	10,3	5684	309,05	18,39																																																																																																																																																					
I638	45	40	10,1	4873	289,35	16,84	I678	49	45	11,7	6108	324,45	18,83																																																																																																																																																					
I639	45	42	11,1	5142	299,85	17,15	I679	49	47	12,7	6405	334,95	19,12																																																																																																																																																					
I640	45	45	12,5	5527	315,25	17,53	I680	49	50	14,1	6829	350,35	19,49																																																																																																																																																					
I641	45	47	13,4	5777	325,4	17,75	I681	50	30	4,5	4082	249,75	16,34																																																																																																																																																					
I642	45	50	14,8	6162	340,8	18,08	I682	50	32	5,4	4364	259,9	16,79																																																																																																																																																					
I643	46	27	3,8	3285	224,8	14,61	I683	50	35	6,8	4799	275,3	17,43																																																																																																																																																					
I644	46	30	5,2	3680	240,2	15,32	I684	50	37	7,8	5102	285,8	17,85																																																																																																																																																					
I645	46	32	6,2	3956	250,7	15,78	I685	50	40	9,2	5537	301,2	18,38																																																																																																																																																					
I646	46	35	7,6	4350	266,1	16,35	I686	50	42	10,1	5819	311,35	18,69																																																																																																																																																					
I647	46	37	8,5	4607	276,25	16,68	I687	50	45	11,5	6254	326,75	19,14																																																																																																																																																					
I648	46	40	9,9	5001	291,65	17,15	I688	50	47	12,5	6557	337,25	19,44																																																																																																																																																					
I649	46	42	10,9	5277	302,15	17,47	I689	50	50	13,9	6992	352,65	19,83																																																																																																																																																					
I650	46	45	12,3	5672	317,55	17,86	h = 4, b = 3 <table><tr><th>No.</th><th>H</th><th>B</th><th>b_i</th><th>W</th><th>F</th><th>$\frac{W}{F}$</th></tr><tr><td>I690</td><td>15</td><td>15</td><td>4,0</td><td>376</td><td>97</td><td rowspan="4">3,88)</td></tr><tr><td>I691</td><td>15</td><td>17</td><td>4,7</td><td>430</td><td>107,8</td></tr><tr><td>I692</td><td>15</td><td>20</td><td>5,9</td><td>517</td><td>124,6</td></tr><tr><td>I693</td><td>15</td><td>22</td><td>6,6</td><td>570</td><td>135,4</td></tr><tr><td>I651</td><td>46</td><td>47</td><td>13,2</td><td>5929</td><td>327,7</td><td>18,09</td><td>I694</td><td>15</td><td>25</td><td>7,7</td><td>653</td><td>151,8</td></tr><tr><td>I652</td><td>46</td><td>50</td><td>14,6</td><td>6323</td><td>343,1</td><td>18,43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>I653</td><td>47</td><td>27</td><td>3,6</td><td>3370</td><td>227,1</td><td>14,84</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>I654</td><td>47</td><td>30</td><td>5,0</td><td>3775</td><td>242,5</td><td>15,57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>I655</td><td>47</td><td>32</td><td>6,0</td><td>4058</td><td>253</td><td>16,04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>I656</td><td>47</td><td>35</td><td>7,4</td><td>4462</td><td>268,4</td><td>16,62</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>I657</td><td>47</td><td>37</td><td>8,3</td><td>4725</td><td>278,55</td><td>16,96</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>I658</td><td>47</td><td>40</td><td>9,7</td><td>5130</td><td>293,95</td><td>17,45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>I659</td><td>47</td><td>42</td><td>10,7</td><td>5413</td><td>304,45</td><td>17,78</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							No.	H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$	I690	15	15	4,0	376	97	3,88)	I691	15	17	4,7	430	107,8	I692	15	20	5,9	517	124,6	I693	15	22	6,6	570	135,4	I651	46	47	13,2	5929	327,7	18,09	I694	15	25	7,7	653	151,8	I652	46	50	14,6	6323	343,1	18,43							I653	47	27	3,6	3370	227,1	14,84							I654	47	30	5,0	3775	242,5	15,57							I655	47	32	6,0	4058	253	16,04							I656	47	35	7,4	4462	268,4	16,62							I657	47	37	8,3	4725	278,55	16,96							I658	47	40	9,7	5130	293,95	17,45							I659	47	42	10,7	5413	304,45	17,78						
No.	H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$																																																																																																																																																												
I690	15	15	4,0	376	97	3,88)																																																																																																																																																												
I691	15	17	4,7	430	107,8																																																																																																																																																													
I692	15	20	5,9	517	124,6																																																																																																																																																													
I693	15	22	6,6	570	135,4																																																																																																																																																													
I651	46	47	13,2	5929	327,7	18,09	I694	15	25	7,7	653	151,8																																																																																																																																																						
I652	46	50	14,6	6323	343,1	18,43																																																																																																																																																												
I653	47	27	3,6	3370	227,1	14,84																																																																																																																																																												
I654	47	30	5,0	3775	242,5	15,57																																																																																																																																																												
I655	47	32	6,0	4058	253	16,04																																																																																																																																																												
I656	47	35	7,4	4462	268,4	16,62																																																																																																																																																												
I657	47	37	8,3	4725	278,55	16,96																																																																																																																																																												
I658	47	40	9,7	5130	293,95	17,45																																																																																																																																																												
I659	47	42	10,7	5413	304,45	17,78																																																																																																																																																												

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.		I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.											
No.	h=4, b=3						No.	h=4, b=3					
	H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$
1695	15	27	8,5	711	163		1735	18	15	3,8	517	105,2	4,91
1696	15	30	9,6	793	179,4		1736	18	17	4,6	594	116,4	
1697	15	32	10,3	846	190,2		1737	18	20	5,8	710	133,2	
1698	15	35	11,5	934	207		1738	18	22	6,6	787	144,4	
1699	15	37	12,2	987	217,8		1739	18	25	7,8	902	161,2	
1700	15	40	13,3	1069	234,2		1740	18	27	8,6	980	172,4	
1701	15	42	14,1	1128	245,4		1741	18	30	9,8	1095	189,2	
1702	15	45	15,2	1210	261,8		1742	18	32	10,6	1173	200,4	
1703	15	47	16,0	1268	273		1743	18	35	11,8	1288	217,2	
1704	15	50	17,1	1350	289,4	4,67	1744	18	37	12,6	1365	228,4	
1705	16	15	3,9	420	99,6	4,21	1745	18	40	13,8	1481	245,2	
1706	16	17	4,7	484	110,8		1746	18	42	14,6	1558	256,4	
1707	16	20	5,8	575	127,2		1747	18	45	15,8	1674	273,2	
1708	16	22	6,6	640	138,4		1748	18	47	16,6	1751	284,4	
1709	16	25	7,8	737	155,2		1749	18	50	17,8	1867	301,2	6,20
1710	16	27	8,5	795	166		1750	19	15	3,6	557	107,4	5,19
1711	16	30	9,7	892	182,8		1751	19	17	4,5	648	119	
1712	16	32	10,5	957	194		1752	19	20	5,7	773	135,8	
1713	16	35	11,6	1048	210,4		1753	19	22	6,5	857	147	
1714	16	37	12,4	1112	221,6		1754	19	25	7,7	982	163,8	
1715	16	40	13,5	1203	238		1755	19	27	8,5	1066	175	
1716	16	42	14,3	1268	249,2		1756	19	30	9,7	1191	191,8	
1717	16	45	15,5	1365	266		1757	19	32	10,6	1282	203,4	
1718	16	47	16,2	1423	276,8		1758	19	35	11,8	1407	220,2	
1719	16	50	17,4	1520	293,6	5,18	1759	19	37	12,6	1491	231,4	
1720	17	15	3,8	464	102,2	4,54	1760	19	40	13,8	1616	248,2	
1721	17	17	4,6	535	113,6		1761	19	42	14,6	1700	259,4	
1722	17	20	5,8	641	130,2		1762	19	45	15,8	1825	276,2	
1723	17	22	6,6	712	141,4		1763	19	47	16,6	1909	287,4	
1724	17	25	7,8	818	158,2		1764	19	50	17,9	2041	304,6	6,70
1725	17	27	8,6	889	169,4		1765	20	15	3,5	605	110	5,50
1726	17	30	9,7	989	185,8		1766	20	17	4,4	703	121,6	
1727	17	32	10,5	1060	197		1767	20	20	5,6	838	138,4	
1728	17	35	11,7	1166	213,8		1768	20	22	6,4	928	149,6	
1729	17	37	12,5	1237	225		1769	20	25	7,6	1063	166,4	
1730	17	40	13,7	1343	241,8		1770	20	27	8,5	1161	178	
1731	17	42	14,5	1414	253		1771	20	30	9,7	1296	194,8	
1732	17	45	15,6	1514	269,4		1772	20	32	10,5	1386	206	
1733	17	47	16,4	1585	280,6		1773	20	35	11,8	1529	223,2	
1734	17	50	17,6	1691	297,4	5,69	1774	20	37	12,6	1619	234,4	

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.		I Profil.		Fig. 4—8 der Formentafel.									
h=4, b=3							h=4, b=3						
No.	H	B	b _i	W	F	W/F	No.	H	B	b _i	W	F	W/F
1775	20	40	13,8	1754	251,2	7,19)	1815	23	35	11,6	1891	231,4	8,68)
1776	20	42	14,6	1844	262,4		1816	23	37	12,5	2010	243	
1777	20	45	15,9	1987	279,6		1817	23	40	13,8	2184	260,2	
1778	20	47	16,7	2077	290,8		1818	23	42	14,6	2293	271,4	
1779	20	50	17,9	2212	307,6		1819	23	45	15,9	2467	288,6	
1780	21	17	4,2	751	123,8	6,07)	1820	23	47	16,7	2577	299,8	7,04)
1781	21	20	5,5	904	141		1821	23	50	18,0	2751	317	
1782	21	22	6,3	1001	152,2		1822	24	17	3,9	926	131,6	
1783	21	25	7,6	1154	169,4		1823	24	20	5,1	1100	148,4	
1784	21	27	8,4	1251	180,6		1824	24	22	6,0	1227	160	
1785	21	30	9,7	1404	197,8	7,70)	1825	24	25	7,3	1411	177,2	9,17)
1786	21	32	10,5	1500	209		1826	24	27	8,1	1527	188,4	
1787	21	35	11,7	1645	225,8		1827	24	30	9,4	1711	205,6	
1788	21	37	12,6	1750	237,4		1828	24	32	10,3	1838	217,2	
1789	21	40	13,8	1895	254,2		1829	24	35	11,6	2022	234,4	
1790	21	42	14,7	2000	265,8	6,40)	1830	24	37	12,4	2138	245,6	7,29)
1791	21	45	15,9	2144	282,6		1831	24	40	13,7	2322	262,8	
1792	21	47	16,7	2240	293,8		1832	24	42	14,6	2449	274,4	
1793	21	50	18,0	2394	311		1833	24	45	15,9	2633	291,6	
1794	22	17	4,1	809	126,4		1834	24	47	16,7	2749	302,8	
1795	22	20	5,4	973	143,6	8,19)	1835	24	50	18,0	2933	320	9,65)
1796	22	22	6,2	1076	154,8		1836	25	17	3,7	976	133,8	
1797	22	25	7,5	1239	172		1837	25	20	5,0	1171	151	
1798	22	27	8,3	1343	183,2		1838	25	22	5,9	1304	162,6	
1799	22	30	9,6	1506	200,4		1839	25	25	7,2	1499	179,8	
1800	22	32	10,4	1609	211,6	6,72)	1840	25	27	8,0	1622	191	7,55)
1801	22	35	11,7	1773	228,8		1841	25	30	9,3	1817	208,2	
1802	22	37	12,5	1876	240		1842	25	32	10,2	1950	219,8	
1803	22	40	13,8	2040	257,2		1843	25	35	11,5	2145	237	
1804	22	42	14,6	2143	268,4		1844	25	37	12,4	2278	248,6	
1805	22	45	15,9	2306	285,6	8,19)	1845	25	40	13,7	2473	265,8	9,65)
1806	22	47	16,7	2409	296,8		1846	25	42	14,5	2606	277	
1807	22	50	18,0	2573	314		1847	25	45	15,8	2801	294,2	
1808	23	17	4,0	867	129		1848	25	47	16,7	2924	305,8	
1809	23	20	5,3	1041	146,2		1849	25	50	18,0	3118	323	
1810	23	22	6,1	1151	157,4	6,72)	1850	26	17	3,5	1026	136	7,55)
1811	23	25	7,4	1324	174,6		1851	26	20	4,8	1232	153,2	
1812	23	27	8,2	1434	185,8		1852	26	22	5,7	1372	164,8	
1813	23	30	9,5	1608	203		1853	26	25	7,0	1577	182	
1814	23	32	10,4	1727	214,6		1854	26	27	7,9	1718	193,6	

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.		I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.											
No.	h=4, b=3						No.	h=4, b=3					
	H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$
1855	26	30	9,2	1923	210,8	10,12 8,37	1895	29	32	9,8	2410	230,2	11,52 9,27
1856	26	32	10,0	2053	222		1896	29	35	11,1	2648	247,4	
1857	26	35	11,4	2269	239,6		1897	29	37	12,0	2811	259	
1858	26	37	12,2	2398	250,8		1898	29	40	13,3	3048	276,2	
1859	26	40	13,5	2604	268	10,60 8,69	1899	29	42	14,2	3210	287,8	11,98 9,58
1860	26	42	14,4	2744	279,6		1900	29	45	15,5	3447	305	
1861	26	45	15,7	2949	296,8		1901	29	47	16,4	3609	316,6	
1862	26	47	16,6	3090	308,4		1902	29	50	17,7	3846	333,8	
1863	26	50	17,9	3295	325,6	11,06 9,01	1903	30	20	4,3	1513	163,2	12,42 9,83
1864	27	20	4,7	1304	155,8		1904	30	22	5,2	1683	174,8	
1865	27	22	5,6	1451	167,4		1905	30	25	6,5	1930	192	
1866	27	25	6,9	1667	184,6		1906	30	27	7,4	2100	203,6	
1867	27	27	7,8	1815	196,2	9,01	1907	30	30	8,8	2360	221,2	
1868	27	30	9,1	2031	213,4		1908	30	32	9,6	2517	232,4	
1869	27	32	10,0	2178	225		1909	30	35	11,0	2777	250	
1870	27	35	11,3	2394	242,2		1910	30	37	11,9	2947	261,6	
1871	27	37	12,2	2542	253,8		1911	30	40	13,2	3194	278,8	
1872	27	40	13,5	2758	271		1912	30	42	14,1	3364	290,4	
1873	27	42	14,4	2905	282,6		1913	30	45	15,4	3611	307,6	
1874	27	45	15,7	3121	299,8		1914	30	47	16,3	3780	319,2	
1875	27	47	16,6	3268	311,4		1915	30	50	17,6	4028	336,4	
1876	27	50	17,9	3485	328,6		1916	31	20	4,2	1589	165,8	
1877	28	20	4,6	1377	158,4		1917	31	22	5,0	1752	177	
1878	28	22	5,5	1532	170		1918	31	25	6,4	2024	194,6	
1879	28	25	6,8	1758	187,2		1919	31	27	7,3	2200	206,2	
1880	28	27	7,7	1913	198,8		1920	31	30	8,6	2459	223,4	
1881	28	30	9,0	2139	216		1921	31	32	9,5	2636	235	
1882	28	32	9,9	2294	227,6		1922	31	35	10,9	2907	252,6	
1883	28	35	11,2	2521	244,8		1923	31	37	11,7	3070	263,8	
1884	28	37	12,1	2675	256,4		1924	31	40	13,1	3342	281,4	
1885	28	40	13,4	2902	273,6		1925	31	42	14,0	3519	293	
1886	28	42	14,3	3057	285,2		1926	31	45	15,3	3777	310,2	
1887	28	45	15,6	3283	302,4		1927	31	47	16,2	3954	321,8	
1888	28	47	16,5	3438	314		1928	31	50	17,5	4212	339	
1889	28	50	17,8	3664	331,2		1929	32	20	4,0	1652	168	
1890	29	20	4,5	1451	161		1930	32	22	4,9	1836	179,6	
1891	29	22	5,3	1601	172,2		1931	32	25	6,2	2105	196,8	
1892	29	25	6,7	1840	189,8		1932	32	27	7,1	2289	208,4	
1893	29	27	7,6	2012	201,4		1933	32	30	8,5	2572	226	
1894	29	30	8,9	2249	218,6		1934	32	32	9,4	2756	237,6	

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.		I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.											
h=4, b=3							h=4, b=3						
No.	H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$	No.	H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$
1935	32	35	10,7	3024	254,8		1975	35	37	11,2	3613	273,8	
1936	32	37	11,6	3208	266,4		1976	35	40	12,6	3930	291,4	
1937	32	40	13,0	3491	284		1977	35	42	13,5	4136	303	
1938	32	42	13,9	3675	295,6		1978	35	45	14,9	4452	320,6	
1939	32	45	15,2	3944	312,8		1979	35	47	15,8	4658	332,2	
1940	32	47	16,1	4128	324,4		1980	35	50	17,1	4959	349,4	14,19
1941	32	50	17,4	4397	341,6	12,97	1981	36	22	4,3	2148	189,2	11,35
1942	33	20	3,8	1715	170,2	10,07	1982	36	25	5,6	2460	206,4	
1943	33	22	4,7	1906	181,8		1983	36	27	6,5	2673	218	
1944	33	25	6,1	2200	199,4		1984	36	30	7,9	3001	235,6	
1945	33	27	7,0	2391	211		1985	36	32	8,8	3214	247,2	
1946	33	30	8,3	2671	228,2		1986	36	35	10,2	3542	264,8	
1947	33	32	9,2	2862	239,8		1987	36	37	11,1	3755	276,4	
1948	33	35	10,6	3156	257,4		1988	36	40	12,5	4083	294	
1949	33	37	11,5	3347	269		1989	36	42	13,4	4296	305,6	
1950	33	40	12,8	3627	286,2		1990	36	45	14,7	4607	322,8	
1951	33	42	13,7	3818	297,8		1991	36	47	15,6	4821	334,4	
1952	33	45	15,1	4112	315,4		1992	36	50	17,0	5148	352	14,63
1953	33	47	16,0	4303	327		1993	37	22	4,1	2219	191,4	11,59
1954	33	50	17,3	4583	344,2	13,32	1994	37	25	5,4	2541	208,6	
1955	34	20	3,7	1793	172,8	10,37	1995	37	27	6,4	2779	220,6	
1956	34	22	4,6	1991	184,4		1996	37	30	7,7	3101	237,8	
1957	34	25	5,9	2281	201,6		1997	37	32	8,6	3321	249,4	
1958	34	27	6,8	2480	213,2		1998	37	35	10,0	3660	267	
1959	34	30	8,2	2785	230,8		1999	37	37	10,9	3881	278,6	
1960	34	32	9,1	2984	242,4		2000	37	40	12,3	4220	296,2	
1961	34	35	10,5	3289	260		2001	37	42	13,2	4441	307,8	
1962	34	37	11,4	3487	271,6		2002	37	45	14,6	4780	325,4	
1963	34	40	12,7	3778	288,8		2003	37	47	15,5	5000	337	
1964	34	42	13,6	3976	300,4		2004	37	50	16,9	5339	354,6	15,06
1965	34	45	15,0	4282	318		2005	38	22	4,0	2307	194	11,89
1966	34	47	15,9	4480	329,6		2006	38	25	5,3	2640	211,2	
1967	34	50	17,2	4770	346,8	13,76	2007	38	27	6,2	2868	222,8	
1968	35	20	3,5	1856	175	10,60	2008	38	30	7,6	3218	240,4	
1969	35	22	4,4	2062	186,6		2009	38	32	8,5	3446	252	
1970	35	25	5,8	2378	204,2		2010	38	35	9,9	3796	269,6	
1971	35	27	6,7	2584	215,8		2011	38	37	10,8	4024	281,2	
1972	35	30	8,1	2900	233,4		2012	38	40	12,2	4374	298,8	
1973	35	32	9,0	3106	245		2013	38	42	13,1	4602	310,4	
1974	35	35	10,3	3407	262,2		2014	38	45	14,5	4953	328	

W Widerstandsmoment.
F Flächeninhalt.

I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.

No.	$h = 4, \quad b = 3$						No.	$h = 4, \quad b = 3$					
	H	B	b_1	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b_1	W	F	$\frac{W}{F}$
2015	38	47	15,4	5181	339,6	15,48) 12,12)	2055	42	32	7,9	3916	261,6	17,09 13,85)
2016	38	50	16,8	5531	357,2		2056	42	35	9,3	4312	279,2	
2017	39	22	3,8	2378	196,2		2057	42	37	10,2	4569	290,8	
2018	39	25	5,2	2740	213,8		2058	42	40	11,6	4965	308,4	
2019	39	27	6,1	2975	225,4		2059	42	42	12,5	5222	320	
2020	39	30	7,5	3337	243	15,88) 12,35)	2060	42	45	13,9	5617	337,6	17,50 14,09)
2021	39	32	8,4	3572	254,6		2061	42	47	14,8	5875	349,2	
2022	39	35	9,7	3916	271,8		2062	42	50	16,2	6270	366,8	
2023	39	37	10,7	4169	283,8		2063	43	25	4,5	3089	223	
2024	39	40	12,0	4512	301		2064	43	27	5,4	3354	234,6	
2025	39	42	13,0	4765	313	16,30) 13,31)	2065	43	30	6,8	3761	252,2	14,38)
2026	39	45	14,3	5109	330,2		2066	43	32	7,7	4025	263,8	
2027	39	47	15,2	5344	341,8		2067	43	35	9,1	4432	281,4	
2028	39	50	16,6	5706	359,4		2068	43	37	10,1	4717	293,4	
2029	40	22	3,6	2449	198,4		2069	43	40	11,4	5104	310,6	
2030	40	25	5,0	2822	216	16,71) 13,62)	2070	43	42	12,4	5388	322,6	17,88)
2031	40	27	5,9	3065	227,6		2071	43	45	13,8	5795	340,2	
2032	40	30	7,3	3438	245,2		2072	43	47	14,7	6059	351,8	
2033	40	32	8,2	3680	256,8		2073	43	50	16,1	6466	369,4	
2034	40	35	9,6	4053	274,4		2074	44	25	4,3	3172	225,2	
2035	40	37	10,5	4296	286	16,71) 13,62)	2075	44	27	5,3	3464	237,2	14,38)
2036	40	40	11,9	4669	303,6		2076	44	30	6,7	3883	254,8	
2037	40	42	12,8	4911	315,2		2077	44	32	7,6	4154	266,4	
2038	40	45	14,2	5284	332,8		2078	44	35	9,0	4573	284	
2039	40	47	15,1	5527	344,4		2079	44	37	9,9	4845	295,6	
2040	40	50	16,5	5899	362	16,71) 13,62)	2080	44	40	11,3	5263	313,2	17,88)
2041	41	25	4,8	2905	218,2		2081	44	42	12,2	5535	324,8	
2042	41	27	5,8	3174	230,2		2082	44	45	13,6	5953	342,4	
2043	41	30	7,1	3539	247,4		2083	44	47	14,5	6225	354	
2044	41	32	8,1	3808	259,4		2084	44	50	15,9	6643	371,6	
2045	41	35	9,4	4173	276,6	16,71) 13,62)	2085	45	25	4,2	3275	227,8	14,38)
2046	41	37	10,4	4442	288,6		2086	45	27	5,1	3554	239,4	
2047	41	40	11,7	4807	306,2		2087	45	30	6,5	3984	257	
2048	41	42	12,7	5076	317,8		2088	45	32	7,4	4263	268,6	
2049	41	45	14,0	5441	335		2089	45	35	8,8	4693	286,2	
2050	41	47	15,0	5710	347	16,71) 13,62)	2090	45	37	9,7	4972	297,8	17,88)
2051	41	50	16,4	6094	364,6		2091	45	40	11,1	5401	315,4	
2052	42	25	4,7	3007	220,8		2092	45	42	12,1	5701	327,4	
2053	42	27	5,6	3264	232,4		2093	45	45	13,5	6131	345	
2054	42	30	7,0	3659	250		2094	45	47	14,4	6410	356,6	

I. Träger von Gusseisen.

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.							I Profil. Fig. 4 — 8 der Formentafel.						
No.	h = 4, b = 3						No.	h = 4, b = 3					
	H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$
2095	45	50	15,8	6840	374,2	18,28	2135	49	40	10,5	6004	325	
2096	46	25	4,0	3359	230	14,60	2136	49	42	11,4	6313	336,6	
2097	46	27	4,9	3645	241,6		2137	49	45	12,8	6788	354,2	
2098	46	30	6,3	4086	259,2		2138	49	47	13,8	7120	366,2	
2099	46	32	7,3	4394	271,2		2139	49	50	15,2	7595	383,8	19,78
2100	46	35	8,7	4835	288,8		2140	50	27	4,3	4053	251,2	16,14
2101	46	37	9,6	5122	300,4		2141	50	30	5,7	4540	268,8	
2102	46	40	11,0	5563	318		2142	50	32	6,6	4856	280,4	
2103	46	42	11,9	5849	329,6		2143	50	35	8,0	5342	298	
2104	46	45	13,3	6290	347,2		2144	50	37	8,9	5658	309,6	
2105	46	47	14,2	6577	358,8		2145	50	40	10,3	6144	327,2	
2106	46	50	15,6	7018	376,4	18,64	2146	50	42	11,3	6484	339,2	
2107	47	25	3,8	3442	232,2	14,82	2147	50	45	12,7	6970	356,8	
2108	47	27	4,8	3758	244,2		2148	50	47	13,6	7286	368,4	
2109	47	30	6,2	4210	261,8		2149	50	50	15,0	7773	386	20,14
2110	47	32	7,1	4504	273,4		h = 4, b = 4						
2111	47	35	8,5	4956	291		No.	H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$
2112	47	37	9,4	5250	302,6								
2113	47	40	10,8	5702	320,2								
2114	47	42	11,8	6018	332,2								
2115	47	45	13,2	6470	349,8		2150	15	20	5,3	500	129,2	3,87
2116	47	47	14,1	6765	361,4		2151	15	22	6,1	559	140,4	
2117	47	50	15,5	7217	379	19,04	2152	15	25	7,2	641	156,8	
2118	48	25	3,7	3547	234,8	15,11	2153	15	27	7,9	694	167,6	
2119	48	27	4,6	3848	246,4		2154	15	30	9,1	781	184,4	
2120	48	30	6,0	4312	264		2155	15	32	9,8	835	195,2	
2121	48	32	6,9	4613	275,6		2156	15	35	10,9	917	211,6	
2122	48	35	8,3	5077	293,2		2157	15	37	11,7	975	222,8	
2123	48	37	9,3	5401	305,2		2158	15	40	12,8	1058	239,2	
2124	48	40	10,7	5864	322,8		2159	15	42	13,6	1116	250,4	
2125	48	42	11,6	6166	334,4		2160	15	45	14,7	1198	266,8	
2126	48	45	13,0	6629	352		2161	15	47	15,4	1251	277,6	
2127	48	47	13,9	6931	363,6		2162	15	50	16,6	1339	294,4	4,55
2128	48	50	15,3	7394	381,2	19,40	2163	16	20	5,2	559	132,8	4,21
2129	49	25	3,5	3630	237	15,32	2164	16	22	6,0	624	144	
2130	49	27	4,4	3939	248,6		2165	16	25	7,2	721	160,8	
2131	49	30	5,8	4414	266,2		2166	16	27	7,9	780	171,6	
2132	49	32	6,8	4746	278,2		2167	16	30	9,1	876	188,4	
2133	49	35	8,2	5221	295,8		2168	16	32	9,8	935	199,2	
2134	49	37	9,1	5530	307,4		2169	16	35	11,0	1032	216	

W Widerstandsmoment.
 F Flächeninhalt.

I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.

No.	$h=4, \quad b=4$						No.	$h=4, \quad b=4$					
	H	B	b_1	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b_1	W	F	$\frac{W}{F}$
2170	16	37	11,8	1097	227,2		2210	19	40	13,0	1593	256	
2171	16	40	12,9	1187	243,6		2211	19	42	13,8	1676	267,2	
2172	16	42	13,7	1252	254,8		2212	19	45	15,0	1802	284	
2173	16	45	14,8	1343	271,2		2213	19	47	15,8	1885	295,2	
2174	16	47	15,6	1408	282,4		2214	19	50	17,0	2010	312	6,43
2175	16	50	16,8	1505	299,2	5,03	2215	20	20	4,7	810	146,8	5,52
2176	17	20	5,1	621	136,4	4,55	2216	20	22	5,5	900	158	
2177	17	22	5,9	692	147,6		2217	20	25	6,8	1043	175,2	
2178	17	25	7,1	798	164,4		2218	20	27	7,6	1133	186,4	
2179	17	27	7,9	869	175,6		2219	20	30	8,8	1268	203,2	
2180	17	30	9,1	975	192,4		2220	20	32	9,6	1358	214,4	
2181	17	32	9,8	1040	203,2		2221	20	35	10,9	1500	231,6	
2182	17	35	11,0	1146	220		2222	20	37	11,7	1591	242,8	
2183	17	37	11,8	1217	231,2		2223	20	40	12,9	1726	259,6	
2184	17	40	13,0	1323	248		2224	20	42	13,8	1823	271,2	
2185	17	42	13,8	1394	259,2		2225	20	45	15,0	1958	288	
2186	17	45	14,9	1494	275,6		2226	20	47	15,8	2048	299,2	
2187	17	47	15,7	1564	286,8		2227	20	50	17,1	2191	316,4	6,92
2188	17	50	16,9	1671	303,6	5,50	2228	21	20	4,5	870	150	5,80
2189	18	20	5,0	684	140	4,89	2229	21	22	5,4	975	161,6	
2190	18	22	5,8	762	151,2		2230	21	25	6,6	1120	178,4	
2191	18	25	7,0	877	168		2231	21	27	7,5	1225	190	
2192	18	27	7,8	954	179,2		2232	21	30	8,7	1370	206,8	
2193	18	30	9,0	1070	196		2233	21	32	9,5	1466	218	
2194	18	32	9,8	1147	207,2		2234	21	35	10,8	1619	235,2	
2195	18	35	11,0	1263	224		2235	21	37	11,6	1716	246,4	
2196	18	37	11,8	1340	235,2		2236	21	40	12,9	1869	263,6	
2197	18	40	13,0	1456	252		2237	21	42	13,7	1965	274,8	
2198	18	42	13,8	1533	263,2		2238	21	45	15,0	2118	292	
2199	18	45	15,0	1649	280		2239	21	47	15,8	2215	303,2	
2200	18	47	15,8	1726	291,2		2240	21	50	17,0	2360	320	7,37
2201	18	50	17,0	1842	308	5,98	2241	22	22	5,2	1045	164,8	6,34
2202	19	20	4,9	750	143,6	5,22	2242	22	25	6,5	1208	182	
2203	19	22	5,7	834	154,8		2243	22	27	7,3	1311	193,2	
2204	19	25	6,9	959	171,6		2244	22	30	8,6	1475	210,4	
2205	19	27	7,7	1042	182,8		2245	22	32	9,4	1578	221,6	
2206	19	30	8,9	1168	199,6		2246	22	35	10,7	1742	238,8	
2207	19	32	9,7	1251	210,8		2247	22	37	11,5	1845	250	
2208	19	35	11,0	1384	228		2248	22	40	12,8	2008	267,2	
2209	19	37	11,8	1468	239,2		2249	22	42	13,6	2111	278,4	

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.							I Profil. Fig. 4 — 8 der Formentafel.						
No.	h=4, b=4						No.	h=4, b=4					
	H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$
2250	22	45	14,9	2275	295,6	7,84 6,62	2290	26	25	5,8	1541	195,2	
2251	22	47	15,7	2378	306,8		2291	26	27	6,7	1682	206,8	
2252	22	50	17,0	2542	324		2292	26	30	8,0	1887	224	
2253	23	22	5,0	1113	168		2293	26	32	8,8	2017	235,2	
2254	23	25	6,3	1287	185,2		2294	26	35	10,1	2222	252,4	
2255	23	27	7,2	1406	196,8		2295	26	37	11,0	2362	264	
2256	23	30	8,4	1570	213,6		2296	26	40	12,3	2568	281,2	
2257	23	32	9,3	1689	225,2		2297	26	42	13,2	2708	292,8	
2258	23	35	10,6	1863	242,4		2298	26	45	14,4	2903	309,6	
2259	23	37	11,4	1973	253,6		2299	26	47	15,3	3043	321,2	
2260	23	40	12,7	2147	270,8	8,28	2300	26	50	16,7	3259	338,8	9,64 8,19
2261	23	42	13,5	2256	282		2301	27	25	5,6	1625	198,4	
2262	23	45	14,8	2430	299,2		2302	27	27	6,5	1772	210	
2263	23	47	15,7	2549	310,8		2303	27	30	7,8	1988	227,2	
2264	23	50	16,9	2713	327,6		2304	27	32	8,7	2136	238,8	
2265	24	22	4,9	1193	171,6	6,95	2305	27	35	10,0	2352	256	
2266	24	25	6,1	1367	188,4		2306	27	37	10,8	2488	267,2	
2267	24	27	7,0	1493	200		2307	27	40	12,2	2715	284,8	
2268	24	30	8,3	1678	217,2		2308	27	42	13,0	2851	296	
2269	24	32	9,1	1794	228,4		2309	27	45	14,3	3067	313,2	
2270	24	35	10,4	1978	245,6		2310	27	47	15,2	3215	324,8	10,03 8,48
2271	24	37	11,3	2104	257,2		2311	27	50	16,5	3431	342	
2272	24	40	12,6	2289	274,4		2312	28	25	5,4	1709	201,6	
2273	24	42	13,4	2405	285,6		2313	28	27	6,3	1864	213,2	
2274	24	45	14,7	2589	302,8		2314	28	30	7,6	2090	230,4	
2275	24	47	15,6	2715	314,4	8,74 7,23	2315	28	32	8,5	2245	242	
2276	24	50	16,9	2899	331,6		2316	28	35	9,8	2471	259,2	
2277	25	22	4,7	1264	174,8		2317	28	37	10,7	2626	270,8	
2278	25	25	6,0	1459	192		2318	28	40	12,0	2852	288	
2279	25	27	6,8	1582	203,2		2319	28	42	12,9	3007	299,6	
2280	25	30	8,1	1777	220,4		2320	28	45	14,2	3234	316,8	10,46 8,71
2281	25	32	9,0	1910	232		2321	28	47	15,1	3389	328,4	
2282	25	35	10,3	2105	249,2		2322	28	50	16,4	3615	345,6	
2283	25	37	11,1	2227	260,4		2323	29	25	5,2	1794	204,8	
2284	25	40	12,4	2422	277,6		2324	29	27	6,1	1956	216,4	
2285	25	42	13,3	2555	289,2	9,18 7,51	2325	29	30	7,4	2193	233,6	
2286	25	45	14,6	2750	306,4		2326	29	32	8,3	2355	245,2	
2287	25	47	15,5	2883	318		2327	29	35	9,6	2592	262,4	
2288	25	50	16,8	3078	335,2		2328	29	37	10,5	2754	274	
2289	26	22	4,5	1336	178		2329	29	40	11,8	2991	291,2	

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt. I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.													
No.	h = 4, b = 4						No.	h = 4, b = 4					
	H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$
2330	29	42	12,7	3153	302,8		2370	33	35	8,9	3095	275,6	
2331	29	45	14,0	3390	320		2371	33	37	9,8	3286	287,2	
2332	29	47	14,9	3552	331,6		2372	33	40	11,1	3566	304,4	
2333	29	50	16,3	3801	349,2	10,89	2373	33	42	12,0	3757	316	
2334	30	25	5,0	1879	208	9,03	2374	33	45	13,4	4051	333,6	
2335	30	27	5,9	2048	219,6		2375	33	47	14,3	4243	345,2	
2336	30	30	7,2	2296	236,8		2376	33	50	15,6	4522	362,4	12,48
2337	30	32	8,1	2465	248,4		2377	34	27	5,1	2426	232,4	10,44
2338	30	35	9,4	2713	265,6		2378	34	30	6,4	2716	249,6	
2339	30	37	10,3	2882	277,2		2379	34	32	7,3	2914	261,2	
2340	30	40	11,7	3143	294,8		2380	34	35	8,7	3220	278,8	
2341	30	42	12,6	3312	306,4		2381	34	37	9,6	3418	290,4	
2342	30	45	13,9	3560	323,6		2382	34	40	10,9	3708	307,6	
2343	30	47	14,8	3729	335,2		2383	34	42	11,8	3907	319,2	
2344	30	50	16,1	3977	352,4	11,28	2384	34	45	13,2	4212	336,8	
2345	31	25	4,8	1965	211,2	9,30	2385	34	47	14,1	4411	348,4	
2346	31	27	5,7	2142	222,8		2386	34	50	15,5	4716	366	12,89
2347	31	30	7,0	2400	240		2387	35	27	4,9	2522	235,6	10,70
2348	31	32	7,9	2577	251,6		2388	35	30	6,2	2822	252,8	
2349	31	35	9,3	2848	269,2		2389	35	32	7,1	3028	264,4	
2350	31	37	10,2	3025	280,8		2390	35	35	8,5	3345	282	
2351	31	40	11,5	3283	298		2391	35	37	9,4	3551	293,6	
2352	31	42	12,4	3460	309,6		2392	35	40	10,7	3852	310,8	
2353	31	45	13,7	3718	326,8		2393	35	42	11,6	4058	322,4	
2354	31	47	14,6	3895	338,4		2394	35	45	13,0	4374	340	
2355	31	50	16,0	4166	356	11,70	2395	35	47	13,9	4580	351,6	
2356	32	25	4,6	2052	214,4	9,57	2396	35	50	15,3	4897	369,2	13,26
2357	32	27	5,5	2236	226		2397	36	27	4,6	2602	238,4	10,91
2358	32	30	6,8	2505	243,2		2398	36	30	6,0	2930	256	
2359	32	32	7,7	2688	254,8		2399	36	32	6,9	3143	267,6	
2360	32	35	9,1	2971	272,4		2400	36	35	8,3	3471	285,2	
2361	32	37	10,0	3155	284		2401	36	37	9,1	3668	296,4	
2362	32	40	11,3	3424	301,2		2402	36	40	10,5	3996	314	
2363	32	42	12,2	3608	312,8		2403	36	42	11,5	4225	326	
2364	32	45	13,6	3891	330,4		2404	36	45	12,8	4537	343,2	
2365	32	47	14,4	4061	341,6		2405	36	47	13,7	4750	354,8	
2366	32	50	15,8	4344	359,2	12,09	2406	36	50	15,1	5078	372,4	13,63
2367	33	27	5,3	2330	229,2	10,17	2407	37	30	5,8	3038	259,2	11,72
2368	33	30	6,6	2610	246,4		2408	37	32	6,7	3258	270,8	
2369	33	32	7,5	2801	258		2409	37	35	8,1	3597	288,4	

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.							I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.						
No.	h=4, b=4						No.	h=4, b=4					
	H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$
2410	37	37	9,0	3818	300		2450	41	47	12,7	5609	370,8	
2411	37	40	10,3	4140	317,2		2451	41	50	14,1	5993	388,4	15,43
2412	37	42	11,3	4377	329,2		2452	42	30	4,7	3567	274,8	12,98
2413	37	45	12,6	4700	346,4		2453	42	32	5,6	3824	286,4	
2414	37	47	13,5	4920	358		2454	42	35	7,0	4220	304	
2415	37	50	14,9	5259	375,6	14,00	2455	42	37	7,9	4477	315,6	
2416	38	30	5,6	3146	262,4	11,99	2456	42	40	9,3	4873	333,2	
2417	38	32	6,5	3374	274		2457	42	42	10,2	5130	344,8	
2418	38	35	7,9	3724	291,6		2458	42	45	11,6	5525	362,4	
2419	38	37	8,8	3952	303,2		2459	42	47	12,5	5782	374	
2420	38	40	10,1	4285	320,4		2460	42	50	13,9	6178	391,6	15,77
2421	38	42	11,1	4530	332,4		2461	43	32	5,4	3943	289,6	13,61
2422	38	45	12,4	4863	349,6		2462	43	35	6,8	4350	307,2	
2423	38	47	13,3	5091	361,2		2463	43	37	7,7	4614	318,8	
2424	38	50	14,7	5442	378,8	14,37	2464	43	40	9,1	5021	336,4	
2425	39	30	5,4	3255	265,6	12,26	2465	43	42	10,0	5285	348	
2426	39	32	6,3	3491	277,2		2466	43	45	11,4	5692	365,6	
2427	39	35	7,7	3852	294,8		2467	43	47	12,3	5957	377,2	
2428	39	37	8,6	4087	306,4		2468	43	50	13,7	6364	394,8	16,12
2429	39	40	9,9	4431	323,6		2469	44	32	5,2	4062	292,8	13,87
2430	39	42	10,9	4684	335,6		2470	44	35	6,6	4480	310,4	
2431	39	45	11,2	5028	352,8		2471	44	37	7,5	4752	322	
2432	39	47	13,2	5281	364,8		2472	44	40	8,9	5170	339,6	
2433	39	50	14,5	5625	382	14,72	2473	44	42	9,8	5442	351,2	
2434	40	30	5,1	3347	268,4	12,47	2474	44	45	11,2	5860	368,8	
2435	40	32	6,1	3608	280,4		2475	44	47	12,1	6132	380,4	
2436	40	35	7,4	3962	297,6		2476	44	50	13,5	6550	398	16,46
2437	40	37	8,4	4223	309,6		2477	45	32	4,9	4160	295,6	14,07
2438	40	40	9,7	4578	326,8		2478	45	35	6,3	4589	313,2	
2439	40	42	10,6	4820	338,4		2479	45	37	7,3	4889	325,2	
2440	40	45	11,0	5193	356		2480	45	40	8,7	5319	342,8	
2441	40	47	12,9	5436	367,6		2481	45	42	9,6	5598	354,4	
2442	40	50	14,3	5808	385,2	15,08	2482	45	45	11,0	6028	372	
2443	41	30	4,9	3457	271,6	12,73	2483	45	47	11,9	6307	383,6	
2444	41	32	5,8	3707	283,2		2484	45	50	13,3	6736	401,2	16,79
2445	41	35	7,2	4091	300,8		2485	46	32	4,7	4280	298,8	14,32
2446	41	37	8,1	4341	312,4		2486	46	35	6,1	4721	316,4	
2447	41	40	9,5	4725	330		2487	46	37	7,0	5007	328	
2448	41	42	10,4	4975	341,6		2488	46	40	8,4	5448	345,6	
2449	41	45	11,8	5359	359,2		2489	46	42	9,4	5756	357,6	

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.							I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.						
No.	h=4, b=4						No.	h=5, b=3					
	H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$
2490	46	45	10,8	6197	375,2	17,12 14,57	2527	15	27	8,0	717	190	3,95
2491	46	47	11,7	6484	386,8		2528	15	30	9,0	800	210	
2492	46	50	13,1	6925	404,4		2529	15	32	9,7	857	223,5	
2493	47	32	4,5	4400	302		2530	15	35	10,7	941	243,5	
2494	47	35	5,9	4852	319,6		2531	15	37	11,3	992	256,5	
2495	47	37	6,8	5146	331,2	17,45 15,44	2532	15	40	12,3	1076	276,5	3,84
2496	47	40	8,2	5598	348,8		2533	15	42	13,0	1133	290	
2497	47	42	9,2	5915	360,8		2534	15	45	14,0	1217	310	
2498	47	45	10,6	6367	378,4		2535	15	47	14,7	1274	323,5	
2499	47	47	11,5	6661	390		2536	15	50	15,7	1357	343,5	
2500	47	50	12,9	7113	407,6	17,77 15,64	2537	16	15	4,0	434	113	4,45
2501	48	35	5,7	4984	322,8		2538	16	17	4,7	498	126,5	
2502	48	37	6,6	5286	334,4		2539	16	20	5,8	598	147	
2503	48	40	8,0	5749	352		2540	16	22	6,5	662	160,5	
2504	48	42	8,9	6051	363,6		2541	16	25	7,5	755	180,5	
2505	48	45	10,3	6514	381,2	18,09	2542	16	27	8,2	819	194	4,21
2506	48	47	11,3	6838	393,2		2543	16	30	9,2	912	214	
2507	48	50	12,7	7302	410,8		2544	16	32	9,9	976	227,5	
2508	49	35	5,4	5094	325,6		2545	16	35	11,0	1075	248	
2509	49	37	6,4	5426	337,6		2546	16	37	11,7	1139	261,5	
2510	49	40	7,8	5901	355,2	18,37	2547	16	40	12,7	1232	281,5	4,95
2511	49	42	8,7	6210	366,8		2548	16	42	13,4	1296	295	
2512	49	45	10,1	6684	384,4		2549	16	45	14,4	1389	315	
2513	49	47	11,0	6993	396		2550	16	47	15,1	1453	328,5	
2514	49	50	12,5	7491	414		2551	16	50	16,2	1553	349	
2515	50	35	5,2	5227	328,8	3,48	2552	17	15	4,0	488	116	4,95
2516	50	37	6,1	5543	340,4		2553	17	17	4,7	559	129,5	
2517	50	40	7,6	6053	358,4		2554	17	20	5,8	669	150	
2518	50	42	8,5	6369	370		2555	17	22	6,5	739	163,5	
2519	50	45	9,9	6855	387,6		2556	17	25	7,6	849	184	
2520	50	47	10,8	7171	399,2	3,48	2557	17	27	8,3	920	197,5	4,95
2521	50	50	12,2	7658	416,8		2558	17	30	9,4	1030	218	
h=5, b=3							2559	17	32	10,1	1101	231,5	
No.	H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$	2560	17	35	11,2	1211	252	
2522	15	15	4,0	383	110	3,48	2561	17	37	11,9	1281	265,5	
2523	15	17	4,6	435	123	3,48	2562	17	40	13,0	1391	286	
2524	15	20	5,6	518	143		2563	17	42	13,7	1462	299,5	
2525	15	22	6,3	576	156,5		2564	17	45	14,8	1572	320	
2526	15	25	7,3	659	176,5		2565	17	47	15,5	1643	333,5	
								2566	17	50	16,6	1753	354

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.							I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.						
No.	h = 5, b = 3						No.	h = 5, b = 3					
	H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$
2567	18	15	4,0	544	119	4,57	2607	20	40	13,5	1880	297,5	6,47
2568	18	17	4,7	622	132,5		2608	20	42	14,3	1981	311,5	
2569	18	20	5,9	750	153,5		2609	20	45	15,5	2132	332,5	
2570	18	22	6,6	828	167		2610	20	47	16,2	2224	346	
2571	18	25	7,7	948	187,5		2611	20	50	17,4	2375	367	
2572	18	27	8,4	1026	201		2612	21	15	3,9	719	127,5	5,64
2573	18	30	9,5	1147	221,5	5,46	2613	21	17	4,6	818	141	
2574	18	32	10,3	1232	235,5		2614	21	20	5,8	981	162	
2575	18	35	11,4	1353	256		2615	21	22	6,6	1090	176	
2576	18	37	12,1	1430	269,5		2616	21	25	7,8	1253	197	
2577	18	40	13,2	1551	290		2617	21	27	8,6	1361	211	
2578	18	42	14,0	1636	304	4,94	2618	21	30	9,7	1515	231,5	6,99
2579	18	45	15,1	1756	324,5		2619	21	32	10,5	1623	245,5	
2580	18	47	15,8	1834	338		2620	21	35	11,7	1786	266,5	
2581	18	50	16,9	1955	358,5		2621	21	37	12,5	1895	280,5	
2582	19	15	4,0	603	122		2622	21	40	13,6	2048	301	
2583	19	17	4,7	688	135,8	5,97	2623	21	42	14,4	2157	315	5,95
2584	19	20	5,9	828	156,5		2624	21	45	15,6	2320	336	
2585	19	22	6,6	912	170		2625	21	47	16,4	2429	350	
2586	19	25	7,7	1044	190,5		2626	21	50	17,6	2592	371	
2587	19	27	8,5	1137	204,5		2627	22	15	3,8	774	130	
2588	19	30	9,6	1268	225	5,27	2628	22	17	4,6	890	144	6,27
2589	19	32	10,4	1361	239		2629	22	20	5,8	1065	165	
2590	19	35	11,5	1492	259,5		2630	22	22	6,6	1182	179	
2591	19	37	12,3	1586	273,5		2631	22	25	7,8	1357	200	
2592	19	40	13,4	1717	294		2632	22	27	8,6	1473	214	
2593	19	42	14,2	1810	308	5,97	2633	22	30	9,7	1637	234,5	7,49
2594	19	45	15,3	1941	328,5		2634	22	32	10,5	1754	248,5	
2595	19	47	16,0	2026	342		2635	22	35	11,7	1929	269,5	
2596	19	50	17,2	2166	363		2636	22	37	12,5	2046	283,5	
2597	20	15	3,9	656	124,5		2637	22	40	13,7	2221	304,5	
2598	20	17	4,7	756	138,5	5,27	2638	22	42	14,5	2337	318,5	6,27
2599	20	20	5,8	899	159		2639	22	45	15,7	2512	339,5	
2600	20	22	6,6	1000	173		2640	22	47	16,5	2629	353,5	
2601	20	25	7,8	1151	194		2641	22	50	17,7	2803	374,5	
2602	20	27	8,5	1243	207,5		2642	23	15	3,7	830	132,5	
2603	20	30	9,7	1394	228,5	5,27	2643	23	17	4,5	955	146,5	
2604	20	32	10,5	1495	242,5		2644	23	20	5,7	1142	167,5	
2605	20	35	11,6	1637	263		2645	23	22	6,5	1266	181,5	
2606	20	37	12,4	1738	277		2646	23	25	7,7	1453	202,5	

W Widerstandsmoment.
 F Flächeninhalt.

I Profil. Fig. 4 — 8 der Formentafel.

No.	$h=5, b=3$						No.	$h=5, b=3$					
	H	B	b_1	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b_1	W	F	$\frac{W}{F}$
2647	23	27	8,5	1578	216,5		2687	26	17	4,3	1167	154,5	7,55
2648	23	30	9,8	1775	238		2688	26	20	5,5	1390	175,5	
2649	23	32	10,6	1900	252		2689	26	22	6,3	1539	189,5	
2650	23	35	11,8	2087	273		2690	26	25	7,6	1775	211	
2651	23	37	12,6	2211	287		2691	26	27	8,4	1923	225	
2652	23	40	13,8	2398	308		2692	26	30	9,7	2159	246,5	
2653	23	42	14,6	2523	322		2693	26	32	10,5	2308	260,5	
2654	23	45	15,8	2709	343		2694	26	35	11,7	2531	281,5	
2655	23	47	16,6	2834	357		2695	26	37	12,6	2693	296	
2656	23	50	17,8	3021	378	7,99	2696	26	40	13,8	2916	317	
2657	24	15	3,6	888	135	6,57	2697	26	42	14,7	3078	331,5	
2658	24	17	4,4	1020	149		2698	26	45	15,9	3301	352,5	
2659	24	20	5,7	1231	170,5		2699	26	47	16,7	3450	366,5	
2660	24	22	6,5	1363	184,5		2700	26	50	18,0	3686	388	9,50
2661	24	25	7,7	1562	205,5		2701	27	17	4,2	1235	157	7,87
2662	24	27	8,5	1695	219,5		2702	27	20	5,4	1471	178	
2663	24	30	9,7	1894	240,5		2703	27	22	6,3	1641	192,5	
2664	24	32	10,5	2026	254,5		2704	27	25	7,5	1877	213,5	
2665	24	35	11,8	2236	276		2705	27	27	8,4	2047	228	
2666	24	37	12,6	2369	290		2706	27	30	9,6	2283	249	
2667	24	40	13,8	2568	311		2707	27	32	10,5	2453	263,5	
2668	24	42	14,6	2700	325		2708	27	35	11,7	2688	284,5	
2669	24	45	15,8	2899	346		2709	27	37	12,6	2859	299	
2670	24	47	16,7	3044	360,5		2710	27	40	13,8	3094	320	
2671	24	50	17,9	3242	381,5	8,50	2711	27	42	14,7	3265	334,5	
2672	25	15	3,5	946	137,5	6,88	2712	27	45	15,9	3500	355,5	
2673	25	17	4,4	1099	152		2713	27	47	16,7	3657	369,5	
2674	25	20	5,6	1310	173		2714	27	50	18,0	3906	391	9,99
2675	25	22	6,4	1450	187		2715	28	17	4,1	1305	159,5	8,18
2676	25	25	7,6	1661	208		2716	28	20	5,3	1553	180,5	
2677	25	27	8,5	1814	222,5		2717	28	22	6,2	1732	195	
2678	25	30	9,7	2025	243,5		2718	28	25	7,5	1994	216,5	
2679	25	32	10,5	2166	257,5		2719	28	27	8,3	2159	230,5	
2680	25	35	11,8	2389	279		2720	28	30	9,6	2421	252	
2681	25	37	12,6	2530	293		2721	28	32	10,4	2586	266	
2682	25	40	13,8	2741	314		2722	28	35	11,7	2848	287,5	
2683	25	42	14,6	2881	328		2723	28	37	12,5	3013	301,5	
2684	25	45	15,9	3104	349,5		2724	28	40	13,8	3275	323	
2685	25	47	16,7	3245	363,5		2725	28	42	14,6	3440	337	
2686	25	50	17,9	3456	384,5	8,99	2726	28	45	15,9	3702	358,5	

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.							I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.						
No.	h=5, b=3						No.	h=5, b=3					
	H	B	b ₁	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b ₁	W	F	$\frac{W}{F}$
2727	28	47	16,8	3881	373	10,48) 8,49)	2767	31	42	14,5	4006	345,5	11,95) 9,32)
2728	28	50	18,0	4129	394		2768	31	45	15,8	4307	367	
2729	29	17	4,0	1376	162		2769	31	47	16,7	4513	381,5	
2730	29	20	5,2	1636	183		2770	31	50	18,0	4814	403	
2731	29	22	6,1	1824	197,5		2771	32	17	3,6	1575	169	
2732	29	25	7,4	2099	219	10,97) 8,80)	2772	32	20	4,9	1889	190,5	12,41) 9,59)
2733	29	27	8,2	2272	233		2773	32	22	5,8	2104	205	
2734	29	30	9,5	2547	254,5		2774	32	25	7,1	2419	226,5	
2735	29	32	10,4	2735	269		2775	32	27	8,0	2633	241	
2736	29	35	11,6	2995	290		2776	32	30	9,3	2948	262,5	
2737	29	37	12,5	3183	304,5	11,46)	2777	32	32	10,1	3146	276,5	12,87) 10,55)
2738	29	40	13,8	3458	326		2778	32	35	11,4	3460	298	
2739	29	42	14,6	3632	340		2779	32	37	12,3	3675	312,5	
2740	29	45	15,9	3906	361,5		2780	32	40	13,6	3989	334	
2741	29	47	16,7	4080	375,5		2781	32	42	14,5	4204	348,5	
2742	29	50	18,0	4355	397	9,03)	2782	32	45	15,8	4518	370	12,87) 10,55)
2743	30	17	3,9	1447	164,5		2783	32	47	16,6	4716	384	
2744	30	20	5,1	1720	185,5		2784	32	50	17,9	5030	405,5	
2745	30	22	6,0	1917	200		2785	33	17	3,5	1645	171,5	
2746	30	25	7,3	2205	221,5		2786	33	20	4,8	1972	193	
2747	30	27	8,1	2386	235,5	11,46)	2787	33	22	5,7	2195	207,5	12,87) 10,55)
2748	30	30	9,4	2674	257		2788	33	25	7,0	2522	229	
2749	30	32	10,3	2871	271,5		2789	33	27	7,9	2746	243,5	
2750	30	35	11,6	3159	293		2790	33	30	9,2	3072	265	
2751	30	37	12,4	3341	307		2791	33	32	10,1	3296	279,5	
2752	30	40	13,7	3629	328,5	9,03)	2792	33	35	11,4	3622	301	12,87) 10,55)
2753	30	42	14,6	3826	343		2793	33	37	12,2	3829	315	
2754	30	45	15,9	4114	364,5		2794	33	40	13,5	4156	336,5	
2755	30	47	16,7	4295	378,5		2795	33	42	14,4	4379	351	
2756	30	50	18,0	4583	400		2796	33	45	15,7	4706	372,5	
2757	31	17	3,7	1503	166,5	11,46)	2797	33	47	16,6	4930	387	12,87) 10,55)
2758	31	20	5,0	1804	188		2798	33	50	17,9	5257	408,5	
2759	31	22	5,9	2010	202,5		2799	34	20	4,7	2063	195,5	
2760	31	25	7,2	2311	224		2800	34	22	5,6	2296	210	
2761	31	27	8,1	2517	238,5		2801	34	25	6,9	2637	231,5	
2762	31	30	9,4	2818	260	11,46)	2802	34	27	7,8	2870	246	12,87) 10,55)
2763	31	32	10,2	3008	274		2803	34	30	9,1	3210	267,5	
2764	31	35	11,5	3309	295,5		2804	34	32	10,0	3443	282	
2765	31	37	12,4	3515	310		2805	34	35	11,3	3784	303,5	
2766	31	40	13,7	3816	331,5		2806	34	37	12,2	4017	318	

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.							I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.						
No.	h=5, b=3						No.	h=5, b=3					
	H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$
2807	34	40	13,5	4357	339,5		2847	37	42	14,1	5151	361,5	
2808	34	42	14,4	4590	354		2848	37	45	15,5	5551	383,5	
2809	34	45	15,7	4931	375,5		2849	37	47	16,3	5792	397,5	
2810	34	47	16,5	5146	389,5		2850	37	50	17,7	6192	419,5	14,76)
2811	34	50	17,9	5504	411,5	13,38)	2851	38	20	4,2	2400	205	11,71)
2812	35	20	4,6	2151	198	10,87)	2852	38	22	5,1	2669	219,5	
2813	35	22	5,5	2393	212,5		2853	38	25	6,5	3083	241,5	
2814	35	25	6,8	2747	234		2854	38	27	7,4	3352	256	
2815	35	27	7,7	2989	248,5		2855	38	30	8,7	3745	277,5	
2816	35	30	9,0	3343	270		2856	38	32	9,6	4015	292	
2817	35	32	9,9	3585	284,5		2857	38	35	10,9	4408	313,5	
2818	35	35	11,2	3939	306		2858	38	37	11,8	4677	328	
2819	35	37	12,1	4181	320,5		2859	38	40	13,2	5092	350	
2820	35	40	13,4	4534	342		2860	38	42	14,0	5340	364	
2821	35	42	14,3	4776	356,5		2861	38	45	15,4	5754	386	
2822	35	45	15,6	5130	378		2862	38	47	16,3	6023	400,5	
2823	35	47	16,5	5372	392,5		2863	38	50	17,6	6417	422	15,20)
2824	35	50	17,8	5725	414	13,83)	2864	39	20	4,1	2490	207,5	12,00)
2825	36	20	4,5	2240	200,5	11,12)	2865	39	22	5,0	2768	222	
2826	36	22	5,4	2491	215		2866	39	25	6,4	3196	244	
2827	36	25	6,7	2858	236,5		2867	39	27	7,3	3475	258,5	
2828	36	27	7,6	3109	251		2868	39	30	8,6	3881	280	
2829	36	30	8,9	3476	272,5		2869	39	32	9,5	4160	294,5	
2830	36	32	9,8	3727	287		2870	39	35	10,8	4567	316	
2831	36	35	11,1	4094	308,5		2871	39	37	11,7	4845	330,5	
2832	36	37	12,0	4345	323		2872	39	40	13,1	5273	352,5	
2833	36	40	13,3	4712	344,5		2873	39	42	14,0	5551	367	
2834	36	42	14,2	4963	359		2874	39	45	15,3	5958	388,5	
2835	36	45	15,5	5330	380,5		2875	39	47	16,2	6236	403	
2836	36	47	16,4	5581	395		2876	39	50	17,5	6643	424,5	15,65)
2837	36	50	17,7	5948	416,5	14,28)	2877	40	20	4,0	2581	210	12,30)
2838	37	20	4,4	2330	203	11,48)	2878	40	22	4,9	2869	224,5	
2839	37	22	5,3	2590	217,5		2879	40	25	6,2	3289	246	
2840	37	25	6,6	2970	239		2880	40	27	7,1	3576	260,5	
2841	37	27	7,5	3230	253,5		2881	40	30	8,5	4018	282,5	
2842	37	30	8,8	3610	275		2882	40	32	9,4	4306	297	
2843	37	32	9,7	3871	289,5		2883	40	35	10,7	4726	318,5	
2844	37	35	11,0	4251	311		2884	40	37	11,6	5013	333	
2845	37	37	11,9	4511	325,5		2885	40	40	13,0	5455	355	
2846	37	40	13,2	4891	347		2886	40	42	13,9	5743	369,5	

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.							I Profil. Fig. 4 — 8 der Formentafel.						
No.	h = 5, b = 3						No.	h = 5, b = 3					
	H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$
2887	40	45	15,2	6163	391		2927	43	47	15,8	7097	413	
2888	40	47	16,1	6450	405,5		2928	43	50	17,2	7581	435	17,43
2889	40	50	17,4	6870	427	16,09	2929	44	20	3,5	2929	219,5	13,35
2890	41	20	3,9	2673	212,5	12,58	2930	44	22	4,4	3253	234	
2891	41	22	4,8	2970	227		2931	44	25	5,8	3751	256	
2892	41	25	6,1	3403	248,5		2932	44	27	6,7	4075	270,5	
2893	41	27	7,0	3700	263		2933	44	30	8,0	4549	292	
2894	41	30	8,4	4156	285		2934	44	32	8,9	4872	306,5	
2895	41	32	9,3	4452	299,5		2935	44	35	10,3	5371	328,5	
2896	41	35	10,6	4886	321		2936	44	37	11,2	5695	443	
2897	41	37	11,5	5182	335,5		2937	44	40	12,6	6193	365	
2898	41	40	12,9	5638	357,5		2938	44	42	13,5	6517	379,5	
2899	41	42	13,8	5935	372		2939	44	45	14,8	6990	401	
2900	41	45	15,1	6368	393,5		2940	44	47	15,7	7314	415,5	
2901	41	47	16,0	6665	408		2941	44	50	17,1	7812	437,5	17,85
2902	41	50	17,4	7121	430	16,56	2942	45	22	4,3	3356	236,5	14,19
2903	42	20	3,7	2743	214,5	12,79	2943	45	25	5,6	3843	258	
2904	42	22	4,6	3048	229		2944	45	27	6,5	4176	272,5	
2905	42	25	6,0	3518	251		2945	45	30	7,9	4689	294,5	
2906	42	27	6,9	3824	265,5		2946	45	32	8,8	5022	309	
2907	42	30	8,3	4294	287,5		2947	45	35	10,2	5534	331	
2908	42	32	9,2	4600	302		2948	45	37	11,1	5867	345,5	
2909	42	35	10,5	5047	323,5		2949	45	40	12,5	6379	367,5	
2910	42	37	11,4	5352	338		2950	45	42	13,4	6712	382	
2911	42	40	12,8	5822	360		2951	45	45	14,7	7199	403,5	
2912	42	42	13,7	6128	374,5		2952	45	47	15,6	7532	418	18,28
2913	42	45	15,0	6575	396		2953	45	50	17,0	8044	440	14,40
2914	42	47	15,9	6880	410,5		2954	46	22	4,1	3435	238,5	
2915	42	50	17,3	7350	432,5	17,00	2955	46	25	5,5	3961	260,5	
2916	43	20	3,6	2835	217	13,07	2956	46	27	6,4	4303	275	
2917	43	22	4,5	3150	231,5		2957	46	30	7,8	4829	297	
2918	43	25	5,9	3634	253,5		2958	46	32	8,7	5172	311,5	
2919	43	27	6,8	3949	268		2959	46	35	10,1	5698	333,5	
2920	43	30	8,1	4409	289,5		2960	46	37	11,0	6040	348	
2921	43	32	9,0	4724	304		2961	46	40	12,3	6540	369,5	
2922	43	35	10,4	5208	326		2962	46	42	13,3	6909	384,5	
2923	43	37	11,3	5523	340,5		2963	46	45	14,6	7409	406	
2924	43	40	12,7	6007	362,5		2964	46	47	15,5	7751	420,5	
2925	43	42	13,6	6322	377		2965	46	50	16,9	8277	442,5	18,71
2926	43	45	14,9	6782	398,5		2966	47	22	4,0	3539	241	14,68

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.							I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.							
No.	h=5, b=3						No.	h=5, b=3						
	H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b	W	F	$\frac{W}{F}$	
2967	47	25	5,4	4079	263	19,13 14,96	3007	50	35	9,6	6333	343	20,38	
2968	47	27	6,3	4431	277,5		3008	50	37	10,5	6712	357,5		
2969	47	30	7,7	4971	299,5		3009	50	40	11,9	7295	379,5		
2970	47	32	8,6	5322	314		3010	50	42	12,8	7674	394		
2971	47	35	10,0	5863	336		3011	50	45	14,2	8256	416		
2972	47	37	10,9	6214	350,5		3012	50	47	15,1	8635	430,5		
2973	47	40	12,2	6728	372		3013	50	50	16,5	9218	452,5		
2974	47	42	13,1	7079	386,5		h=5, b=4							
2975	47	45	14,5	7620	408,5		No.	H	B	b _i	W	F		$\frac{W}{F}$
2976	47	47	15,4	7971	423									
2977	47	50	16,8	8511	445		3014	15	20	5,3	509	146,5		3,48
2978	48	22	3,9	3644	243,5		3015	15	22	6,0	567	160		3,87 3,86
2979	48	25	5,3	4198	265,5		3016	15	25	7,0	650	180		
2980	48	27	6,2	4559	280		3017	15	27	7,7	707	193,5		
2981	48	30	7,5	5086	301,5		3018	15	30	8,7	791	213,5		
2982	48	32	8,5	5474	316,5		3019	15	32	9,3	842	226,5		
2983	48	35	9,8	6001	338	3020	15	35	10,3	926	246,5			
2984	48	37	10,7	6362	352,5	3021	15	37	11,0	983	260			
2985	48	40	12,1	6916	374,5	3022	15	40	12,0	1067	280			
2986	48	42	13,0	7277	389	3023	15	42	12,7	1124	293,5			
2987	48	45	14,4	7831	411	3024	15	45	13,7	1207	313,5			
2988	48	47	15,3	8192	425,5	3025	15	47	14,3	1259	326,5			
2989	48	50	16,7	8746	447,5	3026	15	50	15,3	1342	346,5			
2990	49	22	3,8	3750	246	3027	16	20	5,4	583	151			
2991	49	25	5,1	4290	267,5	3028	16	22	6,1	647	164,5			
2992	49	27	6,0	4660	282	3029	16	25	7,1	740	184,5			
2993	49	30	7,4	5228	304	3030	16	27	7,8	804	198			
2994	49	32	8,3	5598	318,5	3031	16	30	8,8	897	218			
2995	49	35	9,7	6167	340,5	3032	16	32	9,5	961	231,5			
2996	49	37	10,6	6536	355	3033	16	35	10,6	1061	252			
2997	49	40	12,0	7105	377	3034	16	37	11,3	1125	265,5			
2998	49	42	12,9	7475	391,5	3035	16	40	12,3	1218	285,5			
2999	49	45	14,3	8043	413,5	3036	16	42	13,0	1282	299			
3000	49	47	15,2	8413	428	19,96 15,43	3037	16	45	14,0	1375	319		
3001	49	50	16,6	8981	450		3038	16	47	14,7	1439	332,5		
3002	50	22	3,6	3287	248		3039	16	50	15,8	1538	353		
3003	50	25	5,0	4410	270		3040	17	20	5,4	655	155		
3004	50	27	5,9	4789	284,5		3041	17	22	6,1	726	168,5		
3005	50	30	7,3	5372	306,5									
3006	50	32	8,2	5750	321									

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.							I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.						
No.	h = 5, b = 4						No.	h = 5, b = 4					
	H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$
3042	17	25	7,2	836	189		3082	20	27	7,9	1218	214,5	
3043	17	27	7,9	907	202,5		3083	20	30	9,1	1369	235,5	
3044	17	30	9,0	1017	223		3084	20	32	9,8	1461	249	
3045	17	32	9,7	1087	236,5		3085	20	35	11,0	1612	270	
3046	17	35	10,7	1190	256,5		3086	20	37	11,8	1713	284	
3047	17	37	11,5	1268	270,5		3087	20	40	12,9	1856	304,5	
3048	17	40	12,5	1371	290,5		3088	20	42	13,7	1956	318,5	
3049	17	42	13,3	1449	304,5		3089	20	45	14,8	2099	339	
3050	17	45	14,3	1551	324,5		3090	20	47	15,6	2200	353	
3051	17	47	15,1	1629	338,5		3091	20	50	16,8	2351	374	6,29
3052	17	50	16,1	1732	358,5	4,83	3092	21	20	5,1	949	169,5	5,60
3053	18	20	5,3	723	158,5	4,56	3093	21	22	5,9	1057	183,5	
3054	18	22	6,1	809	172,5		3094	21	25	7,1	1220	204,5	
3055	18	25	7,2	929	193		3095	21	27	7,9	1329	218,5	
3056	18	27	7,9	1007	206,5		3096	21	30	9,1	1492	239,5	
3057	18	30	9,0	1127	227		3097	21	32	9,8	1591	253	
3058	18	32	9,8	1213	241		3098	21	35	11,0	1754	274	
3059	18	35	10,9	1333	261,5		3099	21	37	11,8	1863	288	
3060	18	37	11,6	1411	275		3100	21	40	13,0	2026	309	
3061	18	40	12,7	1531	295,5		3101	21	42	13,8	2134	323	
3062	18	42	13,5	1617	309,5		3102	21	45	14,9	2288	343,5	
3063	18	45	14,6	1737	330		3103	21	47	15,7	2397	357,5	
3064	18	47	15,3	1815	343,5		3104	21	50	16,9	2560	378,5	6,76
3065	18	50	16,4	1935	364	5,31	3105	22	20	5,1	1035	173,5	5,97
3066	19	20	5,3	801	162,5	4,93	3106	22	22	5,8	1142	187	
3067	19	22	6,1	895	176,5		3107	22	25	7,0	1316	208	
3068	19	25	7,2	1026	197		3108	22	27	7,8	1433	222	
3069	19	27	7,9	1111	210,5		3109	22	30	9,0	1608	243	
3070	19	30	9,1	1250	231,5		3110	22	32	9,8	1724	257	
3071	19	32	9,8	1335	245		3111	22	35	11,0	1899	278	
3072	19	35	11,0	1475	266		3112	22	37	11,8	2016	292	
3073	19	37	11,7	1559	279,5		3113	22	40	13,0	2191	313	
3074	19	40	12,8	1691	300		3114	22	42	13,8	2307	327	
3075	19	42	13,6	1784	314		3115	22	45	15,0	2482	348	
3076	19	45	14,7	1915	334,5		3116	22	47	15,8	2598	362	
3077	19	47	15,5	2008	348,5	5,80	3117	22	50	17,0	2773	383	7,24
3078	19	50	16,6	2139	369	5,27	3118	23	20	5,0	1114	177	6,30
3079	20	20	5,2	874	166		3119	23	22	5,8	1239	191	
3080	20	22	6,0	975	180		3120	23	25	7,0	1426	212	
3081	20	25	7,2	1126	201		3121	23	27	7,8	1550	226	

W Widerstandsmoment.
 F Flächeninhalt.

I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.

No.	$h=5, b=4$						No.	$h=5, b=4$					
	H	B	b	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b	W	F	$\frac{W}{F}$
3122	23	30	9,0	1737	247		3162	26	32	9,6	2267	272	
3123	23	32	9,8	1862	261		3163	26	35	10,8	2490	293	
3124	23	35	11,0	2048	282		3164	26	37	11,6	2639	307	
3125	23	37	11,8	2173	296		3165	26	40	12,9	2875	328,5	
3126	23	40	13,0	2360	317		3166	26	42	13,7	3024	342,5	
3127	23	42	13,8	2484	331		3167	26	45	15,0	3260	364	
3128	23	45	15,0	2671	352		3168	26	47	15,8	3408	378	
3129	23	47	15,8	2796	366		3169	26	50	17,0	3632	399	9,10
3130	23	50	17,0	2983	387	7,71	3170	27	22	5,3	1590	204,5	7,78
3131	24	20	4,8	1183	180	6,57	3171	27	25	6,5	1826	225,5	
3132	24	22	5,6	1316	194		3172	27	27	7,4	1996	240	
3133	24	25	6,9	1526	215,5		3173	27	30	8,6	2232	261	
3134	24	27	7,7	1659	229,5		3174	27	32	9,5	2402	275,5	
3135	24	30	8,9	1858	250,5		3175	27	35	10,7	2637	296,5	
3136	24	32	9,7	1990	264,5		3176	27	37	11,6	2808	311	
3137	24	35	10,9	2189	285,5		3177	27	40	12,8	3043	332	
3138	24	37	11,8	2333	300		3178	27	42	13,7	3214	346,5	
3139	24	40	13,0	2532	321		3179	27	45	14,9	3449	367,5	
3140	24	42	13,8	2665	335		3180	27	47	15,8	3620	382	
3141	24	45	15,0	2864	356		3181	27	50	17,0	3855	403	9,56
3142	24	47	15,8	2996	370		3182	28	22	5,2	1685	208	8,10
3143	24	50	17,1	3207	391,5	8,19	3183	28	25	6,4	1933	229	
3144	25	20	4,7	1265	183,5	6,89	3184	28	27	7,3	2112	243,5	
3145	25	22	5,5	1406	197,5		3185	28	30	8,5	2360	264,5	
3146	25	25	6,8	1629	219		3186	28	32	9,4	2539	279	
3147	25	27	7,6	1770	233		3187	28	35	10,6	2787	300	
3148	25	30	8,8	1981	254		3188	28	37	11,5	2966	314,5	
3149	25	32	9,6	2121	268		3189	28	40	12,8	3228	336	
3150	25	35	10,9	2344	289,5		3190	28	42	13,6	3393	350	
3151	25	37	11,7	2485	303,5		3191	28	45	14,9	3655	371,5	
3152	25	40	12,9	2696	324,5		3192	28	47	15,7	3820	385,5	
3153	25	42	13,8	2849	339		3193	28	50	17,0	4082	407	10,03
3154	25	45	15,0	3060	360		3194	29	22	5,0	1767	211	8,37
3155	25	47	15,8	3201	374		3195	29	25	6,3	2041	232,5	
3156	25	50	17,1	3424	395,5	8,66	3196	29	27	7,1	2215	246,5	
3157	26	20	4,6	1348	187	7,21	3197	29	30	8,4	2490	268	
3158	26	22	5,4	1497	201		3198	29	32	9,3	2678	282,5	
3159	26	25	6,7	1733	222,5		3199	29	35	10,5	2938	303,5	
3160	26	27	7,5	1882	236,5		3200	29	37	11,4	3126	318	
3161	26	30	8,7	2105	257,5		3201	29	40	12,7	3401	339,5	

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.		I Profil. Fig. 4 — 8 der Formentafel.											
No.	$h=5, \quad b=4$						No.	$h=5, \quad b=4$					
	H	B	b_1	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b_1	W	F	$\frac{W}{F}$
3202	29	42	13,5	3574	353,5	10,47) 8,69)	3242	33	25	5,7	2457	245,5	10,01)
3203	29	45	14,8	3849	375		3243	33	27	6,6	2681	260	
3204	29	47	15,6	4023	389		3244	33	30	7,9	3008	281,5	
3205	29	50	16,9	4298	410,5		3245	33	32	8,8	3232	296	
3206	30	22	4,9	1864	214,5		3246	33	35	10,1	3560	317,5	
3207	30	25	6,1	2136	235,5		3247	33	37	10,9	3766	331,5	
3208	30	27	7,0	2333	250	10,93) 8,95)	3248	33	40	12,2	4093	353	12,23) 10,33)
3209	30	30	8,3	2621	271,5		3249	33	42	13,1	4317	367,5	
3210	30	32	9,1	2803	285,5		3250	33	45	14,4	4645	389	
3211	30	35	10,4	3091	307		3251	33	47	15,3	4869	403,5	
3212	30	37	11,3	3288	321,5		3252	33	50	16,6	5196	425	
3213	30	40	12,6	3576	343		3253	34	25	5,6	2572	249	
3214	30	42	13,4	3757	357	11,36) 9,26)	3254	34	27	6,4	2787	263	12,65) 10,60)
3215	30	45	14,7	4045	378,5		3255	34	30	7,7	3127	284,5	
3216	30	47	15,6	4242	393		3256	34	32	8,6	3361	299	
3217	30	50	16,9	4530	414,5		3257	34	35	9,9	3701	320,5	
3218	31	22	4,7	1946	217,5		3258	34	37	10,8	3934	335	
3219	31	25	6,0	2247	239		3259	34	40	12,1	4274	356,5	
3220	31	27	6,9	2453	253,5	11,56)	3260	34	42	13,0	4507	371	13,08) 10,86)
3221	31	30	8,2	2754	275		3261	34	45	14,3	4848	392,5	
3222	31	32	9,0	2944	289		3262	34	47	15,2	5081	407	
3223	31	35	10,3	3245	310,5		3263	34	50	16,5	5421	428,5	
3224	31	37	11,2	3451	325		3264	35	25	5,4	2670	252	
3225	31	40	12,5	3752	346,5		3265	35	27	6,3	2912	266,5	
3226	31	42	13,3	3942	360,5	11,56)	3266	35	30	7,6	3266	288	
3227	31	45	14,6	4243	382		3267	35	32	8,5	3508	302,5	13,08) 10,86)
3228	31	47	15,5	4449	396,5		3268	35	35	9,8	3861	324	
3229	31	50	16,8	4750	418		3269	35	37	10,7	4103	338,5	
3230	32	22	4,6	2045	221		3270	35	40	12,0	4457	360	
3231	32	25	5,9	2360	242,5		3271	35	42	12,9	4699	374,5	
3232	32	27	6,7	2558	256,5	11,56)	3272	35	45	14,2	5053	396	13,08) 10,86)
3233	32	30	8,0	2872	278		3273	35	47	15,1	5295	410,5	
3234	32	32	8,9	3087	292,5		3274	35	50	16,4	5648	432	
3235	32	35	10,2	3401	314		3275	36	25	5,2	2768	255	
3236	32	37	11,1	3616	328,5		3276	36	27	6,1	3019	269,5	
3237	32	40	12,4	3930	350		3277	36	30	7,5	3405	291,5	
3238	32	42	13,2	4128	364	11,56)	3278	36	32	8,3	3637	305,5	13,08) 10,86)
3239	32	45	14,5	4342	385,5		3279	36	35	9,7	4023	327,5	
3240	32	47	15,4	4557	400		3280	36	37	10,5	4255	341,5	
3241	32	50	16,7	4871	421,5		3281	36	40	11,9	4641	363,5	

W Widerstandsmoment.
 F Flächeninhalt.

I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.

No.	$h=5, b=4$						No.	$h=5, b=4$					
	H	B	b_1	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b_1	W	F	$\frac{W}{F}$
3282	36	42	12,8	4892	378		3322	40	32	7,7	4201	318,5	
3283	36	45	14,1	5259	399,5		3323	40	35	9,1	4643	340,5	
3284	36	47	15,0	5510	414		3324	40	37	10,0	4930	355	
3285	36	50	16,3	5877	435,5	13,50	3325	40	40	11,3	5350	376,5	
3286	37	25	5,1	2886	258,5	11,05	3326	40	42	12,2	5638	391	
3287	37	27	6,0	3146	273		3327	40	45	13,6	6080	413	
3288	37	30	7,3	3527	294,5		3328	40	47	14,4	6345	427	
3289	37	32	8,2	3787	309		3329	40	50	15,8	6787	449	15,12
3290	37	35	9,5	4167	330,5		3330	41	27	5,3	3602	285,5	12,62
3291	37	37	10,4	4427	345		3331	41	30	6,7	4058	307,5	
3292	37	40	11,7	4807	366,5		3332	41	32	7,6	4355	322	
3293	37	42	12,6	5067	381		3333	41	35	8,9	4788	343,5	
3294	37	45	14,0	5467	403		3334	41	37	9,8	5085	358	
3295	37	47	14,8	5708	417		3335	41	40	11,2	5541	380	
3296	37	50	16,2	6108	439	13,91	3336	41	42	12,1	5837	394,5	
3297	38	25	4,9	2985	261,5	11,42	3337	41	45	13,4	6271	416	
3298	38	27	5,8	3255	276		3338	41	47	14,3	6567	430,5	
3299	38	30	7,1	3648	297,5		3339	41	50	15,7	7124	452,5	15,77
3300	38	32	8,0	3917	312		3340	42	27	5,1	3711	288,5	12,87
3301	38	35	9,4	4331	334		3341	42	30	6,5	4182	310,5	
3302	38	37	10,3	4600	338,5		3342	42	32	7,4	4487	325	
3303	38	40	11,6	4994	370		3343	42	35	8,8	4957	347	
3304	38	42	12,5	5263	384,5		3344	42	37	9,7	5263	361,5	
3305	38	45	13,8	5657	406		3345	42	40	11,0	5710	383	
3306	38	47	14,7	5926	420,5		3346	42	42	11,9	6016	397,5	
3307	38	50	16,0	6319	442	14,30	3347	42	45	13,3	6486	419,5	
3308	39	25	4,8	3106	265	11,72	3348	42	47	14,2	6791	434	
3309	39	27	5,6	3363	279		3349	42	50	15,5	7238	455,5	15,89
3310	39	30	7,0	3791	301		3350	43	27	5,0	3845	292	13,17
3311	39	32	7,9	4069	315,5		3351	43	30	6,3	4305	313,5	
3312	39	35	9,2	4476	337		3352	43	32	7,2	4620	328	
3313	39	37	10,1	4754	341,5		3353	43	35	8,6	5104	350	
3314	39	40	11,5	5182	373,5		3354	43	37	9,5	5419	364,5	
3315	39	42	12,3	5439	387,5		3355	43	40	10,9	5903	386,5	
3316	39	45	13,7	5867	409,5		3356	43	42	11,8	6218	401	
3317	39	47	14,6	6146	424		3357	43	45	13,1	6678	422,5	
3318	39	50	15,9	6553	445,5	14,71	3358	43	47	14,0	6993	437	
3319	40	25	4,6	3206	268	11,96	3359	43	50	15,4	7477	459	16,29
3320	40	27	5,5	3493	282,5		3360	44	27	4,8	3955	295	13,41
3321	40	30	6,8	3913	304		3361	44	30	6,2	4453	317	

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.							I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.							
No.	h=5, b=4						No.	h=5, b=4						
	H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b _i	W	F	$\frac{W}{F}$	
3362	44	32	7,1	4777	331,5	16,65 13,64	3402	48	40	10,1	6809	402,5	18,13	
3363	44	35	8,4	5251	353		3403	48	42	11,0	7169	417		
3364	44	37	9,3	5575	367,5		3404	48	45	12,3	7696	438,5		
3365	44	40	10,7	6073	389,5		3405	48	47	13,3	8084	453,5		
3366	44	42	11,6	6397	404		3406	48	50	14,6	8611	475		
3367	44	45	13,0	6895	426		3407	49	30	5,3	5104	332,5		15,35
3368	44	47	13,9	7219	440,5		3408	49	32	6,2	5474	347		
3369	44	50	15,2	7692	462		3409	49	35	7,6	6042	369		
3370	45	27	4,6	4065	298		3410	49	37	8,5	6412	383,5		
3371	45	30	6,0	4578	320		3411	49	40	9,9	6980	405,5		
3372	45	32	6,9	4911	334,5	17,05 14,56	3412	49	42	10,8	7350	420	18,51 15,59	
3373	45	35	8,3	5423	356,5		3413	49	45	12,2	7919	442		
3374	45	37	9,2	5756	371		3414	49	47	13,1	8289	456,5		
3375	45	40	10,5	6243	392,5		3415	49	50	14,5	8857	478,5		
3376	45	42	11,5	6601	407,5		3416	50	30	5,1	5229	335,5		
3377	45	45	12,8	7088	429		3417	50	32	6,1	5637	350,5		
3378	45	47	13,7	7421	443,5		3418	50	35	7,4	6191	372		
3379	45	50	15,1	7934	465,5		3419	50	37	8,4	6598	387		
3380	46	30	5,8	4702	323		3420	50	40	9,7	7152	408,5		
3381	46	32	6,7	5044	337,5		3421	50	42	10,6	7531	423		
3382	46	35	8,1	5571	359,5	17,40 14,87	3422	50	45	12,0	8114	445	18,85	
3383	46	37	9,0	5913	374		3423	50	47	12,9	8493	459,5		
3384	46	40	10,4	6439	396		3424	50	50	14,3	9076	481,5		
3385	46	42	11,3	6781	410,5		h=5, b=5							
3386	46	45	12,7	7308	432,5		No.	H	B	b _i	W	F		$\frac{W}{F}$
3387	46	47	13,6	7650	447									
3388	46	50	14,9	8150	468,5		3425	15	22	5,7	557	163,5	3,41	
3389	47	30	5,7	4853	326,5		3426	15	25	6,7	641	183,5		
3390	47	32	6,6	5205	341		3427	15	27	7,3	692	196,5		
3391	47	35	7,9	5718	362,5		3428	15	30	8,3	776	216,5		
3392	47	37	8,9	6096	377,5	3429	15	32	9,0	833	230			
3393	47	40	10,2	6610	399	3430	15	35	10,0	917	250			
3394	47	42	11,1	6962	413,5	3431	15	37	10,7	974	263,5			
3395	47	45	12,5	7502	435,5	3432	15	40	11,7	1057	283,5			
3396	47	47	13,4	7853	450	3433	15	42	12,3	1109	296,5			
3397	47	50	14,8	8394	472	3434	15	45	13,3	1192	316,5			
3398	48	30	5,5	4979	329,5	17,78 15,11								
3399	48	32	6,4	5339	344									
3400	48	35	7,8	5894	366									
3401	48	37	8,7	6254	380,5									

W Widerstandsmoment.
F Flächeninhalt.

I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.

No.	$h=5, \quad b=5$						No.	$h=5, \quad b=5$					
	H	B	b_1	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b_1	W	F	$\frac{W}{F}$
3435	15	47	14,0	1250	330		3475	19	27	7,4	1093	217	
3436	15	50	15,0	1333	350	3,81	3476	19	30	8,5	1224	237,5	
3437	16	22	5,7	633	168,5	3,76	3477	19	32	9,3	1317	251,5	
3438	16	25	6,7	726	188,5		3478	19	35	10,4	1449	272	
3439	16	27	7,4	790	202		3479	19	37	11,1	1533	285,5	
3440	16	30	8,4	883	222		3480	19	40	12,3	1673	306,5	
3441	16	32	9,1	947	235,5		3481	19	42	13,0	1758	320	
3442	16	35	10,2	1046	256		3482	19	45	14,2	1897	341	
3443	16	37	10,8	1104	269		3483	19	47	14,9	1982	354,5	
3444	16	40	11,9	1203	289,5		3484	19	50	16,0	2113	375	5,64
3445	16	42	12,6	1267	303		3485	20	25	6,5	1093	207,5	5,31
3446	16	45	13,7	1367	323,5		3486	20	27	7,3	1194	221,5	
3447	16	47	14,3	1424	336,5		3487	20	30	8,5	1345	242,5	
3448	16	50	15,4	1524	357	4,27	3488	20	32	9,2	1437	256	
3449	17	22	5,6	706	173	4,08	3489	20	35	10,4	1588	277	
3450	17	25	6,7	816	193,5		3490	20	37	11,2	1689	291	
3451	17	27	7,4	886	207		3491	20	40	12,3	1831	311,5	
3452	17	30	8,5	996	227,5		3492	20	42	13,1	1932	325,5	
3453	17	32	9,2	1067	241		3493	20	45	14,2	2074	346	
3454	17	35	10,3	1177	261,5		3494	20	47	15,0	2175	360	
3455	17	37	11,0	1248	275		3495	20	50	16,2	2326	381	6,11
3456	17	40	12,1	1357	295,5		3496	21	25	6,4	1188	212	5,61
3457	17	42	12,8	1428	309		3497	21	27	7,2	1297	226	
3458	17	45	13,9	1538	329,5		3498	21	30	8,4	1460	247	
3459	17	47	14,6	1609	343		3499	21	32	9,2	1569	261	
3460	17	50	15,7	1719	363,5	4,73	3500	21	35	10,3	1722	281,5	
3461	18	22	5,6	789	178	4,43	3501	21	37	11,1	1831	295,5	
3462	18	25	6,7	910	198,5		3502	21	40	12,3	1993	316,5	
3463	18	27	7,4	987	212		3503	21	42	13,1	2102	330,5	
3464	18	30	8,5	1108	232,5		3504	21	45	14,3	2265	351,5	
3465	18	32	9,3	1193	246,5		3505	21	47	15,0	2365	365	
3466	18	35	10,4	1314	267		3506	21	50	16,2	2528	386	6,55
3467	18	37	11,1	1392	280,5		3507	22	25	6,3	1286	216,5	5,94
3468	18	40	12,2	1512	301		3508	22	27	7,1	1403	230,5	
3469	18	42	12,9	1590	314,5		3509	22	30	8,3	1578	251,5	
3470	18	45	14,1	1718	335,5		3510	22	32	9,1	1694	265,5	
3471	18	47	14,8	1796	249		3511	22	35	10,3	1869	286,5	
3472	18	50	15,9	1916	369,5	5,19	3512	22	37	11,1	1986	300,5	
3473	19	22	5,5	868	182,5	4,76	3513	22	40	12,3	2161	321,5	
3474	19	25	6,6	1000	203		3514	22	42	13,1	2277	335,5	

I. Träger von Gusseisen.

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.		I Profil.		Fig. 4—8 der Formentafel.									
h=5, b=5							h=5, b=5						
No.	H	B	b _i	W	F	W/F	No.	H	B	b _i	W	F	W/F
3515	22	45	14,3	2452	356,5	6,99 6,28	3555	26	35	9,9	2449	304,5	8,75 7,47
3516	22	47	15,1	2568	370,5		3556	26	37	10,7	2598	318,5	
3517	22	50	16,2	2733	391		3557	26	40	12,0	2834	340	
3518	23	25	6,2	1388	221		3558	26	42	12,8	2982	354	
3519	23	27	7,0	1512	235		3559	26	45	14,0	3206	375	
3520	23	30	8,2	1699	256	7,45 6,57	3560	26	47	14,9	3367	389,5	9,17 8,01
3521	23	32	9,0	1823	270		3561	26	50	16,1	3590	410,5	
3522	23	35	10,2	2010	291		3562	27	25	5,5	1775	237,5	
3523	23	37	11,0	2135	305		3563	27	27	6,4	1945	252	
3524	23	40	12,2	2322	326		3564	27	30	7,6	2181	273	
3525	23	42	13,0	2446	340	7,88	3565	27	32	8,5	2351	287,5	9,59 8,30
3526	23	45	14,2	2633	361		3566	27	35	9,7	2587	308,5	
3527	23	47	15,0	2758	375		3567	27	37	10,6	2757	323	
3528	23	50	16,3	2955	396,5		3568	27	40	11,8	2993	344	
3529	24	25	6,0	1479	225		3569	27	42	12,7	3163	358,5	
3530	24	27	6,9	1623	239,5	6,90	3570	27	45	13,9	3398	379,5	10,00 8,62
3531	24	30	8,1	1822	260,5		3571	27	47	14,8	3569	394	
3532	24	32	8,9	1955	274,5		3572	27	50	16,0	3804	415	
3533	24	35	10,1	2154	295,5		3573	28	27	6,2	2051	256	
3534	24	37	10,9	2286	309,5		3574	28	30	7,5	2313	277,5	
3535	24	40	12,1	2485	330,5	8,32 7,20	3575	28	32	8,3	2478	291,5	10,00 8,62
3536	24	42	13,0	2629	345		3576	28	35	9,6	2740	313	
3537	24	45	14,2	2828	366		3577	28	37	10,5	2919	327,5	
3538	24	47	15,0	2961	380		3578	28	40	11,7	3167	348,5	
3539	24	50	16,2	3160	401		3579	28	42	12,6	3346	363	
3540	25	25	5,9	1584	229,5	8,32 7,20	3580	28	45	13,8	3594	384	10,00 8,62
3541	25	27	6,7	1725	243,5		3581	28	47	14,7	3773	398,5	
3542	25	30	7,9	1936	264,5		3582	28	50	15,9	4021	419,5	
3543	25	32	8,8	2089	279		3583	29	27	6,0	2157	260	
3544	25	35	10,0	2300	300		3584	29	30	7,3	2432	281,5	
3545	25	37	10,8	2441	314	8,32 7,20	3585	29	32	8,2	2620	296	10,00 8,62
3546	25	40	12,1	2664	335,5		3586	29	35	9,4	2881	317	
3547	25	42	12,9	2804	349,5		3587	29	37	10,3	3069	331,5	
3548	25	45	14,1	3015	370,5		3588	29	40	11,5	3329	352,5	
3549	25	47	14,9	3156	384,5		3589	29	42	12,4	3517	367	
3550	25	50	16,2	3379	406	8,32 7,20	3590	29	45	13,7	3792	388,5	10,00 8,62
3551	26	25	5,7	1679	233,5		3591	29	47	14,6	3980	403	
3552	26	27	6,6	1841	248		3592	29	50	15,8	4240	424	
3553	26	30	7,8	2064	269		3593	30	27	5,9	2280	264,5	
3554	26	32	8,6	2213	283		3594	30	30	7,1	2553	285,5	

W Widerstandsmoment. F Flächeninhalt.							I Profil. Fig. 4—8 der Formentafel.						
No.	$h=5, b=5$						No.	$h=5, b=5$					
	H	B	b_1	W	F	$\frac{W}{F}$		H	B	b_1	W	F	$\frac{W}{F}$
3595	30	32	8,0	2750	300		3635	34	37	9,5	3869	352,5	
3596	30	35	9,3	3038	321,5		3636	34	40	10,8	4210	374	
3597	30	37	10,1	3220	335,5		3637	34	42	11,7	4443	388,5	
3598	30	40	11,4	3507	357		3638	34	45	13,0	4783	410	
3599	30	42	12,3	3704	371,5		3639	34	47	13,8	4998	424	
3600	30	45	13,6	3992	393		3640	34	50	15,2	5357	446	12,01
3601	30	47	14,4	4174	407		3641	35	30	6,2	3188	306	10,42
3602	30	50	15,7	4462	428,5	10,41	3642	35	32	7,1	3430	320,5	
3603	31	27	5,7	2389	268,5	8,90	3643	35	35	8,4	3784	342	
3604	31	30	7,0	2690	290		3644	35	37	9,3	4026	356,5	
3605	31	32	7,8	2880	304		3645	35	40	10,6	4380	378	
3606	31	35	9,1	3181	325,5		3646	35	42	11,5	4622	392,5	
3607	31	37	10,0	3387	340		3647	35	45	12,8	4976	414	
3608	31	40	11,3	3688	361,5		3648	35	47	13,7	5218	428,5	
3609	31	42	12,1	3878	375,5		3649	35	50	15,0	5571	450	12,38
3610	31	45	13,4	4179	397		3650	36	30	6,0	3315	310	10,69
3611	31	47	14,3	4385	411,5		3651	36	32	6,9	3566	324,5	
3612	31	50	15,6	4686	433	10,82	3652	36	35	8,2	3933	346	
3613	32	27	5,5	2499	272,5	9,17	3653	36	37	9,1	4184	360,5	
3614	32	30	6,8	2813	294		3654	36	40	10,4	4551	382	
3615	32	32	7,6	3011	308		3655	36	42	11,3	4802	396,5	
3616	32	35	8,9	3325	329,5		3656	36	45	12,6	5169	418	
3617	32	37	9,8	3540	344		3657	36	47	13,5	5420	432,5	
3618	32	40	11,1	3854	365,5		3658	36	50	14,8	5787	454	12,75
3619	32	42	12,0	4069	380		3659	37	30	5,8	3443	314	10,96
3620	32	45	13,3	4383	401,5		3660	37	32	6,7	3703	328,5	
3621	32	47	14,2	4598	416		3661	37	35	8,0	4083	350	
3622	32	50	15,5	4912	437,5	11,23	3662	37	37	8,9	4343	364,5	
3623	33	30	6,6	2938	298	9,86	3663	37	40	10,2	4723	386	
3624	33	32	7,5	3162	312,5		3664	37	42	11,1	4984	400,5	
3625	33	35	8,8	3489	334		3665	37	45	12,5	5384	422,5	
3626	33	37	9,6	3696	348		3666	37	47	13,3	5624	436,5	
3627	33	40	10,9	4023	369,5		3667	37	50	14,7	6024	458,5	13,14
3628	33	42	11,8	4247	384		3668	38	30	5,6	3571	318	11,23
3629	33	45	13,1	4574	405,5		3669	38	32	6,5	3840	332,5	
3630	33	47	14,0	4798	420		3670	38	35	7,8	4234	354	
3631	33	50	15,3	5125	441,5	11,61	3671	38	37	8,7	4503	368,5	
3632	34	30	6,4	3062	302	10,14	3672	38	40	10,0	4896	390	
3633	34	32	7,3	3295	316,5		3673	38	42	10,9	5166	404,5	
3634	34	35	8,6	3636	338		3674	38	45	12,3	5580	426,5	

Die folgende Tabelle ist eine Zusammenstellung derjenigen Sorten von **I** Eisen, welche in den Profil-Zeichnungen nachstehender Hütten aufgeführt sind. Es bedeutet: *H* die Trägerhöhe, *B* die Flanschenbreite, *b* die Stegdicke, *h* die mittlere Stärke der Flanschen sämtlich in Centimetern, *G* das Gewicht pro laufendes Meter, *W* das Widerstandsmoment bezogen auf Centimeter, die unter der Rubrik Hüttenwerk befindlichen Zahlen sind die Nummern der Profile in den Zeichnungen des betreffenden Hüttenwerkes, die Buchstaben bedeuten:

B Luxemburger Bergwerks- und Saarbrücker Eisenhütten-Actien-Gesellschaft. Burbacher Hütte bei Saarbrücken.

G Jacobi, Haniel & Huysen auf Gutehoffnungshütte zu Steckrade (Rheinpreussen).

H Hörder Bergwerks- und Hüttenverein in Hörde.

L Lothringer Eisenwerke. Vormal: Dupont & Dreyfus. Ars an der Mosel.

P Actien-Gesellschaft Phönix in Saar bei Ruhrort (Rheinpreussen).

R Aachener Hütten-Actien-Verein in Rothe Erde bei Aachen.

U Union. Actien-Gesellschaft für Bergbau, Eisen- und Stahl-Industrie. Dortmund (Westphalen).

V Actien-Gesellschaft für Eisen-Industrie zu Völklingen an der Saar.

W Les petits fils de Fois de Wendel & Cie. Hayange, Moyeuvre und Stiring-Wendel (Deutsch-Lothringen).

W Widerstandsmoment.
G Gewicht p. lauf. Met.

I Profil. Fig. 9 der Formentafel.

No.	<i>H</i>	<i>B</i>	<i>b</i>	<i>h</i>	<i>G</i>	<i>W</i>	$\frac{W}{G}$	Hüttenwerk
1	8	4	0,4	0,5	5,5	16,942	3,08	U 1 ^a
2	8	4	0,35	0,65	6,5	19,796	3,05	W 1 ^a
3	8	4	0,35	7	6,7	20,805	3,11	W 1 ^a
4	7,9	4,6	0,5	0,7	7,5	22,208	3,06	U 1 ^b
5	7,9	5,2	0,6	0,5	7,2	22,980	3,10	H 8
6	8	4,3	0,65	0,89	8,5	27,568	3,24	W 1 ^b
7	8	5,5	0,35	0,7	8,5	27,957	3,29	W 1 ^a
8	7,85	5,5	0,5	0,7	9,5	28,002	2,95	G I 1 ^a
9	8	5,4	0,575	0,7	9	28,701	3,19	L $\frac{55}{56}$ 5
10	10	5	0,4	0,55	7	29,285	4,18	V 1

II. Träger von Schmiedeeisen.

W Widerstandsmoment. G Gewicht p. lauf. Met.		I Profil. Fig. 9 der Formentafel.						
No.	H	B	b	h	G	W	$\frac{W}{G}$	Hüttenwerk
11	7,85	5,55	0,5	0,75	9,5	29,547	3,11	R 1 ^a
12	7,9	5,7	0,7	0,7	8,8	30,320	3,45	H 7
13	7,9	5,7	0,7	0,7	10	30,321	3,03	L $\frac{5,5}{5,6}$ 6
14	10	4,3	0,42	0,7	8,5	30,535	3,59	W II ^a
15	7,75	5,25	0,6	0,9	10	30,905	3,09	R 1 ^b
16	10	4,3	0,5	0,7	8,5	31,659	3,72	L $\frac{1,9}{2,0}$ 1
17	7,8	5,4	0,7	0,9	11	31,961	2,91	U 1 ^c
18	7,7	5,9	0,65	0,8	11	33,510	3,05	G I 1 ^b
19	8	5,8	0,65	0,8	10,5	33,741	3,21	W 1 ^b
20	10	5	0,5	0,7	9	35,629	3,94	B I 1 ^a
21	10	4,6	0,72	0,9	11	35,655	3,24	W II ^b
22	7,8	6	0,8	0,9	11,5	36,840	3,20	L $\frac{5,5}{5,6}$ 7
23	9,9	4,7	0,6	0,8	11	36,861	3,35	L $\frac{1,9}{2,0}$ 2
24	10	5	0,5	0,7	9,5	37,274	3,92	U 2 ^a
25	11	5,5	0,45	0,625	8,75	37,380	4,27	V 2
26	9,85	4,95	0,55	0,8	9,75	38,238	3,92	B I 1 ^b
27	10	6	0,42	0,7	11,5	40,840	3,55	W 2 ^a
28	7,85	7,85	0,6	0,7	11,75	41,212	3,51	R 15 u. P 1
29	7,5	6,5	1	0,8	11,9	41,969	3,53	H 6
30	7,7	6,5	1	1	14	42,184	3,01	L $\frac{5,5}{5,6}$ 8
31	7,6	6,4	1,1	1	15,5	42,273	2,73	U 1 ^d
32	7,7	6,3	0,8	1,1	14,25	42,284	2,97	R 1 ^c
33	12	4,5	0,5	0,8	10	42,494	4,25	U 12 ^a
34	7,85	7,85	0,65	0,8	13	43,302	3,33	B XXI 8 ^a
35	12	4,5	0,47	0,76	10,5	43,575	4,15	W III ^a
36	12	4,5	0,5	0,7	10	43,687	4,37	L $\frac{1,9}{2,0}$ 5
37	9,8	4,9	0,75	1,1	14	44,683	3,19	L $\frac{1,9}{2,0}$ 3
38	7,7	7,8	0,7	0,875	14	44,705	3,19	B XXI 8 ^b
39	9,9	5,6	0,6	0,8	11,5	45,064	3,92	U 2 ^b
40	10,45	5,9	0,65	0,8	12	45,670	3,81	G I 2 ^a
41	7,7	7,85	0,7	0,85	13,5	45,786	3,39	P 1 ^b u. R 16
42	9,7	5,3	0,7	1	12,5	47,029	3,76	B I 1 ^c
43	9,75	6,25	0,6	0,825	12,5	48,595	3,89	V 18
44	12,5	4,2	0,5	1	10,2	48,940	4,80	P 3 ^a
45	7,5	8,3	0,8	0,975	16,25	49,320	3,04	B XXI 8 ^c
46	11,9	4,9	0,6	0,8	12,5	49,478	3,96	L $\frac{1,9}{2,0}$ 6
47	10,45	6,2	0,5	0,8	12	49,826	4,15	R 2 ^a
48	11,9	4,9	0,6	0,8	12	50,267	4,19	U 12 ^b
49	7,3	8,9	1	0,975	17,25	51,427	2,98	B XXI 8 ^d
50	10	6,3	0,72	0,85	14	51,829	3,70	W 2 ^b

W Widerstandsmoment. G Gewicht p. lauf. Met.		I Profil. Fig. 9 der Formentafel.						
No.	H	B	b	h	G	W	$\frac{W}{G}$	Hüttenwerk
51	12	6	0,5	0,7	10,65	53,019	4,98	V 3
52	9,75	6,4	0,8	1	14	54,203	3,87	U 2 ^c
53	7,55	8,5	0,9	1,05	18	55,675	3,09	P 1 ^c
54	9,7	5,5	1	1,4	18	56,171	3,12	L $\frac{19}{20}$ 4
55	12	4,9	0,87	0,9	14,5	58,201	4,01	W III ^b
56	14	4,8	0,52	0,8	12,5	59,650	4,77	W IV ^a
57	10,35	5,95	0,6	1	13,5	59,806	4,43	R 2 ^b
58	14	4,7	0,55	0,8	12	60,472	5,04	L $\frac{19}{20}$ 9
59	9,5	5,9	1	1,3	17,5	60,505	3,46	B I 1 ^d
60	10,3	6,5	1	0,9	16	61,235	3,83	G I 2 ^b
61	11,8	5,3	0,75	1	15	61,554	4,10	U 12 ^c
62	10,75	6,75	0,65	0,875	14,5	62,202	4,36	V 19
63	12,3	4,5	0,8	1,2	13,9	63,000	4,53	P 3 ^b
64	7,4	9,4	1,3	1,25	22,7	64,327	2,83	P 1 ^d
65	13	6,5	0,55	0,775	12,75	64,574	5,36	V 4
66	9,6	7,5	0,65	0,975	17,25	64,672	3,75	V 35
67	11,8	5,3	0,75	1	15,5	65,799	4,24	L $\frac{19}{20}$ 7
68	12	6,0	0,65	1	15	68,158	4,54	L $\frac{23}{24}$ 1
69	12	7	0,47	0,9	15	71,754	4,78	W 4 ^a
70	13,9	5,1	0,65	0,9	15	71,666	4,78	L $\frac{19}{20}$ 10
71	12,5	7	0,6	0,9	14,5	74,796	5,16	U 4 ^a
72	11,5	7,6	0,6	0,9	15,5	74,926	4,83	U 3 ^a
73	9,55	7,4	1,3	1,1	22	75,968	3,45	U 2 ^d
74	12,5	7,5	0,6	0,8	14,5	76,169	5,25	BI 2 ^a u. P 2 ^a
75	12,5	7,5	0,6	0,6	14,6	76,170	5,22	G IX 15 ^a
76	12	7	0,47	1	13,6	77,305	5,68	W 3 ^a
77	16	5	0,6	0,8	15	76,400	5,09	W V ^a
78	10,3	7,45	0,8	1,15	18,5	76,666	4,24	R 2 ^c
79	16	4,8	0,65	0,9	14,5	78,932	5,44	L $\frac{19}{20}$ 13 u. U 13 ^a
80	11,75	7,5	0,7	0,925	17	80,375	4,73	V 20
81	14	5,3	1,02	0,9	18	80,610	4,48	W IV ^b
82	11,7	5,9	1	1,3	19,5	80,755	4,14	U 12 ^d
83	13,8	5,5	0,8	1,1	19	81,489	4,29	L $\frac{19}{20}$ 11
84	10,6	8	0,7	1,025	21,75	81,505	3,75	V 36
85	11,7	5,9	1	1,35	20,5	83,723	4,09	L $\frac{19}{20}$ 8
86	12,5	7,5	0,7	0,9	16	84,242	5,27	L $\frac{47}{48}$ 1
87	11,4	7,7	0,7	1,1	17,5	84,465	4,83	U 3 ^b
88	11,9	6,5	0,775	1,2	17	84,864	4,99	L $\frac{23}{24}$ 2
89	14	7	0,6	0,825	14,75	85,150	5,77	V 5
90	15,9	5,2	0,75	1	17	86,579	5,09	U 13 ^b

II. Träger von Schmiedeeisen.

W Widerstandsmoment. G Gewicht p. lauf. Met.					I Profil. Fig. 9 der Formentafel.			
No.	H	B	b	h	G	W	$\frac{W}{G}$	Hüttenwerk
91	12	7,4	0,87	I	19	86,905	4,57	W 4 ^b
92	12,35	7,8	0,7	0,9	17,3	87,724	5,07	G IX 15 ^b
93	14	7	0,52	0,9	17	88,586	5,21	W 5 ^a
94	12,35	7,45	0,75	I	16,5	89,133	5,40	B I 2 ^b
95	15,9	5,2	0,75	0,9	18	90,043	5,00	L $\frac{19}{20}$ 14
96	11,4	8,7	0,8	1,1	20,7	90,487	4,37	H 22
97	12	7,4	0,87	1,1	17,5	92,239	5,27	W 3 ^b
98	12,35	7,8	0,7	I	18,5	93,578	5,06	U 4 ^b
99	12,4	8	0,8	0,9	18	92,985	5,17	L $\frac{47}{48}$ 2
100	11,25	8,4	0,9	1,2	21,5	96,187	4,47	U 3 ^c
101	11,8	7,2	I	1,3	22	97,218	4,42	L $\frac{23}{24}$ 3
102	10,25	8,7	1,1	1,45	26,25	101,339	3,86	R 2 ^d
103	15	7,5	0,65	0,875	16,95	101,595	5,99	V 6
104	16	5,5	1,1	0,9	21,5	103,430	4,81	W V ^b
105	11,6	8,75	0,75	1,075	22,75	103,470	4,55	V 37
106	13,7	6,1	1,1	1,3	23	104,800	4,56	L $\frac{19}{20}$ 12
107	18	5,5	0,65	0,9	18	106,075	5,89	W VI ^a
108	12,2	8,3	0,85	1,1	21,8	107,142	4,91	G IX 15 ^c u. P 2 ^b
109	12,15	8,2	0,85	1,2	21,75	108,302	4,98	B I 2 ^c
110	15,8	5,6	0,95	1,1	22	108,580	4,94	L $\frac{19}{20}$ 15
111	15,7	6,5	I	0,9	19,1	110,227	5,77	G I 3 ^a
112	13,1	8,5	0,8	I	19,1	110,875	5,80	H 11
113	13	8,5	0,8	1,05	20,5	111,574	5,44	B XVII 1 ^a
114	14	7,5	1,02	I	22,6	111,690	4,94	W 5 ^b
115	16	7	0,6	0,95	19,5	111,785	5,74	W 6 ^a
116	18	5,5	0,7	0,9	18	111,986	6,22	L $\frac{21}{22}$ 1
117	13,05	9	0,65	I	20,25	112,413	5,55	R 3 ^a
118	13,1	9	0,7	1,2	20,8	113,000	5,43	P 4 ^a
119	12,2	8,7	0,95	1,2	23	113,088	4,92	U 4 ^c
120	12,3	8,6	I	1,2	24,5	113,854	4,65	L $\frac{47}{48}$ 3
121	11,1	9,2	1,1	1,3	26,5	114,231	4,31	U 3 ^d
122	12,8	8,4	0,875	1,125	22	114,322	5,20	B XVII 1 ^b
123	15,05	7,55	0,65	I	18,75	114,511	6,11	R 4 ^a
124	15	8	0,65	I	18,2	116,406	6,40	P 5 ^a
125	15	8	0,7	0,95	18,5	117,654	6,36	B I 3 ^a
126	15	8	0,7	0,85	19	117,655	6,19	G IX 16 ^a
127	14	8	0,8	1,1	21,5	117,894	5,48	L $\frac{23}{24}$ 5
128	13,75	8,5	0,75	I	21,5	118,399	5,51	V 22
129	11,7	7,8	1,3	1,8	30	119,515	3,98	L $\frac{23}{24}$ 4
130	14,8	7,9	0,75	1,025	20	121,515	6,08	B I 3 ^b

W Widerstandsmoment.
 G Gewicht p. lauf. Met.

I Profil. Fig. 9 der Formentafel.

No.	H	B	b	h	G	W	$\frac{W}{G}$	Hüttenwerk
131	15	8	0,7	1	20	121,799	6,09	U 5 ^a u. L $\frac{63}{84}$ 1
132	11,4	9,6	1,1	1,3	27,1	124,062	4,58	H 21
133	17,9	5,9	0,85	1,05	21,5	127,900	5,95	L $\frac{21}{22}$ 2
134	16	8	0,7	0,95	19,5	128,171	6,57	V 7
135	12,6	9,5	0,8	1,125	26	128,904	4,96	V 38
136	11,95	9	1,1	1,4	27,5	129,798	4,72	B I 2 ^d
137	15,05	7,4	0,75	1,2	21,75	129,947	5,98	R 4 ^b
138	13,9	8,6	0,9	1,2	24	130,020	5,42	L $\frac{23}{24}$ 6
139	12,05	8,8	1,15	1,4	28	130,330	4,95	P 2 ^c
140	14,9	8,6	0,8	1,2	24	132,416	5,43	L $\frac{63}{84}$ 2
141	12,8	9,15	0,85	1,3	25	132,640	5,30	P 4 ^b
142	14,85	8,3	0,8	1,1	22	132,707	6,03	G IX 16 ^b
143	17,5	8	0,8	0,8	21	133,744	6,32	L $\frac{47}{48}$ 5
144	13	8,7	0,75	1,35	23,25	134,431	5,78	R 3 ^b
145	14,6	8,4	0,9	1,1	23	135,185	5,88	B I 3 ^c
146	18	7	0,65	1	21,6	137,160	6,35	W 7 ^a
147	20	6	0,7	0,95	21	138,103	6,58	W VII ^a
148	12	9,7	1,35	1,4	31	139,517	4,50	U 4 ^d
149	12,6	9,5	1,05	1,3	27,25	139,598	5,12	B XVII 1 ^c
150	18	6	1,15	1	25,5	140,058	5,49	W VI ^b
151	16	8	0,8	1,1	23	141,310	6,14	L $\frac{23}{24}$ 9
152	15,7	6,3	1,3	1,25	28,5	141,875	4,98	L $\frac{19}{20}$ 16
153	16	7,5	1,1	1,1	25,5	144,784	5,68	W 6 ^b
154	14,75	9,25	0,9	1,05	24,5	145,563	5,94	V 23
155	13,1	9,5	1	1,3	23,1	147,940	6,40	H 10
156	14,9	8,9	0,8	1,1	24,5	148,073	6,04	U 5 ^b
157	12,2	9,6	1,3	1,6	32,5	149,850	4,61	L $\frac{47}{48}$ 4
158	14,7	8,5	0,9	1,3	24,5	150,000	6,12	P 5 ^b
159	17,6	8,5	0,65	1	22,1	151,150	6,84	P 6 ^a
160	20	6,0	0,8	1,1	21	152,140	7,24	L $\frac{21}{22}$ 5
161	17	8,5	0,75	1,025	22,25	152,254	6,84	V 8
162	15,5	7,85	1,15	1,15	27	153,368	5,64	G I 3 ^b
163	13,55	10	0,85	1,175	28,75	153,946	5,35	V 39
164	12,6	10,6	1,5	1,4	31,9	156,023	4,89	H 9
165	16,7	9,15	0,85	1	23,5	156,775	6,67	G I 4 ^a
166	17,6	8,6	0,65	1	22	158,180	7,19	U 6 ^a
167	14,7	8,8	0,95	1,3	27,3	161,200	5,90	G IX 16 ^c
168	14,85	8,3	1,05	1,4	28,25	161,256	5,71	R 4 ^c
169	17,8	6,5	1,05	1,3	26,5	163,829	6,18	L $\frac{21}{22}$ 3
170	17,4	8,6	0,9	1	24	164,580	6,83	L $\frac{47}{48}$ 6

II. Träger von Schmiedeeisen.

<i>W</i> Widerstandsmoment. <i>G</i> Gewicht p. lauf. Met.					 Profil. Fig. 9 der Formentafel.			
No.	<i>H</i>	<i>B</i>	<i>b</i>	<i>h</i>	<i>G</i>	<i>W</i>	$\frac{W}{G}$	Hüttenwerk
171	15,9	8,6	0,9	1,2	27	165,066	6,11	L $\frac{3}{4}$ 10
172	12,6	9,85	1	1,4	30	166,470	5,55	P 4 ^c
173	17,5	9,15	0,85	1,4	24	166,930	6,96	G II 6 ^a
174	17,6	9,5	0,85	0,95	24	168,216	7,01	B II 4 ^a
175	17,65	9,15	0,75	1	23,75	169,913	7,15	R 6 ^a
176	12,9	10,2	1	1,55	32,25	170,298	5,28	R 3 ^c
177	11,9	9,8	1,65	1,8	38	170,634	4,49	P 2 ^d
178	12,4	10,5	1,3	1,6	36,3	172,800	4,76	P 4 ^d
179	18	7,5	1,15	1,1	28,8	173,090	6,01	W 7 ^b
180	16,55	9,5	0,95	1	26,5	173,893	6,56	G I 4 ^b
181	13,8	9,4	1,1	1,6	32	175,478	5,49	L $\frac{3}{4}$ 7
182	14,4	9	1,1	1,5	30,75	175,574	5,71	B I 3 ^d
183	17,6	9,1	1	1,1	26,1	175,827	6,74	G I 5 ^a
184	14,8	9,2	1	1,4	29,8	176,375	5,92	L $\frac{6}{8}$ 3
185	19,9	6,5	0,95	1,2	26	177,060	6,81	L $\frac{2}{2}$ 6
186	15,75	9,75	0,9	1,15	28	177,814	6,35	V 24
187	17,65	8,5	1	1,1	27,25	178,202	6,54	R 5 ^a
188	20	6,6	1,3	1	30,5	181,670	5,96	W VII ^b
189	14,75	9,9	1,05	1,4	31	181,822	5,87	U 5 ^c
190	17,4	9,1	0,9	1,1	26,25	183,354	6,98	B II 4 ^b
191	18	9	0,8	1,075	25	183,663	7,35	V 9
192	17,35	9,5	0,95	2,7	27	185,140	6,86	G II 6 ^b
193	17,65	8,4	0,8	1,25	26,25	185,349	7,06	R 6 ^b
194	14,5	10,75	0,9	1,225	32,25	185,630	5,76	V 40
195	11,7	8,5	1,15	1,7	33,25	186,302	5,60	R 4 ^d
196	18,3	8,5	0,9	1,1	23,9	186,949	7,82	H 16
197	14,55	9,1	1,15	1,6	32	187,017	5,84	P 5 ^c
198	17,45	9	0,75	1,2	26	190,815	7,34	U 6 ^b
199	22,2	5,7	0,9	1,25	25	192,689	7,71	P 7 ^a
200	22	6,5	0,85	1,1	24,5	192,989	7,88	L $\frac{2}{2}$ 9
201	17,55	8,3	1,1	1,0	30	195,864	6,53	R 5 ^b
202	22	6,5	0,75	1,2	24,5	197,100	8,04	W VIII ^a
203	17,3	9,2	0,9	1,3	28	203,324	7,26	P 6 ^b
204	15,8	9,3	1,1	1,5	33,5	206,640	6,17	L $\frac{3}{4}$ 11
205	13,7	10,1	1,5	1,9	40	208,151	5,20	L $\frac{3}{4}$ 8
206	14,7	10	1,3	1,6	38,5	210,132	5,46	L $\frac{6}{8}$ 4
207	17,2	9,6	1,05	1,3	31,25	210,172	6,72	B II 4 ^c
208	16,4	10	1,05	1,3	32	211,809	6,62	G I 4 ^c
209	22	6,1	1,15	1,4	29	212,964	7,34	P 7 ^b
210	21,9	6,9	1	1,3	29	214,048	7,38	L $\frac{2}{2}$ 10

W Widerstandsmoment. G Gewicht p. lauf. Met.		I Profil. Fig. 9 der Formentafel.						
No.	H	B	b	h	G	W	$\frac{W}{G}$	Hüttenwerk
211	17,7	7,3	1,4	1,8	35	214,670	6,13	L $\frac{21}{22}$ 4
212	17,3	9,4	1,1	1,3	32	214,888	6,53	L $\frac{47}{48}$ 7
213	19	9,5	0,85	1,125	27,75	214,995	7,75	V 10
214	12,85	11,5	1,3	1,8	41,75	215,463	5,16	R 3 ^d
215	16,75	10,25	1	1,275	32	217,195	6,79	V 25
216	15,5	11,25	0,95	1,275	35,5	218,105	6,14	V 41
217	17,25	9,9	0,85	1,3	30	218,854	7,30	U 6 ^c
218	18	10	0,9	1,3	32,5	221,874	6,83	L $\frac{25}{26}$ 1
219	20	9	0,7	1,2	30	222,919	7,43	W 8 ^a
220	19,8	7,1	1,15	1,5	33	224,190	6,79	L $\frac{21}{22}$ 7
221	17,2	10	1,05	1,35	33	225,921	6,85	G II 6 ^c
222	18,3	9,5	1	1,3	31,9	230,660	7,23	H 15
223	20	10	0,9	1,1	29,5	231,737	7,86	U 7 ^a
224	14,55	11,1	1,45	1,6	41,5	232,154	5,59	U 5 ^d
225	20,9	9,15	0,9	1,1	28,75	234,275	8,15	R 7 ^a
226	16,0	12	1	1,4	35,5	238,170	6,71	L $\frac{29}{30}$ 1
227	17,3	10,5	1,3	1,3	37,1	238,296	6,42	G I 5 ^b
228	20	10	0,9	1,1	29,5	238,985	8,10	B II 5 ^a , G II 7 ^a u. P 8 ^a
229	14,4	10	1,65	2	44,5	241,152	5,42	P 5 ^d
230	17,1	9,9	1,15	1,4	35	241,460	6,90	P 6 ^c
231	17,55	9,25	1,05	1,6	35	243,074	6,94	R 6 ^c
232	17	10,7	1,05	1,4	35,5	244,493	6,89	U 6 ^d
233	23,5	8,5	1	1,05	30	249,343	8,31	BXVIII 4
234	20	10	0,9	1,175	30,6	249,696	8,16	V 11
235	23,5	9	0,75	1	28	251,490	8,98	P 10 ^a
236	15,7	9,9	1,5	2	42	252,619	6,01	L $\frac{23}{24}$ 12
237	23,5	9,15	0,8	1	28	253,639	9,06	L $\frac{55}{56}$ 1
238	17,9	10,6	1,05	1,5	35,5	253,820	7,15	L $\frac{25}{26}$ 2
239	22	7,1	1,35	1,3	35,5	254,690	7,17	W VIII ^b
240	17,75	10,75	1,05	1,35	35,5	255,612	7,20	V 26
241	19,8	9,9	0,95	1,25	32	256,793	8,04	B II 5 ^b u. P 8 ^b
242	20	9,3	1	1,25	34,5	257,643	7,47	W 8 ^b
243	23,5	9,3	1	0,925	30	258,632	8,62	B III 7 ^a
244	16,2	10,8	1,2	1,6	40	260,373	6,51	G I 4 ^d
245	18,3	10,5	1,3	1,3	36,75	260,776	7,10	B XVI 1 ^a
246	21,8	7,6	1,2	1,5	37	261,060	7,06	L $\frac{21}{22}$ 11
247	15,9	12,3	1,1	1,5	40	261,472	6,54	L $\frac{29}{30}$ 2
248	17	10,3	1,2	1,6	38,5	261,651	6,80	B II 4 ^d
249	23,55	9,05	0,85	1,05	30,25	261,727	8,65	R 9 ^a
250	16,5	12	1	1,35	39,75	261,783	6,59	V 42

II. Träger von Schmiedeeisen.

W Widerstandsmoment. G Gewicht p. lauf. Met.		I Profil. Fig. 9 der Formentafel.						
No.	H	B	b	h	G	W	$\frac{W}{G}$	Hüttenwerk
251	17,3	9,5	1,35	1,7	41,5	263,011	6,34	R 5 ^c
252	23,5	9	0,8	1,1	29	266,378	9,19	U 8 ^a
253	20,85	8,85	1	1,35	33,5	266,748	7,96	R 7 ^b
254	18,1	10,3	1,4	1,4	39	268,879	6,89	B XVI 1 ^b
255	19,85	10,5	1	1,25	34,1	272,950	8,00	G II 7 ^b
256	23,7	9,2	0,75	1,05	29	273,030	9,41	L $\frac{53}{54}$ 1
257	23,55	9,15	1	1,05	32	273,969	8,56	R 8 ^a
258	20	9,6	1,3	1,3	39,5	275,628	6,98	W 8 ^c
259	23,6	8,8	0,9	1,15	30,5	276,368	9,06	B XVIII 3
260	19,7	7,7	1,45	1,85	39	276,830	7,10	L $\frac{21}{22}$ 8
261	17	10,8	1,2	1,6	41	278,190	6,78	G II 6 ^d
262	22	10	0,75	1,2	36	279,028	7,75	W 9 ^a
263	20,9	10,1	1,1	1,3	37,2	280,870	7,55	G III 8 ^a
264	23,55	9,15	1,1	1,05	34,25	281,769	8,23	R 9 ^b
265	17,2	10,3	1,4	1,8	44	281,853	6,41	L $\frac{47}{48}$ 8
266	23,5	9,1	0,9	1,2	31,1	283,461	9,11	G IV 10 ^a
267	18	12	1	1,4	37,5	284,860	7,60	L $\frac{29}{30}$ 5
268	20	11	1	1,3	36,5	286,718	7,86	L $\frac{25}{26}$ 5
269	21	10,5	0,95	1,225	33,75	287,941	8,54	V 12
270	19,8	10,7	1	1,4	36,5	290,872	7,94	U 7 ^b
271	23,35	8,8	0,9	1,25	32,5	292,226	9,00	U 8 ^b
272	23,5	9	1	1,2	33	295,386	8,95	B XXI 1 u. U 9 ^a
273	18,75	11,25	1,1	1,425	39,25	298,316	7,60	V 27
274	19,6	10,4	1,1	1,45	37,75	297,557	7,88	B II 5 ^c u. P 8 ^c
275	16,9	10,9	1,5	1,7	45	300,620	6,68	P 6 ^d
276	23,6	9,8	0,9	1,1	33,5	300,640	8,97	L $\frac{53}{54}$ 2
277	23,5	9	1	1,25	33,78	302,936	8,97	W 11 ^a
278	18,1	10,7	1,3	1,6	43	303,290	7,03	H 14
279	17,8	11	1,3	1,7	42	303,985	7,24	L $\frac{25}{26}$ 3
280	17,5	12,5	1,05	1,425	43,75	305,620	6,98	V 43
281	15,8	12,8	1,2	1,8	48	306,827	6,39	L $\frac{29}{30}$ 3
282	22	10,3	1	1,25	41	308,455	7,52	W 9 ^b
283	23,5	8,8	0,85	1,4	32,6	309,864	9,50	P 10 ^c
284	23,5	9	1	1,3	35	310,390	8,87	P 10 ^b
285	23,5	9,6	1	1,2	33,75	310,636	9,20	B III 6 ^a
286	17,9	10,9	1,55	1,65	45,5	311,143	6,84	B XVI 1 ^c
287	17,45	10,25	1,4	2	47,2	312,351	6,65	R 6 ^d
288	17,1	10,1	1,5	2,1	48,75	313,185	6,42	R 5 ^d
289	23,5	9	1	1,3	33,4	313,989	9,40	L $\frac{63}{64}$ 5
290	23,55	9,15	1	1,4	34,5	315,410	9,14	L $\frac{41}{42}$ 1

W Widerstandsmoment.
 G Gewicht p. lauf. Met.

I Profil. Fig. 9 der Formentafel.

No.	H	B	b	h	G	W	$\frac{W}{G}$	Hüttenwerk
291	23,55	8,7	1,1	1,35	36,75	316,391	8,61	R 8b
292	17,9	12,7	1,1	1,5	43	318,818	7,41	L $\frac{29}{30}$ 6
293	22	11	0,95	1,25	35,75	322,792	9,00	V 13
294	23,35	9,6	1,1	1,3	35,5	323,937	9,13	G IV 10b
295	23,35	9,5	1,1	1,3	37,25	327,601	8,79	B III 6b
296	23,35	8,8	1,1	1,4	37,5	326,166	8,70	U 9b
297	21	10,5	1,1	1,1	39	329,372	8,45	P 9a
298	19,7	11,2	1,1	1,5	42	330,015	7,86	G II 7c
299	20,9	10,5	1,3	1,3	42,5	331,569	7,80	G III 8b
300	19,9	11,6	1,1	1,5	40	331,571	8,29	L $\frac{25}{26}$ 6
301	23,5	9,5	1	1,35	37,1	331,910	8,95	G III 9a u. L $\frac{27}{28}$ 1
302	21,7	8,4	1,5	1,9	45	332,699	7,39	L $\frac{21}{22}$ 12
303	23,55	9,15	1,3	1,3	40,25	334,208	8,33	R 9c
304	23,5	9,3	1,3	1,3	39,5	338,010	8,56	W 11b
305	23,2	9,9	1,05	1,4	36,7	340,370	9,27	P 11a
306	23,5	9,8	1,1	1,3	35	340,699	9,73	H 5b
307	23,4	9,4	1,1	1,4	38,2	341,056	8,93	L $\frac{63}{64}$ 6
308	22	10,6	1,35	1,3	46,5	343,416	7,39	W 9c
309	19,75	11,75	1,15	1,5	43	345,489	8,03	V 28
310	19,6	11,1	1,2	1,6	43,5	346,117	7,96	U 7c
311	23,5	9,15	1,3	1,4	40,5	348,369	8,60	B III 7b
312	20	13	1,2	1,3	45	348,477	7,74	L $\frac{31}{32}$ 1
313	23,2	9,8	1	1,5	39	350,276	8,98	U 8c
314	20,8	10,45	1,25	1,6	43,75	351,714	8,04	R 7c
315	23,5	9,8	1,3	1,3	39,8	353,780	8,89	H 5a
316	15,7	13,6	1,5	2,1	60	353,833	5,90	L $\frac{29}{30}$ 4
317	18,5	13	1,1	1,5	47,75	354,057	7,42	V 44
318	17,7	11,7	1,6	2	52	355,980	6,85	L $\frac{25}{26}$ 4
319	25	10	1	1,3	38	358,230	9,43	L $\frac{45}{46}$ 1
320	23,5	9,8	1,3	1,3	39,5	360,940	9,14	G III 9b
321	19,4	11,2	1,4	1,75	47,5	364,112	7,67	B II 5d u. P 8d
322	17,7	11,5	1,8	2	54,75	365,613	6,68	B XVI 1d
323	23	11,5	1	1,3	39,25	367,964	9,37	V 14
324	17,8	13,2	1,25	1,9	50	368,647	7,37	L $\frac{29}{30}$ 7
325	18	11,9	2	1,8	55,8	368,755	6,59	H 13
326	23,2	9,35	1,05	1,6	40,2	368,865	9,18	P 12a
327	23,45	10	1,1	1,6	41,5	374,244	9,02	L $\frac{41}{42}$ 2
328	23,55	9,15	1,55	1,3	46,5	376,099	8,09	R 9d
329	26,2	9,8	1,3	1,3	37,4	377,087	10,08	H 20a
330	26,15	9,7	1	1,3	40	379,569	9,49	R 10a

II. Träger von Schmiedeeisen.

W Widerstandsmoment. G Gewicht p. lauf. Met.					I Profil. Fig. 9 der Formentafel.			
No.	H	B	b	h	G	W	$\frac{W}{G}$	Hüttenwerk
331	23,2	10,2	1,25	1,475	43	381,109	8,86	B III 6 ^c
332	25	11	0,8	1,3	44	381,550	8,67	W 12 ^a
333	23,2	9,7	1,2	1,6	44	381,649	8,47	U 9 ^c
334	19,8	12,2	1,35	1,8	50	384,296	7,69	L $\frac{25}{28}$ 7
335	26,15	9,8	1,1	1,3	42	390,901	9,31	R 10 ^b
336	20,7	11,1	1,35	1,8	48	393,251	8,19	P 9 ^b
337	26,2	9,6	1,3	1,2	42,6	394,390	9,26	H 20 ^b
338	23,4	10,4	1,1	1,6	43	394,983	9,18	L $\frac{27}{28}$ 2
339	23,5	10,2	1,65	1,3	47,5	397,063	8,99	G III 9 ^c
340	19,9	13,8	1,3	1,4	50	397,310	7,95	L $\frac{31}{32}$ 2
341	23,2	10,3	1,15	1,6	43,5	398,117	9,15	G IV 10 ^c
342	19,6	12	1,275	1,8	50	398,283	7,98	G II 7 ^d
343	20,75	12,5	1,2	1,575	47,75	404,391	8,47	V 29
344	26,1	10	1,1	1,4	41	407,158	9,93	L $\frac{27}{28}$ 5
345	23,5	10,8	1,1	1,5	43	407,480	9,48	L $\frac{53}{54}$ 3
346	24	12	1	1,325	41,25	408,585	9,91	V 15
347	23,5	9,6	1,6	1,3	44,78	408,960	9,31	W 11 ^c
348	19,5	13,5	1,15	1,575	52,25	410,963	7,87	V 45
349	26,05	8,9	1,2	1,55	43,75	410,976	9,39	R 10 ^c
350	24,9	10,8	1,1	1,4	43	415,200	9,66	L $\frac{45}{46}$ 2
351	26,2	9,8	1,15	1,4	42	416,149	9,91	BVI 10 ^a , GV 11 ^a u. P 13 ^a
352	23,5	10,5	1,5	1,5	44,6	422,724	9,48	H 4
353	23,4	10	1,3	1,75	48	424,641	8,86	R 8 ^c u. L $\frac{63}{64}$ 7
354	23	10,8	1,3	1,6	46,7	425,900	9,12	P 11 ^b
355	25	11,3	1	1,4	49	425,792	8,69	W 12 ^b
356	20,6	11,8	1,6	1,7	53,1	427,712	8,05	G III 8 ^c
357	25	11,5	1,1	1,35	43,25	429,040	9,92	B IV 8 ^a
358	17,7	13,6	1,5	2,2	63	429,800	6,82	L $\frac{29}{30}$ 8
359	19,4	12,4	1,55	2	57	430,697	7,56	U 7 ^d
360	23	9,9	1,3	1,9	49	431,807	8,81	P 12 ^b
361	23	10,6	1,25	1,8	49,5	432,182	8,73	U 8 ^d
362	28	12	0,9	1,1	40,5	433,320	10,70	W 13 ^a
363	26	9,775	1,25	1,5	45	436,421	9,70	B VI 10 ^b
364	26,1	10,5	1	1,5	42,5	434,594	10,23	U 10 ^a
365	20,75	11,2	1,6	1,95	55,75	437,978	7,86	R 7 ^d
366	23	10,8	1,5	1,725	51,5	448,648	8,71	B III 6 ^d
367	19,8	14,4	1,5	1,7	59,5	453,100	7,62	L $\frac{31}{32}$ 3
368	24,8	11,4	1,2	1,475	46,5	453,501	9,75	B IV 8 ^b
369	26,15	11,5	1,1	1,35	44,5	453,862	10,20	R 11
370	20,5	11,8	1,7	2	57,5	457,626	7,98	P 9 ^c

II. Träger von Schmiedeeisen.

69

W Widerstandsmoment. G Gewicht p. lauf. Met.		I Profil. Fig. 9 der Formentafel.						
No.	H	B	b	h	G	W	$\frac{W}{G}$	Hüttenwerk
371	21,75	13	1,25	1,65	51,25	459,494	8,97	V 30
372	24,8	11,5	1,3	1,7	52,5	461,135	8,78	L $\frac{45}{48}$ 3
373	25	12,5	1,05	1,375	45	461,255	10,25	V 16
374	26,1	12	1,1	1,3	47	463,250	9,86	L $\frac{33}{34}$ 1
375	25,95	10,5	1,2	1,55	47	465,783	9,91	G V 11 ^b
376	19,7	12,9	1,65	2,3	62	466,060	7,52	L $\frac{25}{28}$ 8
377	25,9	10,6	1,1	1,7	46,5	470,025	10,11	U 10 ^b
378	23	10,8	1,4	2	54	470,083	8,67	U 9 ^d
379	20,5	14,25	1,2	1,65	57,25	472,701	8,43	V 46
380	26	10,7	1,2	1,6	47	474,216	10,90	L $\frac{27}{28}$ 6
381	26	10,6	1,5	1,5	47,8	476,725	9,97	H 19
382	23,3	11,2	1,3	2	52	480,101	9,23	L $\frac{27}{28}$ 3
383	25	11,6	1,4	1,5	56	484,260	8,65	W 12 ^c
384	28	12,3	1,2	1,15	47	485,664	10,33	W 13 ^b
385	23	11,2	1,4	2	54,5	492,647	9,04	G IV 10 ^d
386	23,1	11,6	1,6	1,6	45,2	495,319	10,96	H 3
387	25,8	10,5	1,45	1 $\frac{11}{16}$	52,75	505,582	9,58	B VI 10 ^c
388	24,6	11,9	1,3	1,675	52,5	511,111	9,74	B IV 8 ^c
389	26	13	1,1	1,425	48,75	518,252	10,63	V 17
390	23,5	10,5	2	2	62,75	519,441	8,28	B III 7 ^c
391	26,0	13	1,2	1,5	51	520,124	10,20	L $\frac{33}{34}$ 2
392	22,75	13,5	1,3	1,725	55,75	521,994	9,36	V 31
393	21,5	15	1,25	1,725	62	527,621	8,51	V 47
394	22,8	10,8	1,7	2,1	62	528,042	8,52	P 12 ^c
395	25	14	1	1,475	49	529,200	10,80	B V 9 ^a
396	22,8	11,6	1,7	2,2	62	531,800	8,58	P 11 ^c
397	23,4	12	1,4	1,9	58	537,370	9,26	L $\frac{53}{54}$ 4
398	28	12,6	1,5	1,2	54	537,905	9,96	W 13 ^c
399	26,15	13,6	1	1,45	49	538,330	10,99	R 12
400	23,3	11,3	1,6	2,1	59,2	538,978	9,02	L $\frac{63}{64}$ 8
401	30	14	1	1,1	51,5	548,309	10,65	W 14 ^a
402	25,9	10,7	1,4	1,8	53	550,313	10,38	P 13 ^b
403	19,7	15,2	1,95	2,1	77	550,990	7,16	L $\frac{31}{32}$ 4
404	24,85	13,9	1,1	1,575	52,5	553,368	10,52	B V 9 ^b
405	25,7	11,4	1,25	1,9	55,5	554,041	9,98	U 10 ^c u. GV 11 ^c
406	20,3	13	2,3	2,4	74	559,355	7,56	P 9 ^d
407	23,75	14	1,3	1,725	58	570,613	9,84	V 32
408	23,2	11,8	2	1,8	65,8	571,897	8,69	G III 9 ^d
409	23,35	11,2	1,5	2,3	63,25	572,119	9,05	R 8 ^d
410	25,95	11	1,4	2	58,5	579,837	9,91	R 10 ^d

W Widerstandsmoment.
 G Gewicht p. lauf. Met.

I Profil. Fig. 9 der Formentafel.

No.	H	B	b	h	G	W	$\frac{W}{G}$	Hüttenwerk
451	29,8	14,8	1,5	2,1	80	957,096	11,96	L $\frac{33}{34}$ 6
452	29,3	13,6	1,5	2,5	83	958,300	11,55	U 11 ^d
453	35,5	14,2	1,3	1,5	70	960,608	13,72	B XX 1
454	31,75	13,5	1,7	2,075	80,25	965,831	12,04	B VIII 12 ^b
455	31	13,1	2	2,2	87,6	967,028	11,04	G VII 13 ^d
456	26,2	14	2,5	3,0	105	990,000	9,43	P 15
457	29,5	13,7	1,5	2,6	81,5	992,090	12,17	P 14 ^c
458	34,8	13,6	1,55	1,8	77,5	1017,418	13,13	G VIII 14 ^b
459	35,3	14,4	1,4	1,7	74	1035,398	13,99	B XX 2
460	29,5	14,8	1,85	2,5	92,5	1077,234	11,65	G VI 12 ^d
461	31,5	14,2	2	2,35	93,75	1105,807	11,80	B VIII 12 ^c
462	40	14	1,6	1,7	82,75	1200,225	14,50	B IX 13 ^a , R 14 ^a u. W 15 ^a
463	34,6	14,4	1,8	2,2	92,5	1218,013	13,17	G VIII 14 ^c
464	35	15,6	1,6	2	87,5	1218,092	13,92	B XX 3
465	29,3	15	1,95	3,1	106	1235,660	11,66	P 14 ^d
466	39,8	13,9	1,7	1,85	87,75	1266,176	14,43	B IX 13 ^b
467	40	13,9	1,7	1,85	87,75	1275,199	14,50	R 14 ^b
468	40	15,3	1,8	1,8	95,07	1366,311	14,37	W 15 ^b
469	39,6	15	1,8	2,125	99	1466,280	14,81	B IX 13 ^c
470	40	15,6	2	2	103,83	1516,100	14,60	W 15 ^c
471	50	17,6	1,8	2,6	136	2597,798	19,10	B, Supplement
472	50	18	2,2	2,6	151	2764,455	18,31	B, Supplement.

Eisenbahnschienen.

Basis 9,15 Centimeter, Kopf 5,5 Centimeter breit.

No.	H	F	W	G	$\frac{W}{G}$
1	10,4	34,2	91,3	26,1	3,88
2	11,7	39	115,9	29,8	3,89
3	13,0	42,7	140,3	32,7	4,30
Zwei aufeinander genietet:					
4	à 10,4	68,4	270	52,2	5,17
5	à 11,7	78	344,6	59,6	5,78
6	à 13,0	85,5	420,4	65,3	6,44

J Trägheitsmoment. F Flächeninhalt.						1. Hohle Säulen. Fig. 10 der Formentafel.					
No.	D	d	J	F	$\frac{J}{F}$	No.	D	d	J	F	$\frac{J}{F}$
1	7	1	87,2	18,85	4,6	42	13	1	683,3	37,70	18,1
2	7	1,5	105,3	25,92	4,1	43	13	1,5	911,1	54,19	16,8
3	7	2	113,9	31,42	3,6	44	13	2	1079,9	69,11	15,6
4	7	2,5	117,1	35,34	3,3	45	13	2,5	1200,9	82,47	14,6
5	7	3	117,8	37,70	3,1	46	13	3	1284,1	94,25	13,6
6	7	3,5	117,9	38,48	3,1	47	13	3,5	1338,4	104,46	12,7
7	8	1	137,4	21,99	6,2	48	13	4	1371,3	113,10	12,1
8	8	1,5	170,4	30,63	5,5	49	14	1	867,9	40,84	21,2
9	8	2	188,5	37,70	5,0	50	14	1,5	1167,1	58,90	19,8
10	8	2,5	197,1	43,20	4,6	51	14	2	1394,9	75,40	18,5
11	8	3	200,3	47,12	4,2	52	14	2,5	1563,7	90,32	17,3
12	8	3,5	201,0	49,48	4,1	53	14	3	1684,7	103,67	16,2
13	8	4	201,1	50,27	4,0	54	14	3,5	1767,9	115,45	15,3
14	9	1	204,2	25,13	8,1	55	14	4	1822,1	125,66	14,5
15	9	1,5	258,4	35,34	7,3	56	15	1	1083,1	43,98	24,6
16	9	2	291,4	43,98	6,6	57	15	1,5	1467,2	63,61	23,1
17	9	2,5	309,5	51,05	6,1	58	15	2	1766,4	81,68	21,6
18	9	3	318,1	56,55	5,6	59	15	2,5	1994,2	98,17	20,3
19	9	3,5	321,3	60,48	5,3	60	15	3	2163,0	113,10	19,1
20	9	4	322,0	62,83	5,1	61	15	3,5	2284,0	126,45	18,1
21	10	1	289,8	28,27	10,2	62	15	4	2367,2	138,23	17,1
22	10	1,5	373,0	40,06	9,3	63	16	1	1331,2	47,12	28,2
23	10	2	427,3	50,27	8,5	64	16	1,5	1815,0	68,33	26,6
24	10	2,5	460,2	58,90	7,8	65	16	2	2199,1	87,96	25,0
25	10	3	478,3	65,97	7,2	66	16	2,5	2498,3	106,03	23,6
26	10	3,5	486,9	71,47	6,7	67	16	3	2726,1	122,52	22,2
27	10	4	490,1	75,40	6,5	68	16	3,5	2894,9	137,44	21,1
28	11	1	396,6	31,42	12,6	69	16	4	3015,9	150,80	20,0
29	11	1,5	517,6	44,77	11,6	70	17	1	1614,8	50,27	32,1
30	11	2	600,8	56,55	10,6	71	17	1,5	2214,1	73,04	30,3
31	11	2,5	655,1	66,76	9,8	72	17	2	2697,8	94,25	28,6
32	11	3	688,0	75,40	9,1	73	17	2,5	3082,0	113,88	27,1
33	11	3,5	706,1	82,47	8,6	74	17	3	3381,1	131,95	25,6
34	11	4	714,7	87,96	8,1	75	17	3,5	3609,0	148,44	24,3
35	12	1	527,0	34,56	15,2	76	17	4	3777,8	163,36	23,1
36	12	1,5	695,8	49,48	14,1	77	18	1	1936,0	53,41	36,2
37	12	2	816,8	62,83	13,0	78	18	1,5	2667,9	77,75	34,3
38	12	2,5	900,0	74,61	12,1	79	18	2	3267,3	100,53	32,5
39	12	3	954,3	84,82	11,2	80	18	2,5	3751,0	121,74	30,8
40	12	3,5	987,2	93,46	10,6	81	18	3	4135,1	141,37	29,2
41	12	4	1005,3	100,53	10,0	82	18	3,5	4434,3	159,44	27,8
						83	18	4	4662,1	175,93	26,5

J Trägheitsmoment.
 F Flächeninhalt.

1. Hohle Säulen. Fig. 10 der Formentafel.

No.	D	d	J	F	$\frac{J}{F}$	No.	D	d	J	F	$\frac{J}{F}$
84	19	1	2297	56,55	40,6	125	25	3	12778	207,35	61,6
85	19	1,5	3180	82,47	38,6	126	25	3,5	14022	236,40	59,3
86	19	2	3912	106,81	36,6	127	25	4	15075	263,89	57,1
87	19	2,5	4511	129,59	34,8						
88	19	3	4995	150,80	33,1	128	26	1,5	8695	115,45	75,3
89	19	3,5	5379	170,43	31,6	129	26	2	10933	150,80	72,5
90	19	4	5678	188,50	30,1	130	26	2,5	12885	184,57	69,8
						131	26	3	14578	216,77	67,2
91	20	1	2701	59,69	45,2	132	26	3,5	16035	247,40	64,8
92	20	1,5	3754	87,18	43,1	133	26	4	17279	276,46	62,5
93	20	2	4637	113,10	41,0						
94	20	2,5	5369	137,44	39,1	134	27	1,5	9801	120,17	81,6
95	20	3	5968	160,22	37,2	135	27	2	12350	157,08	78,6
96	20	3,5	6452	181,43	35,6	136	27	2,5	14588	192,42	75,8
97	20	4	6836	201,06	32,6	137	27	3	16540	226,19	73,1
						138	27	3,5	18233	258,40	70,6
98	21	1,5	4394	91,89	47,8	139	27	4	19690	289,03	68,1
99	21	2	5447	119,38	45,8						
100	21	2,5	6330	145,30	43,6	140	28	1,5	10997	124,88	88,1
101	21	3	7062	169,65	41,6	141	28	2	13886	163,36	85,0
102	21	3,5	7661	192,42	39,8	142	28	2,5	16435	200,28	82,1
103	21	4	8145	213,63	38,1	143	28	3	18673	239,62	79,1
						144	28	3,5	20625	269,39	76,6
104	22	1,5	5102	96,60	52,8	145	28	4	22318	301,59	74,0
105	22	2	6346	125,66	50,5						
106	22	2,5	7399	153,15	48,3	146	29	1,5	12287	129,59	94,8
107	22	3	8282	179,07	46,2	147	29	2	15544	169,65	91,6
108	22	3,5	9014	203,42	44,3	148	29	2,5	18433	208,13	88,6
109	22	4	9613	226,19	42,5	149	29	3	20982	245,04	85,6
						150	29	3,5	23220	280,39	82,8
110	23	1,5	5883	101,32	58,1	151	29	4	25172	314,16	80,1
111	23	2	7340	131,95	55,6						
112	23	2,5	8584	161,01	53,3	152	30	2	17329	175,93	98,5
113	23	3	9637	188,50	52,1	153	30	2,5	20586	215,98	95,3
114	23	3,5	10520	214,41	49,1	154	30	3	23475	254,47	92,2
115	23	4	11252	238,76	47,1	155	30	3,5	26024	291,38	89,3
						156	30	4	28262	326,73	86,5
116	24	1,5	6739	106,03	63,6						
117	24	2	8432	138,23	61,0	157	31	2	19246	182,21	105,6
118	24	2,5	9889	168,86	58,6	158	31	2,5	22901	223,84	102,3
119	24	3	11133	197,92	56,2	159	31	3	26158	263,89	99,1
120	24	3,5	12186	225,41	54,1	160	31	3,5	29047	302,38	96,1
121	24	4	13069	251,33	52,0	161	31	4	31597	339,29	93,1
122	25	1,5	7676	110,74	69,3	162	32	2	21300	188,50	113,0
123	25	2	9628	144,51	66,6	163	32	2,5	25385	231,69	109,6
124	25	2,5	11321	176,71	64,1	164	32	3	29040	273,32	106,2

J Trägheitsmoment. F Flächeninhalt.						1. Hohle Säulen. Fig. 10 der Formentafel.					
No.	D	d	J	F	$\frac{J}{F}$	No.	D	d	J	F	$\frac{J}{F}$
165	32	3,5	32297	313,37	103	186	36	4	52276	402,12	130
166	32	4	35186	351,86	100	187	37	2	33784	219,91	154
167	33	2	23495	194,78	121	188	37	2,5	40526	270,96	150
168	33	2,5	28042	239,55	117	189	37	3	46664	320,44	146
169	33	3	32127	282,74	114	190	37	3,5	52237	368,35	142
170	33	3,5	35782	324,37	110	191	37	4	57279	414,69	137
171	33	4	39039	364,42	107	192	38	2	36757	226,19	162
172	34	2	25836	201,06	128	193	38	2,5	44140	278,82	158
173	34	2,5	30879	247,40	125	194	38	3	50882	329,87	154
174	34	3	35425	292,17	121	195	38	3,5	57021	379,35	150
175	34	3,5	39510	335,37	118	196	38	4	62593	427,26	146
176	34	4	43165	376,99	113	197	39	2	39899	232,48	172
177	35	2	28329	207,35	137	198	39	2,5	47964	286,67	167
178	35	2,5	33901	255,25	133	199	39	3	55347	339,29	163
179	35	3	38943	301,59	129	200	39	3,5	62089	390,34	159
180	35	3,5	43490	346,36	126	201	39	4	68228	439,82	155
181	35	4	47575	389,56	122	202	40	2	43216	238,76	181
182	36	2	30976	213,63	145	203	40	2,5	52002	294,52	177
183	36	2,5	37115	263,11	141	204	40	3	60066	348,72	172
184	36	3	42687	311,02	137	205	40	3,5	67450	401,34	168
185	36	3,5	47729	357,36	134	206	40	4	74192	452,39	164

J Trägheitsmoment. F Flächeninhalt.						2. Hohle Pfeiler. Fig. 11 der Formentafel.					
No.	S	d	J	F	$\frac{J}{F}$	No.	S	d	J	F	$\frac{J}{F}$
207	7	1	148	24	6,2	217	9	1	346,7	32	10,8
208	7	1,5	178,7	33	5,4	218	9	1,5	438,7	45	9,7
209	7	2	193,3	40	4,8	219	9	2	494,7	56	8,8
210	7	2,5	198,7	45	4,4	220	9	2,5	525,4	65	8,1
211	7	3	200	48	4,2	221	9	3	540	72	7,5
212	8	1	233,3	28	8,3	222	10	1	492	36	13,7
213	8	1,5	289,2	39	7,4	223	10	1,5	633,2	51	12,4
214	8	2	320	48	6,7	224	10	2	725,3	64	11,3
215	8	2,5	334,6	55	6,1	225	10	2,5	781,2	75	10,4
216	8	3	340	60	5,7	226	10	3	812	84	9,7

J Trägheitsmoment.
 F Flächeninhalt.

2. Hohle Pfeiler. Fig. 11 der Formentafel.

No.	S	d	J	F	$\frac{J}{F}$	No.	S	d	J	F	$\frac{J}{F}$
227	II	I	673	40	16,8	269	19	1,5	5399	105	51,4
228	II	1,5	879	57	15,4	270	19	2	6641	136	48,8
229	II	2	1020	72	14,2	271	19	2,5	7659	165	46,4
230	II	2,5	1112	85	13,1	272	19	3	8480	192	44,2
231	II	3	1168	96	12,2	273	19	3,5	9132	217	42,1
						274	19	4	9640	240	40,2
232	12	I	898	44	20,3						
233	12	1,5	1181	63	18,7	275	20	2	7872	144	54,7
234	12	2	1387	80	17,3	276	20	2,5	9115	175	52,1
235	12	2,5	1528	95	16,1	277	20	3	10132	204	49,7
236	12	3	1620	108	15,0	278	20	3,5	10953	231	47,4
						279	20	4	11605	256	45,3
237	13	I	1160	48	24,2						
238	13	1,5	1547	69	22,8	280	21	2	9247	152	60,8
239	13	2	1833	88	20,8	281	21	2,5	10745	185	58,1
240	13	2,5	2039	105	19,4	282	21	3	11988	216	55,5
241	13	3	2180	120	18,2	283	21	3,5	13005	245	53,1
						284	21	4	13827	272	50,8
242	14	I	1473	52	28,3						
243	14	1,5	1981	75	26,4	285	22	2	10773	160	67,3
244	14	2	2368	96	24,7	286	22	2,5	12561	195	64,4
245	14	2,5	2655	115	23,1	287	22	3	14060	228	61,7
246	14	3	2860	132	21,7	288	22	3,5	15303	259	59,1
						289	22	4	16320	288	56,7
247	15	1,5	2491	81	30,7						
248	15	2	2999	104	28,8	290	23	2	12460	168	74,2
249	15	2,5	3385	125	27,1	291	23	2,5	14572	205	71,1
250	15	3	3672	144	25,5	292	23	3	16360	240	68,2
251	15	3,5	3877	161	24,1	293	23	3,5	17859	273	65,4
						294	23	4	19101	304	62,8
252	16	1,5	3081	87	35,4						
253	16	2	3733	112	33,3	295	24	2	14315	176	81,3
254	16	2,5	4241	135	31,4	296	24	2,5	16788	215	78,1
255	16	3	4628	156	29,7	297	24	3	18900	252	75,0
256	16	3,5	4915	175	28,1	298	24	3,5	20688	287	72,1
						299	24	4	22187	320	69,3
257	17	1,5	3759	93	40,4						
258	17	2	4580	120	38,2	300	25	2	16345	184	88,8
259	17	2,5	5232	145	36,1	301	25	2,5	19219	225	85,4
260	17	3	5740	168	34,2	302	25	3	21692	264	82,2
261	17	3,5	6127	189	32,4	303	25	3,5	23804	301	79,1
262	17	4	6413	208	30,8	304	25	4	25592	336	76,2
263	18	1,5	4529	99	45,7	305	30	2	29419	224	131,3
264	18	2	5547	128	43,7	306	30	2,5	34948	275	127,1
265	18	2,5	6368	155	41,1	307	30	3	39852	324	123,0
266	18	3	7020	180	39,0	308	30	3,5	44180	371	119,1
267	18	3,5	7528	203	37,1	309	30	4	47979	416	115,3
268	18	4	7915	224	35,1	310	30	5	54167	500	108,3

<i>J</i> Trägheitsmoment. <i>F</i> Flächeninhalt.						3. Wände mit Rippen. Fig. 12—16 d. Formentaf.					
<i>B</i> = 25						<i>B</i> = 30					
No.	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>J</i>	<i>F</i>	$\frac{J}{F}$	No.	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>J</i>	<i>F</i>	$\frac{J}{F}$
311	7	1	59,1	37	1,6	352	7	1	59,5	42	1,4
312	7	1,5	91,9	54		353	7	1,5	93,3	61,5	
313	7	2	128,3	70		354	7	2	131,7	80	
314	7	2,5	169,0	85		355	7	2,5	175,5	97,5	
315	7	3	214,2	99		356	7	3	225,5	114	
316	7	3,5	264,4	112		357	7	3,5	282,3	129,5	
317	7	4	319,3	124		358	7	4	346,0	144	
318	7	4,5	378,7	135		359	7	4,5	416,7	157,5	
319	7	5	442,1	145	3,0	360	7	5	494,9	170	2,9
320	10	1	168,6	43	3,9	361	10	1	169,0	48	3,5
321	10	1,5	256,2	63		362	10	1,5	257,6	70,5	
322	10	2	347,3	82		363	10	2	350,7	92	
323	10	2,5	442,7	100		364	10	2,5	449,2	112,5	
324	10	3	542,7	117		365	10	3	554,0	132	
325	10	3,5	647,6	133		366	10	3,5	665,5	150,5	
326	10	4	757,3	148		367	10	4	784,0	168	
327	10	4,5	871,5	162		368	10	4,5	909,5	184,5	
328	10	5	989,6	175	5,7	369	10	5	1042,4	200	5,2
329	12	1	289,9	47	6,2	370	12	1	290,3	52	5,6
330	12	1,5	438,2	69		371	12	1,5	439,6	76,5	
331	12	2	590,0	90		372	12	2	539,3	100	
332	12	2,5	746,0	110		373	12	2,5	752,6	122,5	
333	12	3	906,7	129		374	12	3	918,0	144	
334	12	3,5	1072,3	147		375	12	3,5	1090,2	164,5	
335	12	4	1242,7	164		376	12	4	1269,3	184	
336	12	4,5	1417,5	180		377	12	4,5	1455,5	202,5	
337	12	5	1596,2	195	8,2	378	12	5	1649,1	220	7,5
338	15	2	1139,0	102	11,2	379	15	2	1142,3	112	10,2
339	15	2,5	1432,3	125		380	15	2,5	1438,8	137,5	
340	15	3	1730,2	147		381	15	3	1741,5	162	
341	15	3,5	2033,1	168		382	15	3,5	2050,9	185,5	
342	15	4	2340,7	188		383	15	4	2367,3	208	
343	15	4,5	2652,7	207		384	15	4,5	2690,7	229,5	
344	15	5	2968,7	225	13,2	385	15	5	3021,6	250	12,1
345	17	2	1651,7	110	15,0	386	17	2	1655,0	120	13,6
346	17	2,5	2073,1	135		387	17	2,5	2073,6	147,5	
347	17	3	2499,2	159		388	17	3	2510,5	174	
348	17	3,5	2930,2	182		389	17	3,5	2948,1	199,5	
349	17	4	3366,0	204		390	17	4	3392,7	224	
350	17	4,5	3806,2	225		391	17	4,5	3844,2	247,5	
351	17	5	4250,4	245	17,3	392	17	5	4303,2	270	15,9


J Trägheitsmoment.
 F Flächeninhalt.


3. Wände mit Rippen. Fig. 12—16 d. Formentaf.

No.	$B=35$					No.	$B=40$				
	b	d	J	F	$\frac{J}{F}$		b	d	J	F	$\frac{J}{F}$
393	7	1	59,9	47	1,3	434	7	1	60,3	52	1,2
394	7	1,5	94,7	69		435	7	1,5	96,2	76,5	
395	7	2	135,0	90		436	7	2	138,3	100	
396	7	2,5	182,0	110		437	7	2,5	188,5	122,5	
397	7	3	236,7	129		438	7	3	248,0	144	
398	7	3,5	300,1	147		439	7	3,5	318,0	164,5	
399	7	4	372,7	164		440	7	4	399,3	184	
400	7	4,5	454,7	180	2,8	441	7	4,5	492,7	202,5	2,7
401	7	5	547,7	195		442	7	5	600,6	220	
402	10	1	169,4	53	3,2	443	10	1	169,8	58	2,9
403	10	1,5	259,0	78		444	10	1,5	260,4	85,5	
404	10	2	354,0	102		445	10	2	357,3	112	
405	10	2,5	455,7	125		446	10	2,5	462,2	137,5	
406	10	3	565,2	147		447	10	3	576,5	162	
407	10	3,5	683,4	168		448	10	3,5	701,2	185,5	
408	10	4	810,7	188		449	10	4	837,3	208	
409	10	4,5	947,4	207	4,9	450	10	4,5	985,4	229,5	4,6
410	10	5	1095,2	225		451	10	5	1148,1	250	
411	12	1	290,7	57	5,1	452	12	1	291,2	62	4,7
412	12	1,5	441,0	84		453	12	1,5	442,4	91,5	
413	12	2	596,7	110		454	12	2	600,0	120	
414	12	2,5	759,1	135		455	12	2,5	765,6	147,5	
415	12	3	929,2	159		456	12	3	940,5	174	
416	12	3,5	1108,0	182		457	12	3,5	1125,9	199,5	
417	12	4	1296,0	204		458	12	4	1322,7	224	
418	12	4,5	1493,4	225	6,9	459	12	4,5	1531,4	247,5	6,5
419	12	5	1701,9	245		460	12	5	1754,7	270	
420	15	2	1145,7	122	9,4	461	15	2	1149,0	132	8,7
421	15	2,5	1445,3	150		462	15	2,5	1451,8	162,5	
422	15	3	1752,7	177		463	15	3	1764,0	192	
423	15	3,5	2068,8	203		464	15	3,5	2086,7	220,5	
424	15	4	2394,0	228		465	15	4	2420,7	248	
425	15	4,5	2728,7	252		466	15	4,5	2766,7	274,5	
426	15	5	3074,4	275	11,2	467	15	5	3127,2	300	10,4
427	17	2	1658,3	130	12,7	468	17	2	1661,7	140	11,9
428	17	2,5	2080,1	160		469	17	2,5	2086,7	172,5	
429	17	3	2521,7	189		470	17	3	2533,0	204	
430	17	3,5	2966,0	217		471	17	3,5	2683,8	234,5	
431	17	4	3419,3	244		472	17	4	3446,0	264	
432	17	4,5	3882,2	270		473	17	4,5	3920,2	292,5	
433	17	5	4356,1	295	14,8	474	17	5	4408,9	320	13,8

Beispiel.

(Alle Maasse in Centimetern.)





Nach vorstehender Skizze sollen die Oeffnungen a und b mit Gusseisen-, die Oeffnungen c mit Schmiedeeisen-Trägern abgedeckt, in f eine durch 2 Geschosse gehende 13^{cm} starke Wand über dem Erdgeschosse durch Schmiedeeisen-Träger abgefangen, in d zwei eiserne Pfeiler, in e eine eiserne Säule gestellt und im ersten Stock über b ein Erker angelegt werden.

Es sind die Stärken dieser Eisenconstructions zu bestimmen.

1. Oeffnung a zwei Gusseisen-Träger 150^{cm} weit frei liegend.

A. Belastung durch Mauerwerk:

Erdgeschoss	$150 \cdot 25 \cdot 55$	$= 0,20625^{\text{cbm}}$	$= 328^{\text{kg}}$
1. Stockwerk	$(150 \cdot 440 - 125 \cdot 270) \cdot 55$	$= 2,32375^{\text{cbm}}$	$= 3718^{\text{kg}}$
2. Stockwerk	$(150 \cdot 460 - 115 \cdot 250) \cdot 40$	$= 1,61^{\text{cbm}}$	$= 2576^{\text{kg}}$
Drempelwand	$150 \cdot 150 \cdot 30$	$= 0,675^{\text{cbm}}$	$= 1080^{\text{kg}}$
Dach	$\frac{150 \cdot 550}{2}$	$= 4,125^{\text{qm}}$	$= 1030^{\text{kg}}$

B. Belastung durch die beiden

oberen Balkenlagen	$\frac{2 \cdot 150 \cdot 550}{2}$	$= 8,25^{\text{qm}}$	$= 4225^{\text{kg}}$
--------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------------

Summe 12957^{kg}.

Mithin für jeden Träger etwa 6500^{kg} gleichmässig vertheilte Last. Hierzu kommt für den innerhalb liegenden Träger noch

die Balkenlage über dem Erdgeschosse mit $\frac{150 \cdot 550}{2} = 4,125$ Quadrat-Meter $= 2100^{\text{kg}}$. Es hat daher zu tragen:

1. der äussere Träger 6500^{kg} ,
2. der innere Träger 8600^{kg}

gleichmässig vertheilte Last.

Nach der Haupt-Tafel Formel 5 ist hierfür

$$1. W = \frac{6500 \cdot 150}{2000} = 488,$$

$$2. W = \frac{8600 \cdot 150}{2000} = 645.$$

Ferner die über dem Schaufenster b liegenden beiden Guss-eisen-Träger. Auf beiden Trägern ruht:

A. Belastung durch Mauerwerk:

$$\text{Erdgeschoß } 300 \cdot 30 \cdot 55 = 0,495^{\text{cbm}} = 792^{\text{kg}}$$

$$1. \text{ Stockwerk } (300 \cdot 440 - 125 \cdot 310) 55 = 5,129^{\text{cbm}} = 8210^{\text{kg}}$$

$$2. \text{ Stockwerk } (300 \cdot 460 - 115 \cdot 250) 40 = 4,370^{\text{cbm}} = 6992^{\text{kg}}$$

$$\text{Drempelwand } 300 \cdot 150 \cdot 30 = 1,350^{\text{cbm}} = 2160^{\text{kg}}$$

$$\text{Dach } \frac{300 \cdot 550}{2} = 8,25^{\text{qm}} = 2062^{\text{kg}}$$

B. Belastung durch die beiden

$$\text{oberen Balkenlagen } \frac{2 \cdot 300 \cdot 550}{2} = 16,5^{\text{qm}} = 8250^{\text{kg}}$$

C. Der Erker.

$$\text{Fussboden } 190 \cdot 125 = 2,375^{\text{qm}} = 1190^{\text{kg}}$$

$$\text{Brüstung } (190 + 2 \cdot 95) \cdot 80 \cdot 30 = 0,912^{\text{cbm}} = 1460^{\text{kg}}$$

$$\text{Pfeiler } 2 \cdot 215 \cdot 30 \cdot 30 = 0,387^{\text{cbm}} = 620^{\text{kg}}$$

$$\text{Architrav } (190 + 2 \cdot 95) 60 \cdot 30 = 0,684^{\text{cbm}} = 1095^{\text{kg}}$$

$$\text{Decke } 190 \cdot 125 = 2,375^{\text{qm}} = 595^{\text{kg}}$$

$$\text{Summe } 33426^{\text{kg.}}$$

Hiervon kommen auf jeden Träger b 16713^{kg} gleichmässige Belastung. Es ist daher für den äusseren Träger

$$3. W = \frac{16713 \cdot 300}{2000} = 2507.$$

Auf dem innern Träger b' ruht zunächst ausserdem gleichmässig vertheilt die Balkenlage über dem Erdgeschosse mit $\frac{300 \cdot 550}{2} = 8,25$ Quadrat-Meter $= 4125^{\text{kg}}$. Die gesammte gleichmässig vertheilte Last ist mithin für $b' = 20838^{\text{kg}}$ und hierfür

$W = \frac{20838 \cdot 300}{2000} = 3126$. Ausserdem liegt aber und zwar 75 Centimeter von dem Auflager dieses innern Trägers b' auf demselben noch der Träger f .

Die Zwischenwand f wiegt durch 2 Geschosse

$$550 \cdot 13 \cdot 900 \cdot 0,0016 = 10296^{\text{kg}}.$$

Mithin kommen auf den Träger b' 5148^{kg} in einem Punkte wirkende Last. Da diese Last 75 Centimeter von dem einen Auflager wirkt, so ist für dieselbe nach Formel 4 der Haupt-Tafel noch

$$\text{ein } W \text{ erforderlich von } \frac{5148 \cdot 75 \cdot 225}{250 \cdot 300} = 1159.$$

Das ganze W für den innern Träger b' ist mithin

$$4. \quad W = 3126 + 1159 = 4285.$$

Zur Ermittlung der Profile 1 bis 4 werden die betreffenden W in den Tafeln für Gusseisenträger aufgesucht. Es ergibt sich dann:

1. Für $W = 488$ kann einer der Träger No. 79, 113, 149, 185, 259, 293, 328, 397 von den Formen 1—3 der Formentafel oder wohl auch der Träger 436, 1257, 1706, 2150, 2538, 2552 von den Formen Fig. 4—8 der Formentafel gewählt werden.

Geringe Abweichungen in diesen Zahlen sind unbedenklich.

2. Für $W = 645$ ist zu wählen einer der Träger No. 221, 262, 296, 365, 399 in irgend einem der Profile 1—3 oder No. 856, 1329, 1694, 1708, 1722, 1751 u. s. w. in irgend einem der Profile 4—8 der Formentafel.

3. Für $W = 2507$, Träger No. 104, 136 u. s. w.

4. Für $W = 4285$, Träger No. 249, 425, 1157 u. s. w. immer in einem der Profile der Formentafel, deren Nummer am Kopfe der Seite, auf welcher der Träger verzeichnet ist, sich angegeben findet.

Unter den verschiedenen so gefundenen Profilformen können dann entweder diejenigen gewählt werden, für welche die Zahl $\frac{W}{F}$ die relative grösste ist, d. h. die vortheilhaftesten, oder es können auch constructive Rücksichten oder vorhandene Modelle diese Wahl bestimmen.

Die Belastung der Pfeiler d von 400 Centimeter Höhe beträgt

$$\text{von den Trägern } a \frac{6500 + 8600}{2} = 7550^{\text{kg}}$$

$$\text{von den Trägern } b \frac{16713 + 20838}{2} + \frac{3.5148}{4} = 22636^{\text{kg}}$$

$$\text{Summe } 30186^{\text{kg.}}$$

Auf jeden Pfeiler kommen mithin 15100^{kg} . Die Stärke derselben bestimmt sich aus Formel 10 der Haupt-Tafel:

$$J = \frac{Q l^2}{10\,000\,000} = \frac{15100 \cdot 400 \cdot 400}{10\,000\,000} = 241,6.$$

Das Profil des hohlen Pfeilers No. 213, Seite 74 wird genügen.

Die Zwischenwand f wiegt, wie oben berechnet 10300^{kg} . Dieselbe soll durch schmiedeeiserne Träger in 550 Centimeter lichter Weite abgefangen werden. Das Profil derselben berechnet sich, da die Last gleichmässig vertheilt ist, aus Formel 5 der Haupt-Tafel $W = \frac{Ql}{5600} = \frac{10300 \cdot 550}{5600} = 1012$. Es werden somit zwei Träger erforderlich sein, deren Profile etwa den Nummern 388 bis 390 der Tafel für Schmiedeeisen-Träger entsprechen.

Die Mittelwand soll ebenfalls zwei 225 Centimeter weite Oeffnungen c erhalten, zwischen denen eine Säule e die Schmiedeeisen-Träger stützt.

Die Belastung für beide Oeffnungen beträgt mit Abzug von 2 Thüren:

A. Mauerwerk:

$$450 \cdot 930 \cdot 40 - 2 \cdot 125 \cdot 250 \cdot 40 = 14,24^{\text{chm}} = 22784^{\text{kg}}$$

B. Balkenlagen:

$$\frac{3 \cdot 450 \cdot (550 + 500)}{2} = 70,875^{\text{qm}} = 35438^{\text{kg}}$$

$$\text{Summe } 58222^{\text{kg.}}$$

Mithin kommen auf jede Oeffnung 29100^{kg} .

Die Belastung ist vertheilt, wie für Formel 7 der Haupt-Tafel, mithin

$$W = \frac{29100 \cdot 225}{5600} = 1170.$$

Es genügen mithin zwei Träger von Schmiedeeisen von der Profilform No. 413 bis 415.

Die Säule von 400 Centimeter Länge hat ebenfalls die Hälfte der über der ganzen 450 Centimeter breiten Oeffnung ruhenden

Belastung zu tragen, d. h. 29100^{kg}. Die Stärke derselben bestimmt sich aus der Formel 10:

$$J = \frac{Q l^2}{10\,000\,000} = \frac{29100 \cdot 400 \cdot 400}{10\,000\,000} = 466.$$

Hiernach genügt die Säule No. 25.

Die Profilform und Stärke der zur Unterstützung des Erkers herausgekragten Schmiedeeisen-Träger berechnet sich aus der gleichmässig auf dieselben vertheilten Last und aus der auf die Enden wirkenden Belastung.

Die gleichmässige Belastung beträgt für jeden Träger:

$$\text{Fussboden} \quad \frac{190 \cdot 125}{2} = 1,118^{\text{qm}} = 594^{\text{kg}}$$

$$\text{Seitenbrüstung } 95 \cdot 80 \cdot 30 = 0,228^{\text{cbm}} = 365^{\text{kg}}$$

$$\text{Summe } 959^{\text{kg}}.$$

Hierfür ist nach Formel 2 erforderlich:

$$W = \frac{Q l}{1400} = \frac{1000 \cdot 125}{1400} = 90.$$

Die Belastung am Ende beträgt für jeden Träger:

$$\text{Die halbe Frontbrüstung } 95 \cdot 80 \cdot 30 = 0,228^{\text{cbm}} = 365^{\text{kg}}$$

$$\text{Ein Pfeiler } 215 \cdot 30 \cdot 30 = 0,195^{\text{cbm}} = 312^{\text{kg}}$$

Der Architrav der halben Front

$$\text{und einer Seite } (95 + 48) \cdot 60 \cdot 30 = 0,258^{\text{cbm}} = 413^{\text{kg}}$$

$$\frac{1}{4} \text{ der Decke } \frac{125 \cdot 190}{4} = 0,594^{\text{qm}} = 297^{\text{kg}}$$

$$\text{Summe } 1387^{\text{kg}}.$$

Hierfür ist nach Formel 1 erforderlich:

$$W = \frac{Q l}{700} = \frac{1400 \cdot 125}{700} = 250.$$

Das ganze W für jeden Träger mithin $= 90 + 250 = 340$.

Es können also entweder Träger von Schmiedeeisen von den unter den Nummern 306, 307 u. s. w. angegebenen Profilen oder auch zwei aufeinander genietete Eisenbahnschienen von mittlerem Profil (No. 5) gewählt werden.

Belastungs-Tabelle.

Die zulässige Druckbelastung auf den Quadratmeter beträgt für


Basalt	1200000 — 1800000kg
Cementmörtel	150000kg
Eisen, geschmiedet	7000000kg
Eisen, gegossen	7000000kg
Gneis und Granit	600000kg
Holz	400000kg
Kalkstein	100000 — 300000kg
Marmor	200000 — 800000kg
Mauerwerk, gutes, aus Ziegeln	im Fundament . . . 50000 — 75000kg in aufgehender Mauer 15000 — 30000kg
Mörtel, guter, von Kalk und Sand	
Sandstein	200000kg
Ziegelstein	40000 — 100000kg

Die zulässige Zugbelastung auf den Quadratmeter beträgt für

Cementmörtel	20000kg
Eisen, geschmiedet	7000000kg
Eisen, gegossen	2500000kg

Bei Gründungen auf festen Sand, Gerölle, Lehm u. s. w. ist der zulässige Druck im Mittel 20000 bis höchstens 35000kg, bei Beton zu 25000kg pro Quadratmeter Nutzfläche anzunehmen.

Formentafel.



Im Verlage von Ernst & Korn in Berlin sind unter andern erschienen:

Assmann, G., Königl. Reg.- und Baurath. **Grundrisse für städtische Wohngebäude.**
Mit Rücksicht auf die für Berlin geltende Bau-Ordnung. gr. Folio. XXII
Grundrisse auf X Tafeln mit erläuterndem Text. 4 M.

Braasch, Wilh., **Praktisches Handbuch für Maurer und Zimmerleute.** gr. 8.
cart. 3 M.

Brand, C. von, **Praktische Darstellung des Ziegelverbandes nach einfachen,**
allgemeinen, bisher unbekannten Gesetzen. Mit XI Kupfertafeln. 8. geh. 2 M.

Brandt, E., **Lehrbuch der Eisen-Constructionen mit besonderer Anwendung auf**
den Hochbau. Dritte Auflage. Erste Abtheilung. 10 M.

Fleischinger und Becker, **Systematische Darstellung der Bau-Constructionen.**
Die Mauerwerks- oder Stein-Construction. Heft 1—14. 60 M.

— — **Der Backstein-Rohbau.** 48 Kupfertafeln mit Text. gr. 4. 32 M.

Grueber, Prof., **Die Baumaterialien-Lehre.** gr. 8. broch. 4 M.

Grundlage der praktischen Baukunst in 3 Theilen. Nach der Original-Ausgabe der
technischen Deputation für Gewerbe, mit deren Bewilligung herausgegeben.
gr. Fol.

I. Theil. Vorlegeblätter für Maurer. 42 Tafeln mit Erläuterungen.
13,50 M.

II. Theil. Vorlegeblätter für Zimmerleute. 37 Tafeln mit Er-
läuterungen. 13,50 M.

III. Theil. Gustav Stier's Nachträge zu den Vorlegeblättern
für Maurer und Zimmerleute: „Der Rohbau.“ 37 Tafeln
mit Erläuterungen. 13,50 M.

IV. Theil. Vorlegeblätter für Bauhandwerker, insbesondere für
Maurer und Zimmerleute von **Gustav Stier.** 32 Tafeln mit Er-
läuterungen. 13,50 M.

Heinzerling, F., Dr. Prof., **Die angreifenden und widerstehenden Kräfte der Brücken-**
und Hochbau-Constructionen. Zum Gebrauch beim Berechnen von Brücken
und Hochbauten für Ingenieure und Architekten, sowie für technische Lehr-
Anstalten bearbeitet. Zweite Auflage (im Druck).

Ingenieurs-Taschenbuch. Herausgegeben vom Verein „Die Hütte“. Zehnte ver-
mehrte, Fuss- und Metermaass gleichmässig berücksichtigende Auflage. 1875.
8. geh. 6 M., geb. in Sarsenet 7 M.

Rziha, Fr., **Lehrbuch der gesammten Tunnelbaukunst.** Mit circa 600 Holz-
schnitten. 2 Bände. 54 M.

Schwedler, J. W., Geh. Ober-Baurath. **Die Construction der Kuppeldächer.**
V Tafeln mit Text. Folio. cart. 8 M.

Wöhler, Ober-Maschinenmeister, **Ueber die Festigkeitsversuche mit Eisen und Stahl.**
Mit 5 Kupfertafeln und 41 in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 4.
geh. 3 M.

Assmann, Gustav

Hülftafeln zur Berechnung eiserner Träger und Stützen

Berlin 1876

A.civ. 8 m

urn:nbn:de:bvb:12-bsb11330271-5